

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

P U C H

3 0 0 G D (460.312)  
(7 Plätze)

CH 0633 14

Hersteller Geländefahrzeug GmbH (Gemeinschaftsunternehmen der Daimler-Benz AG + Steyr-Daimler-Puch AG) A-8011 Graz  
 Erkennungsmerkmale "460,312" erste Ziffern der Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette im Motorraum, Mitte auf Spritzwand  
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich auf Fahrgestell-Längsträger  
 Motorkennzeichen "617.931" erste Ziffern der Motornummer, links, hinten seitlich auf Motorblock  
 Hauptimporteur STEYR-DAIMLER-PUCH (Schweiz) AG, Neue Bernstrasse 17, 3613 Steffisburg  
 Geprüftes Fahrzeug -

## Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
 Lenkung mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch auf Wunsch  
 Getriebe mechanisch synchr., Zusatzgetr. Strasse/Gelände  
 Anzahl Gänge 4 x 2 Achsantrieb Allrad, v=ausschaltbar  
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruck-  
hilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftregler  
stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR  
 Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf HR  
 Feststellbremse wie Hilfsbremse  
 Dauerbremse -  
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle, Kontrolllampe kombiniert

## Motor

Marke	DAIMLER-BENZ	Typ	OM 617 931
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	Diesel	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	5
Bohrung	90,90	Hub	92,40
Hubraum	2997	Steuer-PS	15,26
Leistungs-kW	65	bei U/min	4400
PS	88 DIN		
Lärm-Nahfeld	98 dB/A	bei U/min	5200 *)
Schalldämpfer	1 Topf 620 x 193 x 163 mm		
Abgasprüfung	ECE-24; Becharach 4,0		
Entstörung	-		

## Karosserie

offen mit Verdeck  
 Anzahl Türen 2 + 1 (9) Geschw. Messer km/h  
 Sicherheitsgurten Ar4 (E) Rückspiegel xxxxx/links/rechts  
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung -  
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss  
 Anzahl Plätze 7 v 2 M 3 h 2  
 Masse innen aussen  
 Länge 4145 Achsabstand 2400  
 Breite 1700 Doppelachse v h  
 Höhe 2000 Spurweite v 1425 h 1425  
 Ueberhang s v 745 h 1000 Spurkreis ø 10700 r 10600  
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile -

## Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	1020	890	1910
Nutzlast	60	430	490 +)
Gesamtgewicht	1080	1320	2400
Fabrikgarantie			2500
Reifengrösse	215/80 R 16	215/80 R 16	(Varianten ++)
Ply / bar	reinf./3,0	reinf./3,0	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1950	1950	
für V max	150	150	
Felgen	5 1/2 JK x 16	Stahl	
Garantierte Anhangelaast gebremst			5000
Garantierte Anhangelaast ungebremst			750
Garantiertes Gesamtzuggewicht			-
Geprüfte Anhangelaast			5000
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			130 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			- km/h

Ausrüstung §§)	HCR (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	A (E) in HCR
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	2 Nebellichter B (E) auf Wunsch
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	HELLA el 20011 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	P U C H	3 0 0 G D	
Typenscheinnummer	CH	0 6 3 3 1 4	
Karosserie	offen mit Verdeck		
Plätze	total 7	vorn	2
Leergewicht	1910	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	15,26
Gesamtgewicht	2500	Hubraum	2997

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* ) Geräuschmessung: Vorbeifahrt 38 km/h, M2, IA 5,33 = 80 dB/A
- + ) Nutzlast : Nutzlast nicht eintragen, weil Schwerpunkt der Ladefläche hinter der Hinterachse
- ++ ) Reifenvarianten: 205 R 16 reinforced, Tragkraft pro Achse 1800 kg (3,00 bar), V/max. 160 km/h  
 215 R 16 C, 6 PR, " 1680 " (2,50 bar), V/max. 140 km/h  
 700 R 16 C, 10 PR, " 2300 " (5,25 bar), V/max. 160 km/h  
 7.00 - 16 C, 6 PR, " 1800 " (4,00 bar), V/max. 135 km/h
- § ) Türen : Reissverschluss, Verdeckhalterung und Radfixierung bei der Hecktüre müssen sich von Innen öffnen lassen
- §§ ) Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich

Ort und Datum der Prüfung Bellach, 12.12.1979

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

P U C H

300 GD (460.312)  
(7-Plätze)

CH 0633 14

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 16.1.81 in Bellach - Schö/PR

Auf Wunsch lieferbar mit 4-Stufen-Getriebeautomat.

Geräuschemessung : Vorbeifahrt 50 km/h, A4, iA 4,9 = 75 dB/A.  
Standmessung 76 dB/A bei 3300 U/min.

Geprüfte Anhängelast : 6000 kg. / Garantierte Anhängelast : 6000 kg.

Nachtrag vom 17.08.1981 in Bellach - Gau

Sitzplatzvariante mit Längsbänken

Anzahl Plätze : 7, v=2 h=3 (rechts) + 2 (links; Reserverad hinter Führersitz)

Personenwagen

P U C H

230 G / 240 GD  
280 GE / 300 GD

CH 0633 14

S A M M E L K A R T E

I.

ist den Typenscheinen CH 0633 01 - 24 beizulegen.

Nachtrag vom 12.02.81 in Bellach - Schö/Ad

Auf Wunsch mit folgender Sonderausstattung lieferbar:

Reifen : 10 - 15 LT 4 PR Tragkraft v + h = 1600 kg (2,2) Vmax. 160 km/h;

Felgen : 7 J x 15" H2 ET 23 Leichtmetall Marke "MAHLE-BBS";

Spurweiten : vorn und hinten = 1515 mm;

Karosserie : Kotflügelverbreiterungen erforderlich;

Masse : Fahrzeugbreite = 1795 mm.