

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

P U C H

3 0 0 G D (460.332)
(5 Plätze)

CH 0633 15

Hersteller

Geländefahrzeug GmbH (Gemeinschaftsunternehmen der Daimler-Benz AG + Steyr-Daimler-Puch AG) A-8011 Graz

Erkennungsmerkmale

"460.332" erste Ziffern der Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

im Motorraum, Mitte auf Spritzwand

Fahrgestellnummer

rechts, vorn seitlich auf Fahrgestell-Längsträger

Motorkennzeichen

"617.931" erste Ziffern der Motornummer, links, hinten seitlich auf Motorblock

Hauptimporteur

STEYR-DAIMLER-PUCH (Schweiz) AG, Neue Bernstrasse 17, 3613 Steffisburg

Geprüftes Fahrzeug

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch auf Wunsch

Getriebe

mech. synchron., Zusatzgetriebe Strasse/Gelände

Anzahl Gänge

4 x 2 Achsantrieb Allrad, v=ausschaltbar

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch- h=IB, Unterdruck-
hilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftregler
stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle, Kontrollampe kombiniert

Motor

Marke

DAIMLER-BENZ Typ OM 617 931

Bauart

Reihe Takte 4

Treibstoff

Diesel Lage vorn

Kühlung

Wasser Anzahl Zylinder 5

Bohrung

90,90 Hub 92,40

Hubraum

2997 Steuer-PS 15,26

Leistungs-kW
PS

65 bei U/min 4400

88 DIN

Lärm-Nahfeld

98 dB/A bei U/min 5200 *)

Schalldämpfer

1 Topf 620 x 193 x 163 mm

Abgasprüfung

ECE-24, Bacharach 4,0

Entstörung

-

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2 + 1 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (E) Rückspiegel x/links/rechts

Unterlegkeil

- Zugvorrichtung -

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2 M h 3

Masse

innen aussen

Länge

4145 Achsabstand 2400

Breite

1700 Doppelachse v h

Höhe

2000 Spurweite v 1425 h 1425

Ueberhang

s Spurweite v h

v 745 h

h 1000 Spurkreis i 10700 r 10600

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht

960 950 1910

Nutzlast

80 270 350 +)

Gesamtgewicht

1040 1220 2260

Fabrikgarantie

2500

Reifengrösse

215/80 R 16 215/80 R 16 (Varianten ++)

Ply / bar

reinf./3,0 reinf./3,0 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1950 1950

für V max

150 150

Felgen

5 1/2 JK x 16 Stahl

Garantierte Anhängelast gebremst

5000

Garantierte Anhängelast ungebremst

750

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

5000

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

130 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

- km/h

Ausrüstung 9)	HCR (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	A (E) in HCR
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	2 Nebellichter B (E) auf Wunsch
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit/die Waschanlage
Warnvorrichtungen	HELLA el 20011 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	P U C H 3 0 0 G D		
Typenscheinnummer	CH	0 6 3 3 1 5	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	1910	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	15,26
Gesamtgewicht	2500	Hubraum	2997

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung : Vorbeifahrt 38 km/h, M2, 1A 5,33 = 80 dB/A
- +) Nutzlast : Nutzlast nicht eintragen, weil Schwerpunkt der Ladefläche hinter der Hinterachse
- ++) Reifenvarianten : 205 R 16 reinforced, Tragkraft pro Achse 1800 kg (3,00 bar), V/max. 160 km/h
215 R 16 C, 6 PR, " 1680 " (2,50 bar), V/max. 140 km/h
700 R 16 C, 10 PR, " 2300 " (5,25 bar), V/max. 160 km/h
7.00 - 16 C, 6 PR, " 1800 " (4,00 bar), V/max. 135 km/h
- 9) Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich

Ort und Datum der Prüfung **Bellach, 12.12.1979**

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

P U C H

230 G / 240 GD
280 GE / 300 GD

CH 0633 15

S A M M E L K A R T E I.

ist den Typenscheinen CH 0633 01 - 24 beizulegen.

Nachtrag vom 12.02.81 in Bellach - Schö/Ad

Auf Wunsch mit folgender Sonderausstattung lieferbar:

Reifen : 10 - 15 LT 4 PR Tragkraft v + h = 1600 kg (2,2) Vmax. 160 km/h;

Felgen : 7 J x 15" H2 ET 23 Leichtmetall Marke "MAHLE-BBS";

Spurweiten : vorn und hinten = 1515 mm;

Karosserie : Kotflügelverbreiterungen erforderlich;

Masse : Fahrzeugbreite = 1795 mm.

Personenwagen

P U C H

300 GD (460.332)
(5-Plätze)

CH 0633 15

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 16.1.81 in Bellach - Schö/PR

Auf Wunsch lieferbar mit 4-Stufen-Getriebeautomat.

Geräuschemessung : Vorbeifahrt 50 km/h, A4, $i_A 4,9 = 75$ dB/A.
Standmessung 76 dB/A bei 3300 U/min.

Geprüfte Anhängelast : 6000 kg. / Garantierte Anhängelast : 6000 kg.