

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

-Typenachweis-Nummer

ZUSATZKARTE

Personenwagen

P U C H

2 8 0 G E (460.212)
(5 Plätze)

CH 0633 19

Hersteller Geländefahrzeug GmbH (Gemeinschaftsunternehmen der Daimler-Benz AG + Steyr-Daimler-Puch AG) A-8011 Graz
Erkennungsmerkmale "460.212" erste Ziffern der Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette im Motorraum, Mitte auf Spritzwand
Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich auf Fahrgestell-Längsträger
Motorkennzeichen "110.994" erste Ziffern der Motornummer, links, vorn seitlich auf Block, unter Zündverteiler
Hauptimporteur STEYR-DAIMLER-PUCH (SCHWEIZ) AG, Neue Bernstrasse 17, 3613 Steffisburg
Geprüftes Fahrzeug -

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
Lenkung mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch
Getriebe mech. synchr., Zusatzgetriebe Strasse / Gelände
Anzahl Gänge 4 x 2 Achsantrieb Allrad, v= ausschaltb.
Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruck-
hilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftregler
stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR
Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf HR
Feststellbremse wie Hilfsbremse
Dauerbremse -
2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle, Kontrollampe kombiniert

Motor	DAIMLER-BENZ	Typ	M 110.994
Marke	Reihe / Jnj.	Takte	4
Bauart	B	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Kühlung	86,0	Hub	78,8
Bohrung	2745	Steuer-PS	13,98
Hubraum	115	bei U/min	5250
Leistungs-kW DIN	156		
Standmessung	75	dB/A bei U/min	3940 *
Schalldämpfer	1.300x150x106 / 2.620x190x160/3.160x150x100		
Abgasprüfung	ECE15/03, CO 0,55 % bei 810 U/min **)		
Entstörung	ECE-10, BAV Anh. 8 Ziff. 3+4; A+2+3		

Karosserie

offen mit Verdeck
Anzahl Türen 2 + 1 Geschw. Messer km/h
Sicherheitsgurten Ar4 (S) Rückspiegel xxx/links/rechts
Unterlegkeil - Zugvorrichtung -
Diebstahlsicherung Lenkradschloss
Anzahl Plätze t 5 v 2 M h 3
Masse innen aussen
Länge 4145 Achsabstand 2400
Breite 1700 Doppelachse v h
Höhe 2000 Spurweite v h 1425 1425
Ueberhang s 745
v h 1000 Spurkreis s l 10700 r 10600
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	1020	890	1910
Nutzlast	80	270	350 ++)
Gesamtgewicht	1100	1160	2260
Fabnkgarantie			2500
Reifengrösse	215 R 16	215 R 16	(Varianten +)
Ply / bar	6 / 2,3	6 / 3,7	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1300	1800	
für V max	160	160	
Felgen	5 1/2 JK x 16	Stahl	
Garantierte Anhanglast gebremst			6000
Garantierte Anhanglast ungebremst			750
Garantiertes Gesamtzuggewicht			-
Geprüfte Anhanglast			6000
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			160 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			- km/h

Ausrüstung §)				
Fernlichter	HCR (E)			
Abblendlichter	HCR (E)			
Standlichter	A (E) in HCR (E)			
Schlusslichter	R-S1 (E)			
Bremslichter	R-S1 (E)			
Richtungsblinker	v 1 (E)	s	h 2a (E)	
Rückstrahler	v	s	h I (E)	
Markierlichter	v	s	h	
Zusätzliche Lichter	2 Nebellichter B (E) auf Wunsch			
Kontroll-Nr - Beleuchtung	2 separat			
Scheibenwischer	2 Blatt			mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	HELLA el 20011			
	oder andere homologierte Modelle			

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	P U C H	2 8 0	G E
Typenscheinnummer	CH	0 6 3 3	1 9
Karosserie	offen mit Verdeck		
Platze	total	5	vorn 2
Leergewicht	1910	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	13,98
Gesamtgewicht	2500	Hubraum	2745

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Gerauschemessung : Vorbeifahrt 50 km/h, M2, 1A 4,40 = 80 dB/A
- ** Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: im Motorraum auf Spritzwand
- + Reifenvarianten : 215/80 R 16, Reinforced, Tragkraft v = 1550 kg (2,1) h = 1800 kg (2,6), V/max. 160 km/h (Q)
7.00 R 16, 10 PR, " 1300 " (2,6) 1800 " (5,2) "
205 R 16, Reinforced, " 1300 " (1,8) 1800 " (3,5) "
- ++ Nutzlast : Nutzlast nicht eintragen, weil Schwerpunkt der Ladefläche hinter der Hinterachse
- § Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich

Ort und Datum der Prüfung **Bellach, 30.4.1980**

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

P U C H

230 G / 240 GD
280 GE / 300 GD

CH 0633 19

S A M M E L K A R T E I.

ist den Typenscheinen CH 0633 01 - 24 beizulegen.

Nachtrag vom 12.02.81 in Bellach - Schö/Ad

Auf Wunsch mit folgender Sonderausstattung lieferbar:

Reifen : 10 - 15 LT 4 PR Tragkraft v + h = 1600 kg (2,2) Vmax. 160 km/h;

Felgen : 7 J x 15" H2 ET 23 Leichtmetall Marke "MAHLE-BBS";

Spurweiten : vorn und hinten = 1515 mm;

Karosserie : Kotflügelverbreiterungen erforderlich;

Masse : Fahrzeugbreite = 1795 mm.

Personenwagen

P U C H

280 GE (460.212)
(5 Plätze)

CH 0633 19

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 5.12.1980 in Bellach - lin

Auf Wunsch lieferbar mit 4-Gang-Getriebeautomat und Drehmomentwandler

Schalldämpfer : 2 Töpfe: 620x190x160 mm, 160x150x100 mm

Höchstgeschwindigkeit: 155 km/h

Geprüfte Anhängelast : 6000 kg

Geräuschemessung : Vorbeifahrt 50 km/h, A4, iA 4,90 = 75 dB/A
Standmessung 7 m = 74,0 dB/A bei 3940 U/min

Abgasprüfung : ECE-15/03; CO = 0,7 % bei 790 U/min.