

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

P U C H

2 8 0 G E (460.232)  
(7 Plätze)

CH 0633 22

Hersteller  
Erkennungsmerkmale

Geländefahrzeug GmbH (Gemeinschaftsunternehmen der Daimler-Benz AG + Steyr-Daimler-Puch AG) A-8011 Graz  
"460.232" erste Ziffern der Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

im Motorraum, Mitte auf Spritzwand

Fahrgestellnummer

rechts, vorn seitlich auf Fahrgestell-Längsträger

Motorkennzeichen

"110.994" erste Ziffern der Motornummer, links, vorn seitlich auf Block, unter Zündverteiler

Hauptimporteur

STEYR-DAIMLER-PUCH (SCHWEIZ) AG, Neue Bernstrasse 17, 3613 Steffisburg

Geprüftes Fahrzeug

-

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

mech. synchr., Zusatzgetriebe Strasse / Gelände

Anzahl Gänge

4 x 2 Achsantrieb Allrad, v= ausschaltb.

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruck-  
hilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftregler  
stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle, Kontrollampe kombiniert

Motor

Marke

DAIMLER-BENZ Typ M 110.994

Bauart

Reihe / Jnj. Takte 4

Treibstoff

B Lage vorn

Kühlung

Wasser Anzahl Zylinder 6

Bohrung

86,0 Hub 78,8

Hubraum

2745 Steuer-PS 13,98

Leistungs-kW DIN  
PS

115 bei U/min 5250

Standmessung

75 dB/A bei U/min 3940 \*)

Schalldämpfer

1.300x150x106 / 2.620x190x160/3.160x150x100

Abgasprüfung

ECE15/03, CO 0,55 % bei 810 U/min \*\*)

Entstörung

ECE-10, BAV Anh. 8 Ziff. 3+4; A+2+3

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

3 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (E) Rückspiegel links/rechts

Unterlegkeil

- Zugvorrichtung -

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 7 v 2 M 3 h 2

Masse

innen aussen

Länge

4145 Achsabstand 2400

Breite

1700 Doppelachse v h

Höhe

2000 Spurweite v h 1425

Überhang

s v h

745 Spurweite v h

1000 Spurbreite l r 10700 10600

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht

960 950 1910

Nutzlast

60 430 490 ++)

Gesamtgewicht

1020 1380 2400

Fabrikgarantie

2500

Reifengrösse

215 R 16 215 R 16 (Varianten +)

Ply / bar

6 / 2,3 6 / 3,7 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1300 1800

für V max

160 160

Felgen

5 1/2 JK x 16 Stahl

Garantierte Anhanglast gebremst

6000

Garantierte Anhanglast ungebremst

750

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhanglast

6000

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

160 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

- km/h

Garantierte Dachlast

300 kg

Ausrüstung	HCR (E)		
Fernlichter	HCR (E)		
Abblendlichter	A (E) in HCR (E)		
Standlichter	R-S1 (E)		
Schlusslichter	R-S1 (E)		
Bremslichter	1 (E)	s	h 2a (E)
Richtungsblinker	v	s	h I (E)
Rückstrahler	v	s	h
Markierlichter	v	s	h
Zusätzliche Lichter	2 Nebellichter B (E) auf Wunsch		
Kontroll-Nr - Beleuchtung	2 separat		
Scheibenwischer	2 Blatt		mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	HELLA el 20011 oder andere homologierte Modelle		

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	P U C H 2 8 0 G E		
Typenscheinnummer	CH	0 6 3 3	2 2
Karosserie	Limousine		
Platze	total	7	vorn 2
Leergewicht	1910	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	13,98
Gesamtgewicht	2500	Hubraum	2745

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Gerauschmessung : Vorbeifahrt 50 km/h, M2, 1A 4,40 = 80 dB/A
- \*\* ) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: im Motorraum auf Spritzwand
- + ) Reifenvarianten : 215/80 R 16, Reinforced, Tragkraft v = 1550 kg (2,1) h = 1800 kg (2,6), V/max. 160 km/h (Q)  
7.00 R 16, 10 PR, " 1300 " (2,6) 1800 " (5,2) "  
205 R 16, Reinforced, " 1300 " (1,8) 1800 " (3,5) "
- ++ ) Nutzlast : Nutzlast nicht eintragen, weil Schwerpunkt der Ladefläche hinter der Hinterachse
- 9 ) Ausrüstung : Kotschutzklappen hinten erforderlich

Ort und Datum der Prüfung **Bellach, 30.4.1980**

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

P U C H

230 G / 240 GD  
280 GE / 300 GD

CH 0633 22

S A M M E L K A R T E I. ist den Typenscheinen CH 0633 01 - 24 beizulegen.

Nachtrag vom 12.02.81 in Bellach - Schö/Ad

Auf Wunsch mit folgender Sonderausstattung lieferbar:

Reifen : 10 - 15 LT 4 PR Tragkraft v + h = 1600 kg (2,2) Vmax. 160 km/h;

Felgen : 7 J x 15" H2 ET 23 Leichtmetall Marke "MAHLE-BBS";

Spurweiten : vorn und hinten = 1515 mm;

Karosserie : Kotflügelverbreiterungen erforderlich;

Masse : Fahrzeugbreite = 1795 mm.

Personenwagen

P U C H

280 GE (460.232)  
(7 Plätze)

CH 0633 22

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 5.12.1980 in Bellach - lin

Auf Wunsch lieferbar mit 4-Gang-Getriebeautomat und Drehmomentwandler

Schalldämpfer : 2 Töpfe: 620x190x160 mm, 160x150x100 mm

Höchstgeschwindigkeit : 155 km/h

Geprüfte Anhängelast : 6000 kg

Geräuschemessung : Vorbeifahrt 50 km/h, A4, iA 4,90 = 75 dB/A  
Standmessung 7 m = 74,0 dB/A bei 3940 U/min

Abgasprüfung : ECE-15/03; CO = 0,7 % bei 790 U/min.