

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

P U C H

Typ

2 8 0 G E (460.233)
(9 Plätze)

Typenschein-Nummer

ZUSATZKARTE
CH 0633 24Hersteller
ErkennungsmerkmaleGeländefahrzeug GmbH (Gemeinschaftsunternehmen der Daimler-Benz AG + Steyr-Daimler-Puch AG) A-8011 Graz
"460.233" erste Ziffern der Fahrgestell-NummerHerstellerplakette
Fahrgestellnummer
Motorkennzeichen
Hauptimporteur
Geprüftes Fahrzeugim Motorraum, Mitte auf Spritzwand
rechts, vorn seitlich auf Fahrgestell-Längsträger
"110.994" erste Ziffern der Motornummer, links, vorn seitlich auf Block, unter Zündverteiler
STEYR-DAIMLER-PUCH (SCHWEIZ) AG, Neue Bernstrasse 17, 3613 Steffisburg
-

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

mech. synchr., Zusatzgetriebe Strasse / Gelände

Anzahl Gänge

4 x 2 Achsantrieb Allrad, v= ausschaltb.

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch = h=IB, Unterdruck-
hilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftregler
stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle, Kontrollampe kombiniert

Motor

Marke

DAIMLER-BENZ

Typ

M 110.994

Bauart

Reihe / Jnj.

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

6

Bohrung

86,0

Hub

78,8

Hubraum

2745

Steuer-PS

13,98

Leistungs-kW DIN
PS

115

bei U/min

5250

Standmessung

75

dB/A bei U/min

3940

Schalldämpfer

1.300x150x106 / 2.620x190x160/3.160x150x100

Abgasprüfung

ECE15/03, CO 0,55 % bei 810 U/min **)

Entstörung

ECE-10, BAV Anh. 8 Ziff. 3+4; A+2+3

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

5

Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (E)

Rückspiegel ~~XXXX~~/links/rechts

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

l 9 v 2

M 3 h 4

Masse

Innen

ausser

Länge

4595

Achsabstand

2850

Breite

1700

Doppelachse

v

h

Höhe

2000

Spurweite

v 1425 h 1425

Ueberhang

s

745

Spurweite

v

h

v

1000

Spurweite

l 11800 r 12300

h

1000

Spurweite

l 11800 r 12300

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1060

1010

2070

Nutzlast

60

670

730

Gesamtgewicht

1120

1680

2800

Fabrikgarantie

2800

Reifengrösse

215 R 16

215 R 16

(Varianten +)

Ply / bar

6 / 2,3

6 / 3,7

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1300

1800

für V max

160

160

Felgen

5 1/2 JK x 16 Stahl

Garantierte Anhängelast gebremst

6000

Garantierte Anhängelast ungebremst

750

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

6000

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

160 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

- km/h

Garantierte Dachlast

300 kg

Ausrüstung §)	
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) in HCR (E)
Schlusslichter	R-S1(E)
Bremslichter	R-S1(E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	2 Nebellichter B (E) auf Wunsch
Kontroll-Nr -Beleuchtung	2 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	HELLA el 20011 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	P U C H	2 8 0	G E
Typenscheinnummer	CH	0 6 3 3	2 4
Karosserie	Limousine		
Platze	total 9	vorn	2
Leergewicht	2070	Treibstoff	B
Nutzlast	730	Steuer-PS	13,98
Gesamtgewicht	2800	Hubraum	2745

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Gerauschmessung : Vorbeifahrt 50 km/h, M2, IA 4,40 = 80 dB/A
- ** Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: im Motorraum auf Spritzwand
- + Reifenvarianten : 215/80 R 16, Reinforced, Tragkraft v = 1550 kg (2,1) h = 1800 kg (2,6), V/max. 160 km/h (Q)
7.00 R 16, 10 PR, " 1300 " (2,6) 1800 " (5,2) "
205 R 16, Reinforced, " 1300 " (1,8) 1800 " (3,5) "
- § Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich

Eintrag im Fahrzeugausweis:

103 - nur niedrige Lasten zulässig

Ort und Datum der Prüfung Bellach, 30.4.1980

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

P U C H

280 GE (460.233)
(9 Plätze)

CH 0633 24

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 5.12.1980 in Bellach - lin

Auf Wunsch lieferbar mit 4-Gang-Getriebeautomat und Drehmomentwandler

Schalldämpfer : 2 Töpfe: 620x190x160 mm, 160x150x100 mm

Höchstgeschwindigkeit : 155 km/h

Geprüfte Anhängelast : 6000 kg

Geräuschemessung : Vorbeifahrt 50 km/h, A4, iA 4,90 = 75 dB/A
Standmessung 7 m = 74,0 dB/A bei 3940 U/min

Abgasprüfung : ECE-15/03; CO = 0,7 % bei 790 U/min.

Personenwagen

P U C H

230 G / 240 GD
280 GE / 300 GD

CH 0633 2.4

S A M M E L K A R T E

I.

ist den Typenscheinen CH 0633 01 - 24 beizulegen.

Nachtrag vom 12.02.81 in Bellach - Schö/Ad

Auf Wunsch mit folgender Sonderausstattung lieferbar:

Reifen : 10 - 15 LT 4 PR Tragkraft v + h = 1600 kg (2,2) Vmax. 160 km/h;

Felgen : 7 J x 15" H2 ET 23 Leichtmetall Marke "MAHLE-BBS";

Spurweiten : vorn und hinten = 1515 mm;

Karosserie : Kotflügelverbreiterungen erforderlich;

Masse : Fahrzeugbreite = 1795 mm.