

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Personenwagen

P U C H

2 4 0 G D (460.310)
(8 Plätze)

CH 0633 28

Hersteller Geländefahrzeug GmbH (Gemeinschaftsunternehmen Daimler-Benz AG + Steyr-Daimler-Puch AG) A-8011 Graz
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "460.3"
vor Fahrgestellnummer "460.310"
 Herstellerplakette im Motorraum, Mitte Spritzwand
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich auf Fahrgestell-Längsträger
 Motorkennzeichen "616 936" vor Motornummer, links hinten seitlich auf Motorblock
 Hauptimporteur STEYR-DAIMLER-PUCH (SCHWEIZ) AG, Neue Bernstrasse 17, 3613 Steffisburg
 Geprüftes Fahrzeug Prototyp

Fahrgestell				Motor			
Anzahl Achsen	<u>2</u>	Anzahl Räder	<u>4</u>	Marke	<u>DAIMLER-BENZ</u>	Typ	<u>OM 616</u>
Lenkung	<u>mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch auf Wunsch</u>			Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Getriebe	<u>mechanisch synchr., Zusatzgetriebe Strasse/Gelände</u>			Treibstoff	<u>D</u>	Lage	<u>vorn</u>
Anzahl Gänge	<u>4x2</u>	Achsantrieb	<u>Allrad, v=aussch.</u>	Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>4</u>
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB,</u>			Bohrung	<u>90,90</u>	Hub	<u>92,40</u>
	<u>Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder</u>			Hubraum	<u>2397</u>	Steuer-PS	<u>12,21</u>
	<u>Bremskraftregler stufenl. lastabh. auf ER</u>			Leistungs-kW	<u>53</u> DIN	bei U/min	<u>4400</u>
Hilfsbremse	<u>mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder</u>			Lärm-Standmessung	<u>77,0</u>	dB/A bei U/min	<u>3300</u>
	<u>wie Hilfsbremse</u>			Schalldämpfer	<u>1 Topf, 620xØ 151</u>		
Feststellbremse	<u>wie Hilfsbremse</u>			Abgasprüfung	<u>ECE-24 / Bacharach 4,0</u>		
Dauerbremse	<u>-</u>			Entstörung	<u>-</u>		
2-Kreis-Kontrolle	<u>Niveauekontrolle, Kontrollampe kombiniert</u>						
Karosserie	<u>offen mit Verdeck</u>			Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	<u>3</u> §)	Geschw. Messer	<u>km/h</u>	Leergewicht	<u>980</u>	<u>890</u>	<u>1870</u>
Sicherheitsgurten	<u>v Ar4 (E)</u> h		<u>-</u>	Nutzlast	<u>60</u>	<u>500</u>	<u>560</u> ++)
Unterlegkeil	<u>-</u>	Rückspiegel	<u>links und rechts</u>	Gesamtgewicht	<u>1040</u>	<u>1390</u>	<u>2430</u>
Diebstahlsicherung	<u>Lenkradschloss</u>			Fabrikgarantie	<u>2500</u>		
Anzahl Plätze	<u>t 8</u> v <u>2</u>	M	<u>h 2x3</u> (Längsbänke)	Reifengrösse	<u>215/80 R 16</u>	<u>215/80 R 16</u>	<u>+) </u>
Masse	innen	aussen		Pty / bar	<u>reinf./ 3,0</u>	<u>reinf./ 3,0</u>	
Länge		<u>4145</u>	Achsabstand	Tragkraft	<u>1950</u>	<u>1950</u>	
Breite		<u>1700</u>	Doppelachse	für V max	<u>150</u>	<u>150</u>	
Höhe		<u>2000</u>	Spurweite	Felgen	<u>5 1/2 J x 16</u>	<u>Stahl</u>	<u>+) </u>
Ueberhang	v	<u>745</u>	Spurweite				
	h	<u>1000</u>					
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			Spurkreis Ø	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	<u>5000/750</u>		
Breite mit Kotflügelverbreiterungen = 1795 mm +)			<u>10700</u> , <u>10600</u>	Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>-</u>		
				Geprüfte Anhängelast	<u>5000</u>		
				Garantierte Dachlast	<u>-</u>		
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>120</u>		<u>km/h</u>
				gemessen _____ km/h bei U/min _____	Motor _____		Zapfwelle _____

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v - s h I (E)
Markierlichter	v - s h -
Nebelschlusslicht	B (E) auf Wunsch
Zusätzliche Lichter	v B (E) auf Wunsch (Nebellichter)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Hella el 20011 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	P U C H	2 4 0 G D	
Typenscheinnummer	CH	0 6 3 3 2 8	
Karosserie	offen mit Verdeck		
Plätze	total 8	vorn	2
Leergewicht	1870	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	12,21
Gesamtgewicht	2500	Hubraum	2397

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- +) Reifenvarianten : 205 R 16 Reinforced, Tragkraft 1800 (3,00), Vmax 160 km/h
 215 R 16 C 6 FR 1680 (2,50) 140
 700 R 16 C 10 PR 2300 (5,25) 160
 7.00- 16 C 6 FR 1800 (4,00) 135
 10 - 15 LT 4 PR 1600 (2,20) 160 km/h mit Felgen 7 J x 15 H2 ET 23
 Leichtmetall, Marke "MAHLE-BBS", Spurweiten v+h = 1515 mm, Kotflügelverbreiterungen erforderlich
- ++) Nutzlast : nicht eintragen, da Schwerpunkt der Ladefläche hinter der Hinterachse liegt
- §) Ausrüstung : Kotschutzklappen hinten erforderlich
 Reissverschluss, Verdeckhalterung und Radfixierung bei der Hecktüre müssen sich von Innen öffnen lassen.

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, 17.08.1981

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle