

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Personenwagen

P U C H

2 4 0 G D (460.330)
(8 Plätze)

CH 0633 29

Hersteller Geländefahrzeug GmbH (Gemeinschaftsunternehmen Daimler-Benz AG + Steyr-Daimler-Puch AG) A-8011 GrazErkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "460.3"vor Fahrgestellnummer "460.330"Herstellerplakette im Motorraum, Mitte SpritzwandFahrgestellnummer rechts, vorn seitlich auf Fahrgestell-LängsträgerMotorkennzeichen "616 936" vor Motornummer, links hinten seitlich auf MotorblockHauptimporteur STEYR-DAIMLER-PUCH (SCHWEIZ) AG, Neue Bernstrasse 17, 3613 SteffisburgGeprüftes Fahrzeug Prototyp

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch auf Wunsch
 Getriebe mechanisch synchr., Zusatzgetriebe Strasse/Gelände
 Anzahl Gänge 4x2 Achsantrieb Allrad, v-aussch.
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB,
Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
Bremskraftregler stufenl. lastabh. auf HR
 Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle, Kontrollampe kombiniert

Motor

Marke	DAIMLER-BENZ	Typ	OM 616
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	90,90	Hub	92,40
Hubraum	2397	Steuer-PS	12,21
Leistungs-kW	53 DIN	bei U/min	4400
Lärm-Standmessung	77,0	dB(A) bei U/min	3300
Schalldämpfer	1 Topf, 620xØ 151		
Abgasprüfung	ECE-24 / Bacharach 4,0		
Entstörung	-		

Karosserie

Limousine
 Anzahl Türen 3 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten v Ar4 (E) h -
 Unterlegkeil - Rückspiegel links und rechts
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss
 Anzahl Plätze t 8 v 2 M h 2x3
(Längsbänke)
 Masse Innen aussen
 Länge 4145 Achsabstand 2400
 Breite 1700 Doppelachse v h
 Höhe 2000 Spurweite v 1425 +) h 1425 +)
 Ueberhang v 745 Spurweite v -
h 1000 h -
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 10700 Spurkreis Ø 10600

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	920	940	1860
Nutzlast	60	500	560 ++)
Gesamtgewicht	980	1440	2420
Fabrikgarantie			2500
Reifengrösse	215/80 R 16	215/80 R 16	+))
Ply / bar	reinf. / 3,0	reinf. / 3,0	
Tragkraft	1950	1950	
für V max	150	150	
Felgen	5 1/2 J x 16	Stahl	+))
Gas Anhängelast gebremst/ungebremst	5000/750		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
Geprüfte Anhängelast	5000		
Garantierte Dachlast	300		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	120		km/h
gemessen	km/h bei U/min	Motor	Zapfwelle

Breite mit Kotflügelverbreiterungen = 1795 mm +)

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	R-SI (E)
Bremslichter	R-SI (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v - s h I (E)
Markierlichter	v - s h -
Nebelschlusslicht	B (E) auf Wunsch
Zusätzliche Lichter	v B (E) auf Wunsch (Nebellichter)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Hella el 20011 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	P U C H	2 4 0 G D
Typenscheinnummer	CH 0633 29	
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 8	vorn 2
Leergewicht	1860	Treibstoff D
Nutzlast	---	Steuer-PS 12,21
Gesamtgewicht	2500	Hubraum 2397

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- +) Reifenvarianten : 205 R 16 Reinforced, Tragkraft 1800 (3,00), Vmax 160 km/h
 215 R 16 C 6 PR 1680 (2,50) 140
 700 R 16 C 10 PR 2300 (5,25) 160
 7.00- 16 C 6 PR 1800 (4,00) 135
 10 - 15 LT 4 PR 1600 (2,20) 160 km/h mit Felgen 7 J x 15 H2 ET 23
 Leichtmetall, Marke "MAHLE-BBS", Spurweiten v+h = 1515 mm, Kotflügelverbreiterungen erforderlich
- ++) Nutzlast : nicht eintragen, da Schwerpunkt der Ladefläche hinter der Hinterachse liegt
- §) Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich