

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

P U C H

Typ

2 8 0 G E  
(460 232 / 5 Plätze)

ZUSATZKARTE  
Typenschein-Nummer

CH 0633 40

Hersteller

STEYR-DAIMLER-PUCH AG., Bereich Graz, A-8011 Graz

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette "460.2"  
vor Fahrgestellnummer "460 232 .." oder "VAG460232.." oder "WDB460232.."

Herstellerplakette

im Motorraum, Mitte auf Spritzwand

Fahrgestellnummer

rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad

Motorzeichen

"110 994" vor Motornummer, links vorn seitlich am Block

Hauptimporteur

STEYR-DAIMLER-PUCH (SCEWEIZ) AG., Neue Bernstrasse 117, 3613 Steffisburg

Geprüftes Fahrzeug

Fahrgestell

2 Anzahl Räder 4

Anzahl Achsen

Lenkung

mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mech.synchr. od. Automat, mit Zusatzgetr. Str./Gel.

Anzahl Gänge

m10(5x2)/a8(4x2) Achsantrieb Allrad; v=ausschaltbar

Betriebsbremse \*)

hydraulisch, 2-Kreis, v=Scheiben/h=Trommeln, mit

Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Bremskraftregler, stufenlos lastabhängig, auf HR.

mechanisch, Trommeln, wirkend auf Hinterräder

Hilfsbremse

wie Hilfsbremse; Hebel mit Segment

Feststellbremse

-

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle; Kontrollampe kombiniert

Motor

Marke

DAIMLER-BENZ

Typ

M 110 E

Bauart

Reihe/Inj.

Takte

4

Treibstoff

Benzin

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

6

Bohrung

86,0

Hub

78,8

Hubraum

2745

Steuer-PS

13,98

Leistungs-kW

115 (DIN)

bei U/min

5250

Lärm-Standmessung

m= 77 / a= 74 dBA bei U/min

3940

Schalldämpfer

mech. Getriebe = 3 Töpfe

(af) \*\*

autom. Getriebe = 2 Töpfe

(ae)

Abgasprüfung

CO = 0,55 % (mech.) bzw. 0,7 % (autom.)

Entstörung

ECE-10; BAV, Anh. 8, Ziffer 3+4; "A+2+3"

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2 + 1

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

v

Ar4m (E)

h

Ar4m (E) + B (E)

Unterlegkeil

-

Rückspiegel

links + rechts

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t

5 v 2

M

h

3

Masse

innen

aussen

4145

Achsabstand

2400

Länge

1700 (S)

Doppelachse

v

h

Breite

2000

Spurweite ++)

v

1425

h

1425

Höhe

745

Spurweite

v

-

Ueberhang

v

1000

Spurweite

h

-

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Spurkreis Ø

l

10700

r

10600

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

985

1065

2050

Gewichtsverteilung

80

270

350

Fabrikgarantie

1065

1335

2400

Reifengröße

205 R 16

205 R 16

2600

Ply / bar

Reinf. / 3,0

Reinf. / 3,0

Tragkraft

1800

1800

für V max

160 km/h

160 km/h

Felgen

5 1/2 JK x 16

Stahl

++)

Gar Anhängelast gebremst/ungebremst.

6000 / 750

6000 / 750

6000 / 750

Garantiertes Gesamtzuggewicht

6000

6000

6000

Geprüfte Anhängelast

300

300

300

Garantierte Dachlast

160

155

155 km/h

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

gemessen km/h bei U/min

Motor

Zapfwelle

Ausrüstung	§)	
Fernlichter	ECR (E)	a.W. mit Scheinwerfer-Schutzgitter
Abblendlichter	HCR (E)	
Standlichter	A (E)	
Schlusslichter	R-S1 (E)	
Bremslichter	R-S1 (E)	
Richtungsblinker	v 1 (E)	s h 2a (E)
Rückstrahler	v (E)	s h I (S)
Markierlichter	v (E)	s h
Nebelschlusslichter	B (E)	auf Wunsch
Zusätzliche Lichter	v HB (E)	auf Wunsch (Nebellichter)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/	separat
Scheibenwischer	2/	Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/	HELLA e1 20011 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	P U C H 2 8 0 G E		
Typenscheinnummer	CH	0 6 3 3 4 0	
Karosserie	Lincusine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	2050	Treibstoff	3
Nutzlast	-	Steuer-PS	13,98
Gesamtgewicht	2600	Hubraum	2745

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- \*) Betriebsbremse : Kreiserteilung; 1. Kreis = 1/2 Vorderräder / 2. Kreis, = Hinterräder + 1/2 Vorderräder
- \*\*\*) Schalldämpfer : mech. Getriebe = mit Vorschalldämpfer (af) / autom. Getriebe = ohne Vorschalldämpfer (ae)
- |   |   |
|---|---|
| 1. = 300x150x106 mm / 16.03.578.04.0.00 | 1. = 620x190x160 mm / 16.03.478.06.0.00 |
| 2. = 620x190x160 mm / 16.03.478.06.0.00 | 2. = 160x150x100 mm / 16.03.180.01.0.00 |
| 3. = 160x150x100 mm / 16.03.180.01.0.00 |   |
- Lärmdämpfung : Motorhaube mit schalldämmendem Material belegt; / Isoliermatte über Getriebe  
Visco-Lüfter, 6-Blatt, ø 470 mm.
- +) Reifenvarianten :
- |                        |                              |                            |
|------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 215/80 R 16 Reinforced | Tragkraft/Achse = 1950 (3,0) | für Vmax. 160 km/h         |
| 215 R 16 C 6 PR        | 1800 (3,7)                   | 160 km/h                   |
| 7.00 R 16 XCL 10 PR    | 1800 (5,2)                   | 160 km/h                   |
| 235/70 R 15 XVS        | 1800 (2,4)                   | 170 km/h                   |
| 255/75 R 15 C          | 1800 (3,0)                   | 160 km/h (Wrangler od. XC) |
| 10 - 15 LT 4 PR        | 1800 (2,2)                   | 160 km/h                   |
| 10 R 15 LT 6 PR        | 1800 (4,2)                   | 160 km/h (Wrangler)        |
- ++) Felgenvarianten :
- |                         |  |                          |
|-------------------------|--|--------------------------|
| 5 1/2 JK x 16 ET 38 mm, | Leichtmetall "ATS/MERCEDES-BENZ" (460 401 01 02) | Spurweiten v+h = 1475 mm |
| 7 x 15 23 mm,           | Leichtmetall "MAHLE-BBS" oder "BWA"              | 1515 mm                  |
| 7 J x 15 H2             | Leichtmetall "ATS"                               | 1490 mm                  |
- §) Ausrüstung : bei Verwendung von Leichtmetall-Felgen (Spurverbreiterungen) sind Kotflügelverbreiterungen erforderlich;  
Fahrzeugbreite = 1795 mm.  
Kotschutzklappen hinten erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung Bern, 04.03.83 (Adm.)

Ersetzt Typenschein vom 18.04.84

Eidg. Typenprüfstelle

Ad

20.03.85 - Erkennungsmerkmale / Reifen- / Felgen Ad

00) Personenwagen

P U C H

2 8 0 G E  
(460 232 / 5 Plätze)

CH 0633 40

Emissions-Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 18.04.84 in Bern - Ad

Ab Produktion 01.03.84 : geänderte Abgasanlage für mech. Getriebe

Motor Kennzeichen : "110.994/II" (gleicher Anbringungsort)

Schalldämpfer : 2 Töpfe: 1. = 355x178x 84 mm / Kennzeichen = 16.03.882.03.0.00  
2. = 620x160x190 mm / Kennzeichen = 16.03.478.04.0.00

Lärmdämpfung : unverändert, siehe Typenschein.

Nachtrag vom 07.01.85 in Bern - Ad

Achsübersetzung : wahlweise lieferbar mit iA 4,40

Höchstgeschwindigkeit : 160 km/h (unverändert).

Eidg. Typenprüfstelle

**Geräuschemissionen**

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) I-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A      min-1	(R) Bemerkungen
110.994/II	m10	4,40-4,90	75,0	75,0    3940	ad1)

**Abgasemissionen**

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) I-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf CO      min-1	ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO		
110.994/II	m10	4,40-4,90	-	-	-	1,0    800	--

**Rauchemissionen**

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24			bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1		
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	bei	min-1

(S) Bacharach      Einspritzpumpe

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen