

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
00) Personenvagen	P U C H	2 3 0 G E (460 239 / 5 Plätze)	CH 0 6 3 3 5 2

Hersteller	STEYR-DAIMLER-PUCH AG., Bereich Graz, A-8011 Graz	Katalysator
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "460.2" Fahrgestellnummer "460239....." oder "YAG460239....." oder "WDB460239....."	
Herstellerplakette	im Motorraum, Mitte auf Spritzwand	
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Längsträger, hinter Vorderrad	
Motorkennzeichen	"102 987" vor Motornummer, links vorn seitlich am Block	
Importeur	STEYR-DAIMLER-PUCH (SCHWEIZ) AG., Neue Bernstrasse 117, 3613 Steffisburg	

Fahrgestell	
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4
Federung	v+h = Schraubenfedern und Stossdämpfer
Lenkung	Kugelumlauf, a.W. hydraulische Lenkhilfe
Achsantrieb	Allrad; v= ausschaltbar
Betriebsbremse *)	hydraulisch, 2-Kreis, v=Scheiben/h=Trommeln, mit Unterdruckhilfe; Bremskraftregler, stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR.
Hilfsbremse	mechanisch, Trommeln, wirkend auf HR
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert

Motor	DAIMLER-BENZ	Typ	M 102 E KAT
Marke	Reihe / Inj.	Takte	4
Bauart	Benzin	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Kühlung	95,50	Hub	80,25
Bohrung	2299	Steuer-PS	11,70
Hubraum	90 (DIN)	bei min-1	5100
Leistung kW	188	bei min-1	4000
Md-max Nm	ECE-10; A+1/B+2		
Entstörung			
Schalldämpfer **)	2/ 1. = 620x190x160 mm / 2. = 160x150x100 mm		
Kennzeichen (	460 491 08 01 v.v. / 460 490 39 01 v.v.		
	16 03 185 02 0 00 / 16 03 885 01 0 00		

Karosserie/Ausrüstung	Limousine / §)
Anzahl Türen	4 + 1
Sicherheitsgurten vorn	Ar4m (E)
Unterlegkail	-
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss
Treibstofftank	1/ Stahl, 70 L / a.W. 2/ Zusatztanks à 15 L
Warnvorrichtung	HELLA ei 20011 oder andere homologierte

Anzahl Plätze	T 5 v 2 M h 3
Masse	innen aussen
Länge	4595
Breite	§) 1700
Höhe	2000
Überhang vorn	745
Überhang hinten	1000
Bodenfreiheit	leer 215 beladen 215

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	1070	1085	2155
Gewichtsverteilung	120	230	350
	1190	1315	2505
			2800
Fabrikgarantie			
Reifengrösse	205 R 16 Reinf.	205 R 16 Reinf.	+) )
Ply/bar	- / 3,0	- / 3,0	
Tragkraft	1800	1800	
für Vmax	160	160	
Felgen	5 1/2 JK x 16,	Stahl	++)
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		meh. Getriebe 6000 / 750	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht		-	
Geprüfte Anhängelast		6000	
Garantierte Dachlast		300	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		142	km/h
gemessen	km/h bei min-1	Motor	Zapfwelle

