

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
00) Personenzwagen	P U C H	2 3 0 G E (460 239 / 9 Plätze)	CH 0 6 3 3 5 3

Hersteller	STEYR-DAIMLER-PUCH AG., Bereich Graz, A-8011 Graz	Katalysator
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "460.2" Fahrgestellnummer "460239....." oder "VAG460239....." oder "WDB460239....."	
Herstellerplakette	im Motorraum, Mitte auf Spritzwand	
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad	
Motorzeichen	"102 987" vor Motornummer, links vorn seitlich am Block	
Importeur	STEYR-DAIMLER-PUCH (SCHWEIZ) AG., Neue Bernstrasse 117, 3613 Steffisburg	

Fahrgestell	
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4
Federung	v+h = Schraubenfedern und Stossdämpfer
Lenkung	Kugelumlauf, a.W. hydraulische Lenkhilfe
Achsantrieb	Allrad; v= ausschaltbar
Betriebsbremse	*) hydraulisch, 2-Kreis, v=Scheiben/h=Trommeln, mit Unterdruckhilfe; Bremskraftregler, stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR.
Hilfsbremse	mechanisch, Trommeln, wirkend auf HR
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle; Kontrollampe kombiniert

Motor	DAIMLER-BENZ	Typ	M 102 E KAT
Marke	Reihe / Inj.	Takte	4
Bauart	Benzin	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Kühlung	95,50	Hub	80,25
Bohrung	2299	Steuer-PS	11,70
Hubraum	90 (DIN)	bei min-1	5100
Leistung kW	188	bei min-1	4000
Md-max Nm	ECE-10; A+1/B+2		
Entstörung	Schalldämpfer **) 2/ 1. = 620x190x160 mm / 2. = 160x150x100 mm		
Kennzeichen	460 491 08 01 w.w. / 460 490 39 01 w.w.		
	16 03 185 02 0 00 / 16 03 885 01 0 00		

Karosserie/Ausrüstung	Limousine / §)
Anzahl Türen	5
Sicherheitsgurten vorn	Ar4m (E) Mitte Ar4m + B (E)
Unterlegkeil	- Rückspiegel links + rechts
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss Scheibenwisch. 2/ Blatt
Treibstofftank	1/ Stahl, 70 L / a.W. 2/ Zusatztanks à 15 L
Warnvorrichtung	HELLA el 20011 oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	1070	1085	2155
Gewichtsverteilung	95	535	630
	1165	1620	2785
			2900
Fabrikgarantie			
Reifengrösse	205 R 16 Reinf.	205 R 16 Reinf.	+))
Ply/bar	- / 3,0	- / 3,0	
Tragkraft	1800	1800	
für Vmax	160	160	
Felgen	5 1/2 JK x 16,	Stahl	++)

Anzahl Plätze	T 9 v 2 M 3 h 4
Masse	innen aussen
Länge	4595
Breite	1700
Höhe	2000
Überhang vorn	745
Überhang hinten	1000
Bodentreueit	leer 215 beladen 215

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe 6000 / 750	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-	
Geprüfte Anhängelast	6000	
Garantierte Dachlast	300	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller gemessen	142	km/h
	Motor	Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)	
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Personenwagen		
m10	4,90	77,0	72,0	3825		P U C H	2 3 0 G E		
F	G	H	J	R		Typenschein-Nr. CH	0 6 3 3 5 3		
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf	ATG-Nummer	Plätze	Total	
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO min-1	CH	Total	vorn	
m10	4,90	—	—	—	750		9	2	
F	G	K	L	M	N	R	Leergewicht	Treibstoff	
							2155	B	
							Nutzlast	Hubraum	2299
							Gesamtgewicht	Steuer-PS	11,70
							2800		

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- Katalysator : Kennzeichnung = "460 490 01 14" oder "223 60 68 026" bzw. "201 490 08 14" (US 83)
- * Betriebsbremse : Kreiserteilung; 1. Kreis = 1/2 Vorderräder / 2. Kreis = Hinterräder + 1/2 Vorderräder
- ** Lärmdämpfung : Motorhaube teilweise mit schalldämmendem Material belegt; - Isoliermatte über Getriebe; Visco-Lüfter, 9-Blatt, ø 430 mm.
- + Reifenvarianten :
- | | | |
|------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 215/80 R 16 Reinforced | Tragkraft/Achse = 1950 (3,0) | für Vmax. 160 km/h |
| 215 R 16 C 6 PR | 1800 (3,7) | 160 km/h |
| 7.00 R 16 XCL 10 PR | 1800 (5,2) | 145 km/h |
| 7.00 - 16 C 8 PR | 1850 (4,0) | 145 km/h (All-Service) |
| 235/70 R 15 XVS | 1800 (2,4) | 170 km/h |
| 255/75 R 15 C | 1800 (3,0) | 160 km/h (Wrangler od. XC) |
| 10 - 15 LT 4 PR | 1800 (2,2) | 160 km/h |
| 10 R 15 LT 6 PR | 1800 (4,2) | 160 km/h (Wrangler) |
- ++ Felgenvarianten : 5 1/2 JK x 16 ET 38 mm, Leichtmetall "ATS/MERCEDES-BENZ" (460 401 01 02) Spurweiten v+h = 1475 mm
7 x 15 23 mm, Leichtmetall "MAHLE-BBS" oder "BWA" 1515 mm
7 J x 15 H2 Leichtmetall "ATS" 1490 mm.
- § Ausrüstung : - bei Verwendung von Leichtmetall-Felgen (Spurverbreiterungen) sind Kotflügelverbreiterungen erforderlich; - Fahrzeugbreite = 1795 mm.
- Kotschutzlappen hinten erforderlich; / - auf Wunsch mit Schutzgitter über Scheinwerfer.

Eintrag im Fahrzeugausweis: 175 - Betrieb nur mit unverbleitem Benzin.

Ort und Datum der Prüfung Bern, 24.02.86 (Adm.)

Ad *zy*

Ersetzt Typenschein vom 24.02.86

23.04.86 - Motortyp / Spurkreis-ø Ad

Eidg. Typenprüfstelle