

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

E.N.

Personenwagen

PONTIAC

Bonneville Safari Modell 2BN35  
(Motor 5 lt./6-Plätze)

CH 0634 02

Hersteller PONTIAC MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale "Bonneville 2BN35" und "CH 0634 02" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette ".G2AN35H.B." vor Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite

Motorkennzeichen links hinter Frontscheibe

Hauptimporteur "50" links stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)

Geprüftes Fahrzeug GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel  
2G2AN35H7B1703130

Fahrgestell	2		Anzahl Räder	4		Motor	CHEVROLET		Typ	V8-5lt.-4bbl(H)		
Anzahl Achsen	2		mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe		Motor	V		Takte	4			
Lenkung	Automat		auf Hinterräder		Bauart	B		Lage	vorn			
Getriebe	3-Stufen		Achsantrieb	auf Hinterräder		Treibstoff	Wasser		Anzahl Zylinder	8		
Anzahl Gänge	3		hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken, mit		Kühlung	94,89		Hub	88,39			
Betriebsbremse	Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf HR,		Dosierventil auf VR		Bohrung	4998		Steuer-PS	25,45			
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder		---		Hubraum	114 SAE-ret		bei U/min	4000			
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Pedal		---		Leistungs-kW	70		PS	3000			
Dauerbremse	---		---		Lärm-Standm.	2 Töpfe 355x210x100 / 540x290x130 mm		dB/A bei U/min		---		
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter; Kontrollampe kombiniert		---		Schalldämpfer	ECE-15.03; CO 0,14 % bei 640 U/min		Abgasprüfung		---		
Karosserie	Limousine (Kombi)		---		Entstörung	BAV, Anhang 8, Ziff. 3+4 = D		---		---		
Anzahl Türen	4 + 1 hinten		Geschw. Messer	km/h		Gewichte	vorn		hinten	total		
Sicherheitsgurten	SAE-J4c		Rückspiegel	---/links/rechts		Leergewicht	950		990	1940		
Unterlegkeil	---		Zugvorrichtung	---		Nutzlast	155		265	420		
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss + Getriebesperre		---		Gesamtgewicht	1105		1255	2360			
Anzahl Plätze	t	6	v	3	M	h	3	Fabrikgarantie	---			
Masse	innen	ausser		---		Reifengrösse	P225/75 R 15		P225/75 R 15	(Varianten		
Länge	---	5505		Achsabstand	2945		Ply/bar	-- / 1,4		-- / 1,8	vgl. Bemerkungen)	
Breite	---	2030		Doppelachse	v	h	Tragkraft	1300		1480	---	
Höhe	---	(1610)1530		Spurweite	v	h	für V max	min. 163		min. 163	---	
Ueberhang	s	---	---	Spurweite	v	---	Felgen	7 J x 15		Stahl od. Leichtmetall	---	
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	v	---	1071	Spurkreis ø	l	r	Garantierte Anhängelast gebremst	---		1814 kg	---	
Masse in ( ) = Höhe mit Dachgepäckträger	h	---	1489	---	---	---	Garantierte Anhängelast ungebremst	---		454 kg	---	
							Garantiertes Gesamtzuggewicht	---		1814 kg	---	
							Geprüfte Anhängelast	---		163	km/h	
							Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	---		136	km/h	
							Höchstgeschwindigkeit gemessen	---		---	---	
							Garantierte Dachlast	---		---	---	

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E), zusätzlich h 2a (E)
Rückstrahler	v V=, zusätzlich h SAE A.. DOT
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit <del>W</del> Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO Remy A + F oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	P O N T I A C Bonneville Safari	
Typenscheinnummer	CH	0634 02
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 6	vorn 3
Leergewicht	1940	Treibstoff B
Nutzlast	--- ++)	Steuer-PS 25,45
Gesamtgewicht	2629	Hubraum 4998

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

\* ) Angaben siehe Emissionskarte.

+ ) Reifenvarianten : 235/70 SR 15, V= 1200 kg (1,8) / H= 1490 kg (2,3), V-max. 180 km/h.

++ ) Nutzlast : nicht eintragen, weil Schwerpunkt der Ladefläche hinter der Hinterachse.

§) Ausrüstung : -Markierlichter vorn werden als Blinker geschaltet.  
 -original Blinker/Standlichter werden entfernt; Standlichter werden auf A (E) in HCR (E) geschaltet, E-homologierte Blinker werden montiert.  
 -original Rückstrahler nicht wasserdicht; 2 zusätzliche werden montiert.  
 -Glühlampenbestückung: Stop-/Schlusslichter 21/5 W, Blinker hinten 21/5 W (nur 21 W in Betrieb).  
 -Auspuffrohr wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt.

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 17.11.80.

Eidg. Typenprüfstelle

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule  00) Personenwagen Voiture de tourisme	B Fabrikmarke Marque de fabrication  P O N T I A C	C Typ Type  Bonneville Safari 2BN35 (6 Pl)	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No  0634 02
---	--	--	---

E M I S S I O N S K A R T E (EK)  
F I C H E D E S E M I S S I O N S (FE)

Geräuschemissionen / Emissions de bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G Antriebsachse Essieu d'entraînement	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche; dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A      min <sup>-1</sup>	R Bemerkungen Remarques
V8-5 lt-4bbl	a3	2,56	73,0	70,0      3000	

Abgasemissionen / Emissions des gaz d'échappement

Motortyp Type du moteur	Getriebe Boite de vitesses	Antriebs- achse Essieu d'entraî- nement G	Emissionen in Gramm pro Test Emissions en grammes par test			Leerlauf Ralenti CO N	Vol. % min <sup>-1</sup>	Bemerkungen Remarques R
			CO K	CH L	NO M			
V8-5 1t-4bb1	a3	2,56	9,6	6,4	2,3	0,1	640	

r) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen  
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE CH vom/du

Datum/date: 17.11.80. (05.12.80)

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE  
Typenprüfstelle Service d'homologation