

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Personenwagen

PONTIAC

Bonneville Safari Modell 2BN35  
(Motor 5 lt./8-Plätze)

CH

0634.03

Hersteller PONTIAC MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)  
 Erkennungsmerkmale "Bonneville 2BN35" und "CH 0634 03" auf Hersteller-Plakette  
"G2AN35H.B." vor Fahrgestell-Nr.  
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite  
 Fahrgestellnummer links hinter Frontscheibe  
 Motorkennzeichen "50" links stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)  
 Hauptimporteur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel  
 Geprüftes Fahrzeug 2G2AN35H7B1703130

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

Automat

Anzahl Gänge

3-Stufen

Achsantrieb

auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken, mit  
Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf HR,  
Dosierventil auf VR

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Pedal

Dauerbremse

---

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert

Motor

Marke

CHEVROLET

Typ

V8-5lt.-4bb1(H)

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

94,89

Hub

88,39

Hubraum

4998

Steuer-PS

25,45

Leistungs-kW

114 SAE-net

bei U/min

4000

PS

Lärm-Standm.

70

dB/A bei U/min

3000

Schalldämpfer

2 Töpfe 355x210x100 / 540x290x130 mm

Abgasprüfung

ECE-15.03; CO 0,14 % bei 640 U/min

Entstörung

BAV, Anhang 8, Ziff. 3+4 = D

Karosserie

Limousine (Kombi)

Anzahl Türen

4 + 1 hinten (\$\$)

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

SAE-J4c

Rückspiegel

innen/links/rechts

Unterlegkeil

---

Zugvorrichtung

---

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss + Getriebesperre

Anzahl Plätze

t 8 v 3M 3 h 2

Masse

innen

ausser

Länge

5505

Achsabstand

2945

Breite

2030

Doppelachse

v

h

Höhe

(1610)1530

Spurweite

v

1576

h

1629

Ueberhang

s

---

Spurweite

v

-

v

1071

h

-

h

1489

Spurkreis ø

l

11900

r

12400

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Masse in ( ) = Höhe mit Dachgepäckträger

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

9509901940

Nutzlast

135425560

Gesamtgewicht

108514152500

Fabrikgarantie

------2629

Reifengrösse

P225/75 R 15P225/75 R 15

(Varianten

Pty / bar

--- / 1,4--- / 1,8

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

13001480

für V max

min. 163min. 163

Felgen

7 J x 15 Stahl od. Leichtmetall

Garantierte Anhängelast gebremst

1814 kg

Garantierte Anhängelast ungebremst

454 kg

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

1814 kg

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

163 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

--- km/h

Garantierte Dachlast

136 kg

Ausrüstung	§)
Fernlichter	ER (E)
Abblendlichter	HCX (E)
Standlichter	A (E) in HCX
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s zusätzlich h 2a (E)
Rückstrahler	v V=s zusätzlich h SAE A.. DOT
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit Wasschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY A + F oder andere homologierte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	P O N T I A C Bonneville Safari	
Typenscheinnummer	CH	0634 03
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 8	vorn 3
Leergewicht	1940	Treibstoff B
Nutzlast	--- ++)	Steuer-PS 25,45
Gesamtgewicht	2629	Hubraum 4998

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Angaben siehe Emissionskarte.
- + ) Reifenvarianten : 235/70 SR 15, V= 1200 kg (1,8) / H= 1490 kg (2,3), V-max. 180 km/h.
- ++ ) Nutzlast : nicht eintragen, weil Schwerpunkt der Ladefläche hinter der Hinterachse.
- § ) Ausrüstung : -Markierlichter vorn werden als Blinker geschaltet.  
 -original Blinker/Standlichter werden entfernt; Standlichter werden auf A (E) in HCX (E) geschaltet, E-homologierte Blinker werden montiert.  
 -original Rückstrahler nicht wasserdicht; 2 zusätzliche werden montiert.  
 -Glühlampenbestückung: Stop-/Schlusslichter 21/5 W, Blinker hinten 21/5 W (nur 21 W in Betrieb).  
 -Auspuffrohr wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt.
- §§ ) Öffnungsmöglichkeit der Hecktüre : Kann nach Absenken des Heckfensters geöffnet werden. Elektrischer Schalter zur Betätigung des Fensters neben 3. Sitzbank darf nicht über Zündung geschaltet sein. Heckklappen-Verriegelungsknopf wird durch Ausführung ersetzt, welche von Hand und von innen betätigt werden kann.

Ort und Datum der Prüfung  
 Studen, 17.11.80.

Eidg. Typenprüfstelle

<b>A</b> Art des Fahrzeugs Genre du véhicule  00) Personenwagen Voiture de tourisme	<b>B</b> Fabrikmarke Marque de fabrique  P O N T I A C	<b>C</b> Typ Type  Bonneville Safari 2BN35 (8 Pl)	<b>D</b> Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No  0634 03
--	--	---	--

E M I S S I O N S K A R T E (EK)  
F I C H E D E S E M I S S I O N S (FE)

Geräuschemissionen / Emissions de bruit

<b>E</b> Motortyp Type du moteur	<b>F</b> Getriebe Boite de vitesses	<b>G</b> Antriebsachse Essieu d'entraînement	<b>H</b> Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche; dB/A	<b>J</b> Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A      min <sup>-1</sup>	<b>R</b> Bemerkungen Remarques
V8-5 lt-4bb1	a3	2,56	73,0	70,0      3000	

Abgasemissionen / Emissions des gaz d'échappement

Motortyp Type du moteur	Getriebe Boite de vitesses	Antriebs- achse Essieu d'entraî- nement G	Emissionen in Gramm pro Test Emissions en grammes par test			Leerlauf Ralenti CO N	Vol. % min. <sup>-1</sup>	Bemerkungen Remarques R
			CO K	CH L	NO M			
V8-5 lt-4bb1	a3	2,56	9,6	6,4	2,3	0,1	640	

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen  
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE CH vom/du

Datum/date: 17.11.80. (05.12.80)

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN  
Typenprüfstelle

OFFICE FEDERAL DE LA POLICE  
Service d'homologation