

Personenwagen

Fabrikmarke
PONTIAC

Typ
**Firebird Esprit / Modell 2FT87
(Motor V8-5,0L-4)**

Typenschein-Nummer **EK**
CH **0634 08**

Hersteller **PONTIAC MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)**

Erkennungsmerkmale **"Esprit 2FT87" und "CH 0634 08" auf Hersteller-Plakette**

Herstellerplakette **".G2AT87H.B." vor Fahrgestell-Nummer**

Fahrgestellnummer **im Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite**

Motorkennzeichen **links, hinter Frontscheibe**

Hauptimporteur **"50" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)**

Geprüftes Fahrzeug **GENERAL MOTORS SUISSE S.A., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel**

1G2AT87H9BN103482

Fahrgestell

Anzahl Achsen **2** Anzahl Räder **4**

Lenkung **mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch**

Getriebe **automatisches Getriebe**

Anzahl Gänge **3 Stufen** Achsantrieb **HR**

Betriebsbremse **hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder; Dosierventil auf VR, Bremskraftbegrenzer auf HR**

Hilfsbremse **mechanisch, IB, wirkend auf HR**

Feststellbremse **wie Hilfsbremse**

Dauerbremse **-**

2-Kreis-Kontrolle **Druckdifferenzschalter, Kontrolllampe kombiniert**

Motor

Marke	CHEVROLET	Typ	V8-5,0L-4 (H)
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Bohrung	94,89	Hub	88,39
Hubraum	4998	Steuer-PS	25,45
Leistungs-kW PS	114 SAE-net	bei U/min	4000
Lärm-Standm.	72,0	dB/A bei U/min	3000
Schalldämpfer	2 Töpfe: 360x210x100 / 610x290x115		
Abgasprüfung	ECE-15/03, 0,2 % CO bei 620 U/min		
Entstörung	BAV, Anh. 8 Ziff. 3+4, Art: D		

Karosserie

Anzahl Türen **2**

Sicherheitsgurten **SAE-J-4c** Geschw. Messer **km/h**

Unterlegkeil **-** Rückspiegel **innen/links/rechts**

Diebstahlsicherung **Lenkradschloss** Zugvorrichtung **-**

Anzahl Plätze **t 4 v 2** M **h 2**

Masse

	innen	aussen	Achsabstand	2746
Länge		5035	Doppelachse	v h
Breite		1854	Spurweite	v +) h (+)
Höhe		1320	Spurweite	v h
Ueberhang	s			
	v	1128		
	h	1161	Spurkreis ø	l 11900 r 11900

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	960	720	1680
Nutzlast	90	190	280
Gesamtgewicht	1050	910	1960
Fabnkgarantie			2092
Reifengrösse	P225/70 R 15	P225/70 R 15	(Varianten +)
Ply / bar	R / 1,4	R / 1,4	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1160	1160	
für V max	je nach Marke, mind. 175 km/h erf.		

Garantierte Anhängelast gebremst **454**

Garantierte Anhängelast ungebremst **454**

Garantiertes Gesamtzuggewicht **-**

Geprüfte Anhängelast **454**

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller **175** km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen **-** km/h

Garantierte Dachlast **90** kg

Ausrüstung §)	ER (E)
Fernlichter	HC (E)
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) v, vorhanden h 2a (E)
Rückstrahler	v v+h, vorhanden h 1 (E)
Markierlichter	v h, vorhanden h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit 3 Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY A+F oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	PONTIAC	Firebird Esprit
Typenscheinnummer	CH 06 34 08	
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 4	vorn 2
Leergewicht	1680	Treibstoff 3
Nutzlast	-	Steuer-PS 25,45
Gesamtgewicht	2092	Hubraum 4998

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

+) Reifenvarianten : P205/75 R 15, Tragkraft pro Achse 1110 kg bei 1,4 bar, V/max. je nach Marke, mind. 175 km/h erf.
 195 SR 15, " 1110 " 1,8 " V/max. 180 km/h
 205 SR 15, " 1100 " 1,8 " "
 225/70 SR 15, " 1120 " 1,8 " "
 215/70 SR 15, " 1080 " 1,8 " "

+) Felgen/Spurweite : 6 x 15", Stahl Spurweite v = 1553 mm, h = 1523 mm
 7 x 15", Stahl oder Leichtmetall, Spurweite v = 1553 mm, h = 1523 mm
 8 x 15", Leichtmetall Spurweite v = 1570 mm, h = 1540 mm

§) Ausrüstung : auf Wunsch lieferbar mit Front- und Heckspoiler

- original Standlichter/Blinker vorn werden durch E-homologierte Leuchten ersetzt
- Glühlampenbestückung: Stop-/Schlussleuchten 21/5W, Richtungsblinker hinten 21/5W (nur 21W-Faden angeschlossen)
- Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet

Ort und Datum der Prüfung Studen, 1.12.1980

Eidg. Typenprüfstelle

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 00) Personenwagen Voiture de tourisme	B Fabrikmarke Marque de fabrication PONTIAC	C Typ Type Firebird / Modell 2FT87	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 0634 08
---	--	---	---

E M I S S I O N S K A R T E (EK)
F I C H E D E S E M I S S I O N S (FE)

Geräuschemissionen / Emissions de bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boite de vitesses	G Antriebsachse Essieu d'entraînement	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche; dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min ⁻¹		R Bemerkungen Remarques
V8-5,0L-4 (H)	a3	2,56	73,0	72,0	3000	

Abgasemissionen / Emissions des gaz d'échappement

Motortyp Type du moteur	Getriebe Boîte de vitesses	Antriebs- achse Essieu d'entraî- nement G	Emissionen in Gramm pro Test Emissions en grammes par test			Leerlauf Ralenti CO N	Vol. % min ⁻¹	Bemerkungen Remarques R
			CO K	CH L	NO M			
E V8-5,0L-4 (H)	F a3	G 2,56	K 7,6	L 5,6	M 4,9	N 0,2	620	

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE CH vom/du

Datum/date: 01.12.80 (30.12.80)

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Typenprüfstelle Service d'homologation