

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typbezeichnung
Personenwagen	P O R S C H E	C a r r e r a (Motor: 3,0 / 200 DIN-PS)	ZUSATZKARTE CH 0637 41+)

Hersteller F. PORSCHE Aktiengesellschaft, D-7 Stuttgart (BRD)

Erkennungsmerkmale "911 SC 3.0" auf Hersteller-Plakette "911.60" vor Fahrgestell-Nummer
"CH 0637 41" auf AMAG-Plakette +)

Herstellerplakette rechts, vorn auf Kotflügelinnenseite

Fahrgestellnummer rechts, auf Kofferraumboden

Motorkennzeichen "66.....C" rechts, seitlich unter Turbine

Hauptimporteur A M A G, Automobil- und Motoren AG, Hauptstrasse, 5116 Schinznach-Bad

Geprüftes Fahrzeug 9116600012 Unveränderliche Zeichen im Typencode '911 SC 3.0' und '911.60'

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4

Lenkung mechanisch

Getriebe mechanisch synchronisiert od. Sportomatic

Anzahl Gänge 4/5 bzw 3 Stufen Achsantrieb HR

Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, auf alle Räder

Hilfsbremse mechanisch, IB, auf HR

Feststellbremse do. Hilfsbremse

Dauerbremse Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe komb. Handbr.

2-Kreis-Kontrolle

Motor

Marke PORSCHE Typ 66.....C

Bauart Boxer Takte 4

Treibstoff B Lage hinten

Kühlung Luft Anzahl Zylinder 6

Bohrung 95 Hub 70,4

Hubraum 2993 Steuer-PS 15,24

Leistungs-PS 200 DIN bei U/min 6000

Lärm 80 dB/A bei U/min 4500 (1)

Schalldämpfer 2 Töpfe, Bezeichnung 911-4 + 911-2

Abgasprüfung 2,1 % CO bei 900 U/min + 70/220 EWG

Entstörung BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 "A+2"

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen 2 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten vorhanden Rückspiegel innen, links

Unterlegkeil Lenkradschloss Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze t 4 v 2 M h 2

Masse

innen	aussen	Achsabstand	<u>2271</u>
Länge	<u>4291</u>	Doppelachse	<u>v h</u>
Breite	<u>1652</u>	Spurweite	<u>v 1372 h 1383</u>
Höhe	<u>1320</u>	Spurweite	<u>v h</u>
Ueberhang	<u>s 932</u>	Spurkreis	<u>h i 10000 r 10000</u>
	<u>v 1088</u>		
	<u>h</u>		

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn	hinten	total
Leergewicht <u>445</u>	<u>655</u>	<u>1100</u>
Nutzlast <u>80</u>	<u>200</u>	<u>280</u>
Gesamtgewicht <u>525</u>	<u>855</u>	<u>1380</u>
Fabrikgarantie <u>185/70 VR 15</u>	<u>215/60 VR 15</u>	<u>1440</u>
Reifengrösse <u>/ 2,0</u>	<u>/ 2,4</u>	(Varianten vgl. Bemerkungen)
Ply / bar <u>960</u>	<u>1200</u>	
Tragkraft <u>>210</u> km/h	<u>>210</u> km/h	
für V max <u>6 J x 15</u>	<u>7 J x 15</u>	
Felge		
Garantierte Anhängelast gebremst		<u>800</u>
Garantierte Anhängelast ungebremst		<u>480</u>
Garantiertes Gesamtzuggewicht		
Geprüfte Anhängelast		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		<u>240/235</u> km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen		<u>km/h</u>

Ausrüstung	
Fernlichter	HCR H4 (E)
Abblendlichter	HCR H4 (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit Wasser Waschanlage
Warnvorrichtungen	Mixo TPAR 677 + 678 CH 5 0102 01

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	PORSCHE	Carrera	
Typenscheinnummer	CH	0637 41 +)	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 4	vorn	2
Leergewicht	1100	Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	15,24
Gesamtgewicht	1440	Hubraum	2993

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis
Felgen- und Reifenvarianten

vorn	= <u>Felgenreis</u>	7 J x 15	<u>Reifenreis</u>	185/70 VR 15	<u>Tragkraft</u>	1000 (2,0)	<u>V-max</u>	>210	<u>Spur</u>	1398
hinten	=	8 J x 15		215/60 VR 15		1200 (2,4)		>210		1405
vorn	=	7 J x 15		205/50 VR 15		920 (2,1)		>210		1398
hinten	=	8 J x 15		225/50 VR 15		1200 (2,5)		>210		1405

Es sind nur PORSCHE-Originalfelgen zulässig (erkennbar an einem stylisierten "P" in einem Dreieck)

+) Es dürfen unter der Nr. CH 0637 41 des vorliegenden Typenscheines nur Fahrzeuge zugelassen werden, bei denen im Motorraum/Abschlussblech eine Importeur-Plakette "AMAG" mit Angabe der Typenscheinnummer angebracht ist

Ort und Datum der Prüfung

Schznach-Bad, 15.5.1975

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

P O R S C H E

C a r r e r a

CH 0637 41

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 15.7.1976 - lin

Betriebsbremse

Auf Wunsch lieferbar mit Unterdruckhilfe

Reifen- und Felgenvariante

V = 205/55 VR 16, Tragkraft 900 kg bei 2,0 bar, V/max. > 210 km/h, Felge 6 J x 16

H = 225/50 VR 16, Tragkraft 1100 kg bei 2,4 bar, V/max. > 210 km/h, Felge 7 J x 16

Spurweiten unverändert