

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

P O R S C H E

Typ

9 2 8

(Motor: M 28/01 240 DIN-PS)

Typenschein-Nummer

ZUSATZKARTE
CH 0637 46

Hersteller

Dr. Ing. h. c. F. PORSCHE Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart 40 (BRD)

Erkennungsmerkmale

"928" auf Hersteller-Plakette "928.10" vor Fahrgestell-Nummer (4. Zahl = Modelljahr)
"CH 0637 46" auf AMAG-Plakette *)

Herstellerplakette

vorn, oben beim Haubenverschluss / AMAG-Plakette, links, neben Hersteller-Plakette

Fahrgestellnummer

rechts, vorn seitlich auf Kotflügelinnenseite

Motorkennzeichen

"M 28/01" vorn, Mitte oben auf Block (Nocken)

Hauptimporteur

A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Geprüftes Fahrzeug

9288100023

Unveränderliche Zeichen im Typencode

928

/ 928.10

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

5 Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Hilfsbremse

1. + 2. Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Dauerbremse

Niveau + Druckdifferenz, 2 sep. Kontrollampen

2-Kreis-Kontrolle

Motor

Marke

PORSCHE

Typ

M 28/01

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

95,0

Hub

78,9

Hubraum

4474

Steuer-PS

22,79

Leistungs-PS

240 DIN

bei U/min

5500

Lärm

91 dB/A bei 4125 U/min (Nahfeldwert)

Schalldämpfer

3 Töpfe, Bez.: 928/2 928/3 928/1

Abgasprüfung

74/290 EWG / kein Genehmigungszeichen

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 "A+2"

Karosserie

Limousine (Coupé)

Anzahl Türen

2 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (E) Ruckspiegel innen, links

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 4 v 2 M h 2

Maasse

Innen aussen

Länge

4450 Achsabstand 2500

Breite

1840 Doppelachse v h

Höhe

1315 Spurweite v 1550 h 1510

Ueberhang

s v h

1005 Spurweite v h

945 Spurbreite t 10400 r 10400

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

765

705

1470

Nutzlast

80

200

280

Gesamtgewicht

845

905

1750

Fabrikgarantie

1870

Reifengrösse

225/50 VR 16

225/50 VR 16

(Varianten

Ply / bar

- / 2,4

- / 2,4

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1100

1100

für V max

>210 km/h

>210 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

1600

Garantierte Anhängelast ungebremst

750

Garantiertes Gesamtzuggewicht

3470

Geprüfte Anhängelast

1470

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

240

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Gar. Stützlast 50 kg / Gar. Dachlast 35 kg

Ausrüstung									
Fernlichter		HCR H4	(E)						
Abblendlichter		HCR H4	(E)						
Standlichter		A	(E)	in B					
Schlusslichter		R-S1	(E)						
Bromslichter		R-S1	(E)						
Richtungsblinker	v	1	(E)	s	h	2a	(E)		
Rückstrahler	v			s	h	I	(E)		
Markierlichter	v			s	h				
Zusätzliche Lichter		B	(E)						
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		2/ sep. Mitte							
Scheibenwischer		2/ Blatt				mit/ohne	Waschanlage		
Warnvorrichtungen		Mixo CH 5 0102 01							
		oder andere gemäss Homologationsblätter							
		geprüfte Modelle							

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	PORSCHE	928	
Typenscheinnummer	CH	0637 46	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	4	vorn 2
Leergewicht	1470	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	22,79
Gesamtgewicht	1870	Hubraum	4474

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Es dürfen unter der Nr. CH 0637 46 des vorliegenden Typenscheines nur Fahrzeuge zugelassen werden, bei denen eine Importeur-Plakette "AMAG" mit Angabe der Typenscheinnummer, links neben der Hersteller-Plakette angebracht ist.

Reifenvariante

215/60 VR 15, Tragkraft v= 1200 (2,4) h= 1200 (2,4), Vmax > 210 km/h, Spur unverändert

Felgen

7J x 16 H2 bzw. 7J x 15 H2

Nur Originalfelgen (stylisiertes "P" in einem Dreieck / Felgeninnenseite) oder von PORSCHE genehmigten Fremdfabrikaten zulässig

Winterbereifung

185/70 SR 15 M+S, Tragkraft v= 1000(2,1) h= 1000(2,1) Vmax 160 km/h, Felgen 6J x15 H2 od. 7J x 15 H2

Eintrag Fahrzeugausweis

102 - Nutzlast des Dachrostes max. 35 kg

Ort und Datum der Prüfung
Schinznach-Bad, 30.3.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

P O R S C H E

9 2 8
(Motor: M 28/01)
(240 DIN-PS)

CH 0637 46

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 29. September 1977 in Schinznach-Bad - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 50 km/h, M3, iA 2,75, 77 dB/A
50 km/h, A2, iA 2,75, 78 dB/A

Nahfeld : 91 dB/A bei 4125 U/min
92 dB/A bei 4125 U/min

Typenüberprüfung vom 6.10.1977 in Schinznach-Bad - jak

Getriebe : auf Wunsch automatisches Getriebe, 3 Stufen
Motortyp : "M 28/02" (mech. Getriebe wie bisher "M 28/01")
Abgasprüfung : Richtlinie EWG, kein Genehmigungszeichen erforderlich
CO-Wert 1,3 % bei 740 U/min
Betriebsbremse : auf Wunsch mit Bremskraftbegrenzer auf HR (1 Stück pro Kreis)
Reifenvariante : Winterbereifung 205/55 SR 16 M+S, Tragkraft 1120 (2,5), Vmax 160 km/h

Nachtrag vom 12.7.79. in Schinznach-Bad - Schö./PR

Ab Fahrgestell-Nr. = 92A0800001 (A= Modelljahr 1980) :

- Erkennungsmerkmale : "92..80" vor Fahrgestell-Nr.
- Motortyp : "M 28/09" (5-Gang) od. "M 28/10" (Automat)
- Leistung : 177 kW / 240 DIN bei 5250 U/min.
- Schalldämpfer : 3 Töpfe 460x212x102 (928/2-1), 330x172x84 (928/3-1),
435x300x225 (928/1-1).
- Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 50 km/h, M3, iA 2,75 = 78 dB/A.
50 km/h, AD, iA 2,75 = 78 dB/A.
Nahfeldwert 89 dB/A bei 3938 U/min.
- Abgasprüfung : EWG 78/665 (entspricht ECE-15.03)
mech. Getriebe= CO 0,6 % bei 750 U/min.
Automat = CO 1,0 % bei 710 U/min.
- Windschutzscheibe : Auf Wunsch grün eingefärbt (Lichtdurchlass geprüft = i.O.)

Personenwagen

P O R S C H E

9 2 8
(Motor: M 28/01)
(240 DIN-PS)

CH 0637 46

Zusatzkarte II.

Typenüberprüfung vom 24.7.80 in Schinznach-Bad - FR

- Erkennungsmerkmale : "WPO...92..S8" vor Fahrgestell-Nr., rechts in Motorhaubenwasserrinne.
- Schalldämpfer : 3 Töpfe 460x212x102 (928/2-4), 330x172x84 (928/3-3), 435x300x225 (928/1-3).
- Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 50 km/h, M3, iA 2,75 = 76 dB/A.
50 km/h, AD, iA 2,75 = 77 dB/A.
Standmessung bei 3938 U/min mech. = 79 dB/A.
3938 U/min Auto. = 78 dB/A.
- Abgasprüfung : EG 78/665; mech. CO 1,3 % bei 750 U/min.
Auto. CO 1,0 % bei 740 U/min.
- Sicherheitsgurtenverankerung : ECE-14.
- Ausrüstung : auf Wunsch Nebelschlussleuchte B (E).

Nachtrag vom 7.9.1981 /PR

Garantierte Dachlast: Auf Wunsch lieferbar mit original Dachtransportsystem (in Dachkonstruktion integrierte Aufnahmepunkte): 75 kg

Ersetzt Nachtrag vom 7.9.81 auf Zusatzkarte I