

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

P O R S C H E

9 2 8 S

CH 0637 50

Hersteller Dr. Ing. h.c. F. PORSCHE Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart 40 (D)

Erkennungsmerkmale "Typ 928" sowie "11" (5-Gang) od. "12" (Automat) auf Hersteller-Plakette
"92..82" vor Fahrgestell-Nr. / "CH 0637 50" auf AMAG-Plakette, links neben Hersteller-Plakette *)

Herstellerplakette im Motorraum, oben neben Haubenerverchluss

Fahrgestellnummer im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite

Motorzeichen "M 28/11" (5-Gang) od. "M 28/12" (Automat) vorn, rechts oben auf Motorblock, über Wasserpumpe

Hauptimporteur A M A G, Automobil- und Motoren AG, Hauptstrasse, 5116 Schinznach-Bad

Geprüftes Fahrzeug ---

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4

Lenkung mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe mechanisch synchronisiert od. Automat

Anzahl Gänge 5 od. 3-Stufen Achsantrieb auf Hinterräder

Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis diagonalaufteilung, Scheiben, (V= a, W. genutzt od. gelocht), Bremskraftbegrenzer auf die Hinterräder

Hilfsbremse mechanisch, Scheiben, auf die Hinterräder

Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse ---

2-Kreis-Kontrolle Niveauekontr., + Druckdiff., Schalter; 2 Kontrollampen

Motor

Marke	<u>PORSCHE</u>	Typ	<u>M 28/11 od. 12</u>
Bauart	<u>V (Einspritz.)</u>	Takte	<u>4</u>
Treibstoff	<u>B</u>	Lage	<u>vorn</u>
Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>8</u>
Bohrung	<u>97</u>	Hub	<u>78,9</u>
Hubraum	<u>4662</u>	Steuer-PS	<u>23,74</u>
Leistungs-kW	<u>221</u>	bei U/min	<u>5900</u>
PS	<u>300 DIN</u>		
Lärm-Nahfeld	<u>94</u> dB/A	bei U/min	<u>4425</u> x)
Schalldämpfer	<u>3 Töpfe</u>		<u>ix)</u>
Abgasprüfung	<u>EWG 78/665 (entspricht ECE-15.03)</u> +)		
Entstörung	<u>ECE.10; BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = D</u>		

Karosserie

Limousine mit orig. Front- + Heckspoiler aus Gummi §)

Anzahl Türen 2 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten Ar4 (E) Rückspiegel ---/links/rechts

Unterlegkeil --- Zugvorrichtung ---

Diebstahlsicherung Lenkradschloss

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>735</u>	<u>765</u>	<u>1500</u>
Nutzlast	<u>80</u>	<u>200</u>	<u>280</u>
Gesamtgewicht	<u>815</u>	<u>965</u>	<u>1780</u>
Fabrikgarantie	<u>1870</u>		
Reifengröße	<u>225/50 VR 16</u>	<u>225/50 VR 16</u>	(Varianten ++)
Ply / bar	<u>--- / 2,5</u>	<u>--- / 3,0</u>	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	<u>1100</u>	<u>1260</u>	
für V max	<u>210</u>	<u>210</u>	
Felgen	<u>7 J x 16 H2 Leichtmetall</u>		
Garantierte Anhängelast gebremst	<u>1600 kg</u>		
Garantierte Anhängelast ungebremst	<u>750 kg</u>		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>3470 kg</u>		
Geprüfte Anhängelast	<u>1500 kg</u>		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>mech.=250/Automat=245 km/h</u>		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	<u>--- km/h</u>		
Dachlast max.	<u>35 kg</u>		
Stützlast max.	<u>50 kg</u>		

Anzahl Plätze t 4 v 2 M --- h 2

Masse

	innen	ausen		
Länge		<u>4450</u>	Achsabstand	<u>2500</u>
Breite		<u>1840</u>	Doppelachse	<u>v --- h ---</u>
Höhe		<u>1200</u>	Spurweite	<u>v 1550 h 1520</u>
Ueberhang	<u>s ---</u>		Spurweite	<u>v --- h ---</u>
	<u>v 1005</u>			<u>h ---</u>
	<u>h 945</u>		Spurkreis ø	<u>l 10400 r 10400</u>

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Ausrüstung	HCR (E) H4
Fernlichter	HCR (E) H4
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	Zusatz-Fernlichter: HR (E)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/Waschanlage
Warnvorrichtungen	MIXO CH 5 0102 01 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	P O R S C H E 9 2 8 S		
Typenscheinnummer	CH	0 6 3 7 5 0	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 4	vorn	2
Leergewicht	1500	Treibstoff	B
Nutzlast	—	Steuer-PS	23,74
Gesamtgewicht	1870	Hubraum	4662

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) AMAG-Plakette : erforderlich für die Zulassung unter dieser Typenscheinnummer.
- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 50 km/h, M3, 1A 2,75 = 78 dB/A.
50 km/h, AD, 1A 2,75 = 78 dB/A.
- xx) Schalldämpfer : 1. = 460x212x102 mm(928/2-2) / 2. = 270x160x88 mm(928/3-2) / 3. = 435x300x225 mm(928/1-2).
- +) Abgasprüfung : Mech. Getriebe = CO 1,5 % bei 730 U/min / Automat = CO 1,7 % bei 720 U/min.
- ++) Winterreifen : 185/70 SR 15 M+S, 1100 kg (2,4), V-max. 160 km/h.
215/60 SR 15 M+S, 1200 kg (2,5), V-max. 160 km/h.
205/55 SR 16 M+S, 1120 kg (2,5), V-max. 160 km/h.
- Felgen : 7 J x 16 H2 bzw. 7 J x 15 H2.
Nur Originalfelgen (stylisiertes "P" in einem Dreieck / Felgeninnenseite) oder von PORSCHE genehmigte Fremdfabrikate zulässig.
- §) Windschutzscheibe : Auf Wunsch grün eingefärbt (Lichtdurchlass geprüft = 1.0.)

Eintrag im Fahrzeugausweis :

102 - Nutzlast des Dachrostes max. 35 kg.
- zulässige Stützlast maximal 50 kg.

Ort und Datum der Prüfung

Schinznach-Bad, 12.7.79.

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

P O R S C H E

9 2 8 S

CH 0637 50

Zusatzkarte I.

Typenüberprüfung vom 24.7.80 in Schinnach-Bad - PR

Erkennungsmerkmale : "WPO...92..S8" vor Fahrgestell-Nummer, rechts in Motorhaubenwasserrinne

Schalldämpfer : 3 Töpfe: 460x212x102 mm (928/2-3), 270x160x88 mm (928/3-4), 435x300x225 mm (928/1-2)

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, M3, 1A 2,75 = 78 dB/A
Vorbeifahrt 50 km/h, AD, 1A 2,75 = 78 dB/A
Standmessung mech. bei 4425 U/min = 81 dB/A
Auto. bei 4425 U/min = 82 dB/A

Sicherheitsgurtenverankerungen : ECE-14

Ausrüstung : auf Wunsch mit Nebelschlusslicht B (E)

Nachtrag vom 7.9.1981 /PR

Garantierte Dachlast: Auf Wunsch lieferbar mit original Dachtransportsystem (in Dachkonstruktion integrierte Aufnahmepunkte): 75 kg

Nachtrag vom 9.7.82 in Schinznach-Bad - Sta/PR

- Ab Fahrgestell-Nr. : "WPO...92.D.8...."
- Motorzeichen : "AMAG-Signet bei Motorzeichen (vom Importeur eingeschl.)"
- Neue Auspuffanlage : 3 Töpfe 460x212x102 mm (928/2-2), 270x160x88 mm (928/3-4),
435x300x225 mm (928/1-5).
- Lärmmessung : Standmessung = mech. 84 dB/A bei 4425 U/min.
Auto. 85 dB/A bei 4425 U/min.
- Abgasmessung : mech. CO 1,8 % bei 710 U/min.
Auto. CO 1,4 % bei 710 U/min.