

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	P O R S C H E	9 2 4 Carrera GT	CH 0637 51

Hersteller Dr. Ing. h.c. F. PORSCHE Aktiengesellschaft, Stuttgart (D)  
 Erkennungsmerkmale "WPO...93..N7" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.  
"CH 0637" auf AMAG-Plakette, rechts oben auf Federbeinsupport \*)  
 Herstellerplakette unter Motorhaube, rechts hinten auf Kotflügelinnenseite  
 Fahrgestellnummer unter Motorhaube, rechts oben auf Spritzwand  
 Motorkennzeichen "31.50" hinten links oben auf Motorblock  
 Hauptimporteur A M A G, Automobil- und Motoren AG, Hauptstrasse, 5116 Schinznach-Bad  
 Geprüftes Fahrzeug Prototyp

<b>Fahrgestell</b>	<b>Motor</b>	<b>Motor</b>	<b>Motor</b>
Anzahl Achsen <u>2</u> Anzahl Räder <u>4</u>	Marke <u>PORSCHE</u> Typ <u>M 31.50 (Turbo)</u>	Reihe/Einspr. <u>4</u>	
Lenkung <u>mechanisch</u>	Bauart <u>Reihe/Einspr.</u> Takte <u>4</u>	Treibstoff <u>B</u> Lage <u>vorn</u>	
Getriebe <u>mechanisch synchronisiert</u>	Kühlung <u>Wasser</u> Anzahl Zylinder <u>4</u>	Bohrung <u>86,5</u> Hub <u>84,4</u>	
Anzahl Gänge <u>5</u> Achsantrieb <u>auf Hinterräder</u>	Hubraum <u>1984</u> Steuer-PS <u>10,10</u>	Leistungs-kW <u>154</u> bei U/min <u>6000</u>	
Betriebsbremse <u>hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, mit Unterdruckhilfe</u>	Lärm-Standm. <u>80</u> dB/A bei U/min <u>4500</u> x)	Schalldämpfer <u>2 Töpfe 460xØ120 mm / 350x225x150 mm</u>	
Hilfsbremse <u>mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder</u>	Abgasprüfung <u>EG 78/665; CO 1,5 % bei 890 U/min</u>	Entstörung <u>ECE-10; BAV, Anhang 8, Ziff. 3+4 = B+2</u>	
Feststellbremse <u>wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment</u>			
Dauerbremse <u>---</u>			
2-Kreis-Kontrolle <u>Niveauekontrolle; separate Kontrolllampe</u>			

<b>Karosserie</b>	<b>Gewichte</b>	<b>Gewichte</b>	<b>Gewichte</b>
Limousine	vorn <u>590</u> hinten <u>590</u> total <u>1180</u>	Nutzlast <u>90</u>	
Anzahl Türen <u>2</u> Geschw. Messer <u>km/h</u>	Gesamtgewicht <u>680</u>	Fabrikgarantie <u>1500</u>	
Sicherheitsgurten <u>V=Ar4m / H=Br4(E)</u> Rückspiegel <u>2/beidseitig</u>	Reifengröße <u>215/60 VR 15</u> <u>215/60 VR 15</u> (Varianten vgl. Bemerkungen) +)	Ply / bar <u>2,0</u> <u>2,5</u>	
Verankerungen <u>ECE-14</u> Zugvorrichtung <u>---</u>	Tragkraft <u>1160</u> <u>1200</u>	für V max <u>&gt;210</u> <u>&gt;210</u>	
Diebstahlsicherung <u>Lenkradschloss</u>	Leichtmetallfelgen <u>7 J x 15</u>	Garantierte Anhängelast gebremst <u>nicht zugelassen</u>	
Anzahl Plätze <u>t 4 v 2</u> <u>M h 2</u>	Garantierte Anhängelast ungebremst <u>---</u>	Garantiertes Gesamtzuggewicht <u>---</u>	
Masse <u>innen aussen</u>	Geprüfte Anhängelast <u>---</u>	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller <u>240</u> km/h	
Länge <u>4280</u> Achsabstand <u>2400</u>	Höchstgeschwindigkeit gemessen <u>---</u> km/h	Garantierte Dachlast <u>35</u> kg	
Breite <u>1735</u> Doppelachse <u>v h</u>			
Höhe <u>1275</u> Spurweite <u>v h 1477 h 1451</u>			
Ueberhang <u>s v h</u> <u>870</u>			
<u>h 1010</u> Spurkreis ø <u>l 10300 r 10400</u>			
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile <u>---</u>			

Ausrüstung	HCR (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	A (E) in HR
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E) s h 2a (E)
Richtungsblinker	v s h I (E)
Rückstrahler	v s h
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	Fernl.: HR (E) / Nebelschlussl.: 2/ B (E)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit <del>ohne</del> Waschanlage
Warnvorrichtungen	MIXO CH 5 0102 04 e2 815 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis	
Art des Fahrzeuges	Personenwagen
Marke und Typ	P O R S C H E 9 2 4 Carrera GT
Typenscheinnummer	CH 06 37 5 1
Karosserie	Limousine
Plätze	total 4 vom 2
Leergewicht	1180
Nutzlast	---
Gesamtgewicht	1500
Treibstoff	B
Steuer-PS	10,10
Hubraum	1984

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* AMAG-Plakette : erforderlich für die Zulassung unter dieser Typenscheinnummer.
- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 50 km/h, M3, iA 4,125 = 78 dB/A.
- + Reifenvarianten :
  - V= 215/60 VR 15, 1160 kg (2,0), Leichtmetallfelge 7 J x 15, Spur 1477 mm.
  - H= 215/60 VR 15, 1200 kg (2,5), Leichtmetallfelge 8 J x 15, Spur 1476 mm.
  - V= 205/55 VR 16, 970 kg (2,0), Leichtmetallfelge 7 J x 16, Spur 1477 mm.
  - H= 225/50 VR 16, 1260 kg (2,5), Leichtmetallfelge 8 J x 16, Spur 1476 mm.
  - V= 205/55 VR 16, 970 kg (2,0), Leichtmetallfelge 7 J x 16, Spur 1477 mm.
  - H= 225/50 VR 16, 1260 kg (2,5), Leichtmetallfelge 7 J x 16, Spur 1476 mm.
- Winterreifen :
  - V= 165 R 15 M+S, 920 kg (2,0), Stahlfelgen 5 1/2 J x 15, Spur 1440 mm.
  - H= 165 R 15 M+S, 1070 kg (2,5), Stahlfelgen 5 1/2 J x 15, Spur 1413 mm.
  - V= 185/70R15M+S, 960 kg (2,0), Leichtmetallfelge 6 J x 15, Spur 1452 mm.
  - H= 185/70R15M+S, 1130 kg (2,5), Leichtmetallfelge 6 J x 15, Spur 1426 mm.

Nur Originalfelgen (stylisiertes "P" in einem Dreieck) oder von PORSCHE genehmigte Fremdfabrikate zulässig.

Original Zwischenringe von 21 mm ("P" in Dreieck) hinten erforderlich.

Windschutzscheibe : Auf Wunsch grün eingefärbt (Lichtdurchlass geprüft = i.O.).

Ort und Datum der Prüfung Schinznach-Bad, 23.7.80.

Eidg. Typenprüfstelle