

Fahrzeugart

00) Personenwagen

Fabrikmarke

P O R S C H E

Typ

9 2 8 S  
(ab Fahrgestell-Nr. WPOZZZ92ZFS840001)

ZUSATZKARTE

CH 0637 63

Hersteller Dr. Ing. h.c. F. PORSCHE Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart  
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette — / auf ANAG-Plakette: "CH 0637 63" \*)  
Fahrgestellnummer "WPOZZZ92Z.S84...."  
 Herstellerplakette im Motorraum, oben neben Haubenverschluss / ANAG-Plakette: links, neben Hersteller-Plakette  
 Fahrgestellnummer rechts, in Motorhaubenwasserrinne  
 Motorkennzeichen "82" vor Motornummer, vorn rechts oben auf Motorblock, über Wasserpumpe \*\*)  
 Importeur ANAG, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Fahrgestell		Motor		M 28/21 (mech.)
Anzahl Achsen/Reifen	<u>2 / 4</u>	Marke	<u>PORSCHE</u>	M 28/22 (Autom.)
Federung	<u>v+h Schraubenfedern mit Stossdämpfer</u>	Bauart	<u>V / "Inj"</u>	<u>4</u>
Lenkung	<u>mech. Zahnstange, Lenkhilfe hydraulisch</u>	Treibstoff	<u>B</u>	<u>vorn</u>
Achsantrieb	<u>auf Hinterräder</u>	Kühlung	<u>Wasser</u>	<u>8</u>
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, 2-Kreis, Sch. (v=a.W.genutzt od. gelocht), Unterdruckhilfe, auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer auf HR, a.W. mit "ABS"</u>	Bohrung	<u>97,0</u>	<u>78,9</u>
Hilfsbremse	<u>mechanisch, IB, wirkend auf HR</u>	Hubraum	<u>4662</u>	<u>23,74</u>
Feststellbremse	<u>wie Hilfsbremse</u>	Leistung kW	<u>228 (ENG)</u>	<u>5900</u>
Dauerbremse	<u>-</u>	Md-max Nm	<u>400</u>	<u>4100</u>
2-Kreis-Kontrolle	<u>Niveauekontr.od.Druckdiff.-Schalter, sep.Kontrollampe</u>	Entstörung	<u>ECE-10, Art: A+2</u>	
		Schalldämpfer	<u>3 Töpfe: 460x212x102/270x160x88/435x300x225 mm</u>	
			<u>"928/2-2" "928/3-4" "928/1-5"</u>	

Karosserie/Ausrüstung Limousine §)  
 Anzahl Türen 2 + 1 Geschw. Messer km/h  
 Sicherheitsgurten vorn Ar4m (E) hinten Br4 (E)  
 Unterlegkeil - Rückspiegel links + rechts  
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss Scheibenwisch. 2 Blatt  
 Treibstofftank 1/86 lt/Kunststoff  
 Warnvorrichtung MIXO CH 5 0102 01 oder andere homologierte

Anzahl Plätze T 4 v 2 M h 2

Masse	innen	aussen		
Länge		<u>4447</u>	Achsabstand	<u>2500</u>
Breite		<u>1836</u>	Doppelachse v	h
Höhe		<u>1282</u>	Spurweite v	<u>1549</u>
Überhang vorn		<u>1005</u>	Spurweite h	<u>1521 - 1563</u>
Überhang hinten		<u>942</u>	Spurkreis ø	<u>10400 r 10400</u>
Bodenfreiheit	leer		beladen	

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	<u>770</u>	<u>780</u>	<u>1550</u>
Gewichtsverteilung	<u>80</u>	<u>200</u>	<u>280</u>
	<u>850</u>	<u>980</u>	<u>1830</u>
			<u>1890</u>
Fabrikgarantie			<u>+</u>
Reifengröße	<u>225/50 VR 16</u>	<u>225/50 VR 16</u>	
Ply/bar	<u>- / 2,5</u>	<u>- / 3,0</u>	
Tragkraft	<u>1100</u>	<u>1260</u>	
für Vmax	<u>über 210</u>	<u>über 210</u>	
Feigen	<u>7Jx16, ET 65 mm,</u>	<u>Leichtmetall</u>	<u>+</u>

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	<u>1600 / 750</u>	mech. Getriebe	<u>1600 / 750</u>	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>-</u>		<u>-</u>	
Geprüfte Anhängelast	<u>1550</u>		<u>1550</u>	
Garantierte Dachlast	<u>35</u>		<u>35</u>	<u>§§)</u>
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>255</u>		<u>250</u>	<u>km/h</u>
gemessen _____ km/h bei min-1 _____		Motor _____		Zapfwelle _____

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis				(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart				
E5	2,73	77,0	82,0	4425		Personenwagen				
a4	2,36	76,0	84,0	4425		Marke und Typ	P O R S C H E 928 S			
a4	2,54	75,0	84,0	4425		Typenschein-Nr. CH	0637 63			
						Karosserie	Limousine			
F	G	H	J	R		Plätze	Total	4	vorn	2
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf	ATG-Nummer				
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO min-1	CH				
E5	2,73	9,57	1,71	1,19	0,6 740	10 0901 01	Leergewicht	1550	Treibstoff	B
a4	2,36	11,15	1,82	1,46	0,4 740	10 0902 01	Nutzlast	-	Hubraum	4662
a4	2,54	11,15	1,82	1,46	0,4 740	10 0902 01	Gesamtgewicht	1890	Steuer-PS	23,74
F	G	K	L	M	N	R				

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* ) AMAG-Plakette : erforderlich für die Zulassung unter dieser Typenscheinnummer.
- \*\* ) Motorzeichen : "AMAG" (AMAG-Signet / vom Importeur eingeschlagen) bei Motorzeichen.
- + ) Reifenvarianten : M+S Varianten  
205/55 R 16, V = 1120 kg (2,5 bar) / H = 1120 (2,5 bar) 215/60 R 15, v+h = 1200 kg (2,5)  
185/70 R 15, V = 1120 kg (2,5 bar) / H = 1120 (2,5 bar)
- Felgenreihe : 7 J x 15, ET 65 mm, Leichtmetall  
Auf Wunsch hinten mit original Distanzscheiben 21 mm ausgerüstet ("P" im Dreieck), Spur H = 1563 mm.  
Nur Originalfelgen (mit stylisiertem "P" in Dreieck) oder von PORSCHE genehmigte Fremdfabrikate zulässig.
- § ) Ausrüstung : original Front- und Heckspoiler aus Kunststoff zugelassen,  
auf Wunsch Windschutzscheibe grün eingefärbt (Lichtdurchlass geprüft: i.O.),  
auf Wunsch mit Tempomat ausgerüstet.
- §§ ) Garantierte Dachlast: mit original Dachtransportsystem (in Dachkonstruktion integrierte Aufnahmepunkte) = 75 kg.

Ort und Datum der Prüfung

Schinzach-Bad, 18.7.84  
Schö/lin

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

P O R S C H E

9 2 8 S

CH 0637 63

Emissions-Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 06.08.85 in Weissach - Sta/lin

Ab Fahrgestell-Nummer WPOZZZ92ZGS840001:

Neue Auspuffanlage / neue Lärmprüfung

Schalldämpfer : 4 Töpfe: 1/460x212x102 mm, Kennzeichen "928/2-4"  
2/440x270x 95 mm, Kennzeichen "928/3-6" bzw. "928/3-8"  
1/435x300x225 mm, Kennzeichen "928/1-7"

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

**Geräuschemissionen**

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) I-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A      min-1	(R) Bemerkungen
82	m5	2,73	75,0	83,0    4425	adl
82	a4	2,54	77,0	83,0    4425	adl

**Abgasemissionen**

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) I-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf		ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	
82	m5	2,73	9,57	1,71	1,19	0,6	740	10 0901 01
82	a4	2,54	11,15	1,82	1,46	0,4	740	10 0902 01

**Rauchemissionen**

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24			bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1		
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	bei	min-1

(S) Bacharach

Einspritzpumpe

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen