

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
00) Personenwagen	P O R S C H E	911 Carrera (Cabrio Turbo-Look) (2 Plätze)	CH 0637 71

Hersteller	Dr. Ing. h.c. F. PORSCHE Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette --- / auf AMAG-Plakette: "CH 063771 *
Herstellerplakette	Fahrgestellnummer "WPOZZZ91Z.S15...."
Fahrgestellnummer	im Kofferraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite / AMAG-Plakette: im Motorraum, oben auf Abschlussblech
Motorkennzeichen	rechts, auf Kofferraumboden
Importeur	"63" vor Motornummer, rechts, seitlich oben auf Kurbelgehäuse AMAG, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach

Fahrgestell	Motor				
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4	Marke	PORSCHE	Typ	930/26
Federung	v+h = Drehstab, Stossdämpfer v+h	Bauart	Boxer / "Inj."	Takte	4
Lenkung	mechanisch, Zahnstange	Treibstoff	B	Lage	hinten
Achsantrieb	auf Hinterräder	Kühlung	Luft	Anzahl Zylinder	6
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben (a.W.gelocht)	Bohrung	95,0	Hub	74,4
	Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder,	Hubraum	3163	Steuer-PS	16,10
	Bremskraftbegrenzer, wirkend auf HR	Leistung kW	170 (ENG80/1269)	bei min-1	5000
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR	Md-max. Nm	284	bei min-1	4800
		Entstörung	ECE-10, Art: A+2		
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	Schalldämpfer	2 Töpfe: 1. 911/4-3 2. 911/2-3		
Dauerbremse	=				
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontr.od.Druckdiff.-Schalter,Kontroll.komb.				

Karosserie/Ausrüstung	§) offen	Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	2	Leergewicht	510	750	1260
Sicherheitsgurten	vorn Ar4m (E)	Gewichtsverteilung	65	75	140
Unterlegkeil	=		575	825	1400
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss	Fabrikgarantie			1580
Treibstofftank	1/85 lt/Stahl	Reifengröße	205/55 VR 16	225/50 VR 16	+) )
Warnvorrichtung	MIXO CH 5 0102 01 oder andere homologierte	Ply/bar	- / 2,0	- / 2,5	

Anzahl Plätze	T 2 v 2 M h =	Tragkraft	900	1100
		für Vmax	über 210	über 210
		Felgen	7Jx16, ET 23,3	8Jx16, ET 10,6 mm Leichtmetall +)

Masse	innen	aussen	Achsabstand	2272	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe	800 / 480	autom. Getriebe
Länge		4291	Doppelachse v		Garantiertes Gesamtzuggewicht	=		
Breite		1775	Spurweite v	1407	Gepprüfte Anhängelast	800		
Höhe		1310	Spurweite h	1450	Garantierte Dachlast	35		
Überhang vorn		932	Spurkreis ø	10700	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	245	km/h	
Überhang hinten		1087			gemessen	km/h bei min-1	Motor	
Bodenfreiheit	leer		beladen				Zapfweile	

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)			
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Personenwagen				
m5	3,88	77,0	78,0	4425		P O R S C H E	911 Carrera				
						0637 71					
						Typenschein-Nr. CH	offen				
						Karosserie					
F. Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf	ATG-Nummer	Plätze	Total	2	vorn	2
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO min-1	CH					
m5	3,88	5,70	1,75	1,78	1,2 800	10 1101 01	Leergewicht	1260	Treibstoff	B	
							Nutzlast	-	Hubraum	3163	
							Gesamtgewicht	1580	Steuer-PS	16,10	
F.		G	H	J	R						
F.		G	K	L	M	N	R				

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \*) AMAG-Plakette : erforderlich für die Zulassung unter dieser Typenscheinnummer.
- + ) Reifenvarianten : h = 245/45 VR 16, Tragkraft pro Achse 1340 kg bei 2,5 bar, V/max. über 210 km/h.

M+S Reifen

v = 185/70	R 15,	Tragkraft pro Achse 1000 kg bei 2,0 bar, V/max. Speed-Index Q - T
205/55	R 16,	" " " 2,5 " "
h = 185/70	R 15,	" " " 2,0 " "
205/55	R 16,	" " " 2,5 " "
215/60	R 15,	" " " 2,5 " "
225/50	R 16,	" " " 2,5 " "

Felgenvarianten :

6 J x 15, ET 36,0 mm, Leichtmetall oder Stahl	} Original Distanzscheiben 28 mm (*P* im Dreieck) hinten erforderlich. Nur Originalfelgen (*P* im Dreieck) oder von PORSCHE genehmigte Fremdfabrikate zugelassen.
7 J x 15, ET 23,3 mm, Leichtmetall	
8 J x 15, ET 10,6 mm, " (nur mit 7J x 15 vorne)	
6 J x 16, ET 36,0 mm, " (hinten nur mit M+S)	
7 J x 16, ET 23,3 mm, " (nur mit 9J x 16 hinten)	
8 J x 16, ET 28,0 mm, " (nur mit 7J x 16 vorne)	
8 J x 16, ET 10,6 mm, " (nur mit 7 od. 8Jx16 vorne)	
9 J x 16, ET 15,0 mm, "	

- §) Ausrüstung : auf Wunsch lieferbar als "Flachbau"-Ausführung. Original Front- und Heckspoiler aus Kunststoff zugelassen. Auf Wunsch Windschutzscheibe grün eingefärbt (Lichtdurchlass geprüft = i.O.)

Ort und Datum der Prüfung Schinznach-Bad, 19.7.84  
Schö/lin

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle