

| | | | |
|--------------------|--|--|--------------------|
| Art des Fahrzeuges | Fabrikmarke | Typ | Typenschein-Nummer |
| Personenwagen | ROLLS - ROYCE | Corniche (Coupé) (Ab Fahrgestell-Nr. CR 22 074) | CH 0673 08 |
| Hersteller | ROLLS ROYCE Motors Limited, Car Division, Crewe Cheshire (GB) | | |
| Erkennungsmerkmale | "Corniche" rechts, auf Spritzwand "CRX" od. "CRH" vor Fahrgestell-Nr. | | |
| Herstellerplakette | links, auf Spritzwand | | |
| Fahrgestellnummer | rechts, auf Abstützung der Aufhängung | | |
| Motorkennzeichen | "SYL 10" vorn, Mitte Block, unter Kompressor | | |
| Hauptimporteur | S.A. du Garage de l'Athénée, 122, route de Meyrin, 1216 Meyrin | | |
| Geprüftes Fahrzeug | CRX 23120 | Unveränderliche Zeichen im Typencode | CR. |

| | | | |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|
| Fahrgestell | | Motor | |
| Anzahl Achsen | 2 | Anzahl Räder | 4 |
| Lenkung | mechanisch, hydraulische Lenkhilfe | | |
| Getriebe | Automat | | |
| Anzahl Gänge | 3 | Achsantrieb | auf Hinterräder |
| Betriebsbremse | hydraulisch, Hochdruck, 2-Kreis, Scheiben, auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer auf die Hinterräder | | |
| Hilfsbremse | mechanisch, Scheiben, auf die Hinterräder | | |
| Feststellbremse | wie Hilfsbremse | | |
| 2-Kreis-Kontrolle | Niveauekontrolle und Druckabfall | | |
| | 4 Kontrolllampen | | |
| Motor | ROLLS ROYCE | Typ | SYL 10 |
| Marke | V | Takte | 4 |
| Bauart | B | Lage | vorn |
| Treibstoff | Wasser | Anzahl Zylinder | 8 |
| Kühlung | 104,1 | Hub | 99,1 |
| Bohrung | 6750 | Steuer-PS | 34,38 |
| Hubraum | 190 DIN | bei U/min | 4200 |
| Leistungs-PS | 80 | dB/A | bei U/min 4200 |
| Lärm | *) | | |
| Schalldämpfer | ECE-15 **) | | |
| Abgasprüfung | ECE-10, BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = D | | |
| Entstörung | | | |

| | | | |
|---|-----------------|----------------|---------------------------|
| Karosserie §) | Limousine | | |
| Anzahl Türen | 2 | Geschw. Messer | km/h |
| Sicherheitsgurten | Ar4m +) | Rückspiegel | innen + links |
| Unterlegkeil | - | Zugvorrichtung | - |
| Diebstahlsicherung | Getriebeesperre | | |
| Anzahl Plätze | t 5 | v 2 | M h 3 |
| Maasse | innen | ausser | |
| Länge | | 5200 | Achsabstand 3050 / |
| Breite | | 1850 | Doppelachse v h |
| Höhe | | 1500 | Spurweite v 1530 h 1545 |
| Ueberhang | s | | Spurweite v h |
| | v | 860 | h |
| | h | 1290 | Spurkreis l 11200 r 11000 |
| Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile | | | |
| Gewichte | vorn | hinten | total |
| Leergewicht | 1180 | 1090 | 2270 |
| Nutzlast | 115 | 235 | 350 |
| Gesamtgewicht | 1295 | 1325 | 2620 |
| Fabrikgarantie | 2680 | | |
| Reifengrösse | 235/70 HR 15 | 235/70 HR 15 | (Varianten |
| Ply / bar | R / 2,3 | R / 2,3 | vgl. Bemerkungen) |
| Tragkraft | 1490 | 1490 | |
| für V max | 210 | 210 | km/h |
| Garantierte Anhängelast gebremst | 1800 | | |
| Garantierte Anhängelast ungebremst | | | |
| Garantiertes Gesamtzuggewicht | | | |
| Geprüfte Anhängelast | | | |
| Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | 183 km/h | | |
| Höchstgeschwindigkeit gemessen | | | |

| | | | | | |
|--------------------------|--|-----|---|------|-----|
| Ausrüstung | | | | | |
| Fernlichter | HR | (E) | | | |
| Abblendlichter | HC | (E) | | | |
| Standlichter | A | (E) | | | |
| Schlusslichter | R-S1 | (E) | | | |
| Bremslichter | R-S1 | (E) | | | |
| Richtungsblinker | v 1 | (E) | s | h 2a | (E) |
| Rückstrahler | v | | s | h I | (E) |
| Markierlichter | v | | s | h | |
| Zusätzliche Lichter | B | (E) | | | |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | 1 Vorrichtung mit 2 Lampen | | | | |
| Scheibenwischer | 2 Blatt mit/ ohne Waschanlage | | | | |
| Warnvorrichtungen | LUCAS 9H 69205 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle | | | | |

Angaben für den Fahrzeugausweis

| | | | |
|--------------------|---------------|------------|-------|
| Art des Fahrzeuges | Personenwagen | | |
| Marke und Typ | ROLLS - ROYCE | Corniche | |
| Typenscheinnummer | CH 0673 08 | | |
| Karosserie | Limousine | | |
| Plätze | total 5 | vorn | 2 |
| Leergewicht | 2270 | Treibstoff | B |
| Nutzlast | - | Steuer-PS | 34,38 |
| Gesamtgewicht | 2680 | Hubraum | 6750 |

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Schalldämpfer : Total 6 Töpfe : 3 je Seite; 1. Topf 460 x ø 160 mm 2 = 305 x 160 x 90 mm.
- **) Abgasprüfung : die ECE-15 Vignette befindet sich rechts, auf Kotflügelinnenseite.
- +) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit geprüft nach BAV Art. 23, Abs. 3bis.
- §) Gefährlicher Fahrzeugteil: die zurückklappbare Figur "Flying Lady" muss als unnötige und gefährliche Garnitur betrachtet werden sowohl in der Metall- als auch in der Kunststoffausführung; die Figur muss entfernt werden.

Ort und Datum der Prüfung
Genf, 13.4.76

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung