

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSÄTZKARTE

Personenwagen

R O V E R

Range Rover (5 Plätze)

CH 0674 19

Hersteller

EL CARS LTD, LAND-ROVER LTD., Solihull (GB)

Erkennungsmerkmale

vor Fahrgestell-Nummer: "LHA.V..A" oder "SALLHA.V..A"

Herstellerplakette

im Motorraum, auf Kühlerverschalung

Fahrgestellnummer

rechts, vorn seitlich - oder oben auf Längsträger

Motorkennzeichen

"34" erste 2 Zahlen der Motornummer, links auf Block vor Celmestab

Hauptimporteur

STREAG AG, Badenerstr. 600, 8048 Zürich / ab Herbst 1981: 5745 Safenwil

Geprüftes Fahrzeug

LHABV2AA104067

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, hydraulische Lenkhilfe auf Wunsch

Getriebe

mech. synchr. / Zusatzgetriebe Strasse/Gelände *)

Anzahl Gänge

4 x 2 *) Achsantrieb Allrad, Dauereingriff

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder; Druckreduzierventil, wirkend auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Kardanwelle

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenzschalter, Kontrolllampe separat

Motor

Marke

ROVER

Typ

3,5LV8(CR9,13:1)

Bauart

V

Takta

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

88,9

Hub

71,12

Hubraum

3530

Steuer-PS

17,97

Leistungs-kW/DIN
PS

97

bei U/min

4850

Lärm-Std. m.

80,0

dB/A bei U/min

3640

Schalldämpfer

2 Töpfe: 520x292x146 mm 280x254x102 mm

Abgasprüfung

ECE-15/03, CO 2,68 %

Entstörung

ECE-10, BAV Anh. 8 Ziff. 3+4, Art: D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2 + 1 od. 4 + 1 Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

v= Ar4 (E)

Rückspiegel

XXXX/links/rechts

h= Ar4 + B (E)

Zugvorrichtung

nach Wunsch

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2

M h 3

Masse

innen

ausser

Länge

4475

Achsabstand

2540

Breite

1800

Doppelachse

v

h

Hohe

1785

Spurweite

v 1490

h 1495

Uebernang

s

Spurweite

v

h

v

755

h

h

1180

Spurkreis ø

l 11100

r 11200

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

920

940

1860

Nutzlast

45

570

615

Gesamtgewicht

965

1510

2475

Fabrikgarantie

1000

1510

2510

Reifengrösse

205 R 16

205 R 16

(Varianten +)

Pty / bar

R / 2,4

R / 2,4

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1540

1540

für V max

160

160

Garantierte Anhängelast gebremst

6000

Garantierte Anhängelast ungebremst

500

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

6000

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

154,5 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

- km/h

Garantierte Dachlast

100 kg

Ausrüstung §)	
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	? Nebelschlusslichter E/F (e/E)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	MIXO CH 6 0102 09 / CH 5 0102 03 oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	R O V E R	Range-Rover
Typenscheinnummer	CH 0674	19
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 5	vorn 2
Leergewicht	1860	Treibstoff 3
Nutzlast	615	Steuer-PS 17,57
Gesamtgewicht	2475	Hubraum 3530

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Getriebe : auf Wunsch lieferbar mit OVERDRIVE
- + Felgen : 6 JK x 16, Stahl Spurweite v = 1490 mm, h = 1495 mm
 7 J x 16, Leichtmetall, Marke FPA Spurweite v = 1520 mm, h = 1525 mm
 7 J x 16, Leichtmetall, Marke MELBER, Typ T 105, Spurweite v = 1520 mm, h = 1525 mm
- § Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, 9.3.91

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

R O V E R

Range Rover

CH 0674 19

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 22.6.81. in Bellach - PR

Motor-Alternativ-Version (high compression 9,35:1)

Motorzeichen : "11D" vor Motornummer, links auf Block vor Oelmesstab.

Motorleistung : 93 kW-DIN (126 PS-DIN) bei 4000 U/min.

Abgasprüfung : ECE-15.03; CO 2,06 % bei 725 U/min.

Standmessung : 73 dB/A bei 3000 U/min.

Felgenvariante : Leichtmetallfelge 7Kx16, GKN, ET 33 mm, Spur V= 1490 / H= 1495 mm.