

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSÄTZKARTE

Personenwagen

ROVER

Range - Rover (Ambulanz)
(ab Fgst.-Nr. SALLHAMV..A127760)

CH

0674 21

Hersteller LAIRD ROVER LTD., Solihull, West Midlands (GB)
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette -
 vor Fahrgestellnummer "SALLHAMV..A"
 Herstellerplakette im Motorraum, vorn auf Kühlerverschalung
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich auf Längsträger, vor Vorderrad
 Motorkennzeichen "11D" (4-Gang), "17D" (5-Gang) od. "15D" (Automat-Getriebe) links auf Block bei Oelmesstab (vor Motornummer)
 Hauptimporteur STREAG AG, 5745 Safenwil
 Geprüftes Fahrzeug SALLHAMV4AA127760

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch
 Getriebe mechanisch synchr. od. Automat, Zusatzgetriebe
 Anzahl Gänge 8/10 od. 3 Stufen x 2 Achsantrieb Allrad, Dauereingr.
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, Unterdruckhilfe,
 wirkend auf alle Räder, Druckreduzierventil,
 wirkend auf HR
 Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf Kardanwelle
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse 2-Kreis-Kontrolle Druckdifferenzschalter, Kontrollampe separat

Motor

Marke	ROVER	Typ	1. D *)
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Bohrung	88,90	Hub	71,12
Hubraum	3530	Steuer-PS	17,97
Leistungs-kW	93 DIN	bei U/min	4000
Lärm-Standmessung	siehe EK	d8/A bei U/min	3000
Schalldämpfer	**)		
Abgasprüfung	CO im Leerlauf siehe EK,		
Entstörung	ECE-10, BAV, Anhang 8, Ziffern 3+4, Art: D		

Karosserie

Ambulanz
 Anzahl Türen 4 + 1 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten v Ar4m (E) h -
 Unterlegkeil Rückspiegel links + rechts
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss
 Anzahl Plätze t §) v 2 M h §)
 Masse innen aussen
 Länge 5300 Achsabstand §) 3040
 Breite 1780 Doppelachse v h
 Höhe 2200 Spurweite v 1490 h 1490
 Ueberhang v 730 Spurweite v -
 h 1530 h -
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile Spurkreis ø l 13500 r 13200

Gewichte §)

	vorn	hinten	total
Leergewicht	laut Waagschein		
Nutzlast			
Gesamtgewicht			2700
Fabrikgarantie			2700
Reifengrösse	205 R 16	205 R 16	
Ply / bar	reinf./3,0	reinf./3,0	
Tragkraft	1800	1800	
für V max	160	160	
Felgen	7Kx16x33,0 Leichtm., Marke RANGE-ROVER +)		
Gar Anhängelast gebremst/ungebremst	5500/500		3500/500
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		-
Geprüfte Anhängelast	5500		3500
Garantierte Dachlast	100		100
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	155		155 km/h
gemessen	km/h bei U/min	Motor	Zachwelle

Ausrüstung §)	
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1(E)
Bremslichter	R-S1(E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Nebelschlusslichter	2/B (E)
Zusätzliche Lichter	2 Blaulichter BOSCH CH 1 0880 01
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat
Scheibenwischer	2 Blatt
Warnvorrichtungen	MIXO CH 5 0102 / 03 STREBEL AD02 CH 5 0402 03 mit CH Waschanlage oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	R O V E R	Range - Rover	
Typenscheinnummer	CH	0674	21
Karosserie	Ambulanz		
Plätze	total §)	vorn	2
Leergewicht	lt. Waagschein	Treibstoff	3
Nutzlast	=	Steuer-PS	17,97
Gesamtgewicht	2700	Hubraum	3530

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Motortyp : 11 D = mech. 4-Gang, 17 D = mech. 5-Gang, 15 D = Automat-Getriebe
- ***) Schalldämpfer : 2 Töpfe: mech. 4-Gang : 1. 520x300x185 mm (NCR 7862), 2. 285x260x105 mm (NCR 7185)
mech. 5-Gang + Automat: 1. 520x300x160 mm (NCR 1973), 2. 285x260x105 mm (NCR 7185)
- Geräuschdämpfung: 5-Gang + Automat-Getriebe
- Viscolüfter 7 Blatt, Ø 390 mm
 - Motorhaubenmitte mit schalldämmendem Material ausgekleidet
- 4-Gang-Getriebe
- Viscolüfter 7 Blatt, Ø 390 mm
 - Motorhaube komplett mit schalldämmendem Material ausgekleidet.
 - Motorraum seitlich und hinten mit schalldämmendem Material ausgekleidet,
 - Schalldämpfer vorn mit Ummantelung.
- +*) Felgenvarianten : 6 JK x 16, Stahl, Spurweiten unverändert
7 J x 16, Leichtmetall, Marken FBA oder MELBER, Typ 105, Spurweiten v = 1520 mm, h = 1525 mm

§) Leergewicht, Gewichtsverteilung und Anzahl Plätze sind bei der Einzelabnahme festzulegen.
Kotschutzlappen hinten erforderlich.

Die Emil FREY AG, Karosseriewerke, 5745 Safenwil ist vom Hersteller ermächtigt, den Achsabstand von 2540 mm auf 3040 mm zu verlängern.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

107 - Blaulichter und Wechselklanghorn bewilligt.

Ort und Datum der Prüfung: Safenwil, 27.7.83
tr(2H)/lin

Ersetzt Typenschem CH

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

R O V E R

Range-Rover (Ambulanz)

CH 0674 21

Emissions-Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 16.9.85 in Safenwil - Sta/lin

Ab Produktion März 1985: neue Motorleistung, neuer Auspuff, neues Automatikgetriebe,
neue Lärm- und Abgasprüfung

- Motortyp : 26D (mech. 5 Gang)
27D (Automat 4 Gang)
- Motorleistung : 94,4 kW (DIN) bei 4000/min.
- Max. Drehmoment : 263 Nm bei 2500/min.
- Schalldämpfer : 1. Topf 523x254x102 mm, "NTC 1322"
2. Topf 280x200x100 mm, "NRC 9836"
- Lärmdämpfung : Viscolüfter 7 Blatt, \varnothing 390 mm
Motorhauben-Innenseite teilweise mit schalldämmendem Material
belegt.
- Getriebe : mechanisch 5-Gang oder Automat 4-Gang.

Eidg. Typenprüfstelle

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
26 D	m10	3,54	75,0	73,0 3000	
27 D	a8	3,54	75,0	73,0 3000	
<u>Emissionswerte 1.10.86 erfüllt</u>					

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf		ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	
26 D	m10	3,54	-	-	-	3,0	580	—
27 D	a8	3,54	-	-	-	3,0	580	—

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24			bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1		
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	bei	min-1

(S) Bacharach Einspritzpumpe

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen