

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke R E N A U L T	Typ 17 TS - R 1323	Typenschein-Nummer CH 0676 26																																								
ERKENNUNGSMERKMALE "RENAULT 17 TS" rechts auf Vorderkotflügel + auf Kofferdeckel. "R 1323" rechts bei Aufhängungsgehäuse + auf Hersteller-Plakette, rechts auf Kotflügelinnenseite.																																											
Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts bei Aufhängungsgehäuse. Motorkennzeichen eingeschlagen links, hinten auf Motorblock oberhalb Anlasser. Hersteller RENAULT, Boulogne-Billancourt (F) Importeur RENAULT (SUISSE) SA., Regensdorf / ZH																																											
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>																																									
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>		Marke <u>RENAULT</u> Treibstoff <u>B</u>																																									
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, Scheiben *)</u>		Typ <u>807 - 12</u>																																									
Hilfsbremse <u>mech., Scheiben</u> Dauerbremse <u>-</u>		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>																																									
Stellbremse <u>auf Hinterräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>		Bohrung <u>77</u> Hub <u>84</u>																																									
Getriebeart <u>mech. synchronisiert</u> Anz. Gänge <u>5</u>		Hubraum <u>1565</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>7,96</u>																																									
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>175</u> km/h		Leist.-PS <u>108</u> (DIN) bei <u>6000</u> U/min																																									
KAROSSERIEFORM <u>offen</u> Anz. Türen <u>2</u>		Kühlung <u>Wasser</u>																																									
<u>Schiebedach Faltdach</u>		Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>4500 (3/4)</u> /min																																									
Anz. Plätze : TOTAL <u>4</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>2</u> ; Stehplätze <u>-</u>		Lärmdämpfung <u>2 Töpfe **</u> <u>18 und 26</u>																																									
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1340</u> H <u>1335</u> Spurkreis L <u>10,2</u> R <u>10,35</u>		GEWICHTE																																									
Achsabstand <u>2440</u> / ( ) / ( )		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Vorn</th> <th>Mitte</th> <th>Hinten</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Leergewicht</td> <td><u>640</u></td> <td><u>-</u></td> <td><u>435</u></td> <td><u>1075</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>100</u></td> <td><u>-</u></td> <td><u>180</u></td> <td><u>280</u></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td><u>740</u></td> <td><u>-</u></td> <td><u>615</u></td> <td><u>1355</u></td> </tr> <tr> <td>Fabrik-Garantie</td> <td><u>-</u></td> <td><u>-</u></td> <td><u>-</u></td> <td><u>1395</u></td> </tr> <tr> <td>Reifen-Dimens.</td> <td><u>165 HR 13</u></td> <td><u>-</u></td> <td><u>165 HR 13</u></td> <td><u>-</u></td> </tr> <tr> <td>Tragkraft p. Achse</td> <td><u>750 (1,8)</u></td> <td><u>-</u></td> <td><u>750 (1,8)</u></td> <td><u>-</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3" style="text-align: center;">Gesamtzuggewicht</td> <td><u>1825</u> kg</td> </tr> </tbody> </table>			Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL	Leergewicht	<u>640</u>	<u>-</u>	<u>435</u>	<u>1075</u>		<u>100</u>	<u>-</u>	<u>180</u>	<u>280</u>	Total	<u>740</u>	<u>-</u>	<u>615</u>	<u>1355</u>	Fabrik-Garantie	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1395</u>	Reifen-Dimens.	<u>165 HR 13</u>	<u>-</u>	<u>165 HR 13</u>	<u>-</u>	Tragkraft p. Achse	<u>750 (1,8)</u>	<u>-</u>	<u>750 (1,8)</u>	<u>-</u>		Gesamtzuggewicht			<u>1825</u> kg
	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL																																							
Leergewicht	<u>640</u>	<u>-</u>	<u>435</u>	<u>1075</u>																																							
	<u>100</u>	<u>-</u>	<u>180</u>	<u>280</u>																																							
Total	<u>740</u>	<u>-</u>	<u>615</u>	<u>1355</u>																																							
Fabrik-Garantie	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1395</u>																																							
Reifen-Dimens.	<u>165 HR 13</u>	<u>-</u>	<u>165 HR 13</u>	<u>-</u>																																							
Tragkraft p. Achse	<u>750 (1,8)</u>	<u>-</u>	<u>750 (1,8)</u>	<u>-</u>																																							
	Gesamtzuggewicht			<u>1825</u> kg																																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Aussenabmessungen</th> <th>Innenabmessungen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Länge</td> <td><u>4255</u></td> <td><u>-</u></td> </tr> <tr> <td>Breite</td> <td><u>1630</u></td> <td><u>-</u></td> </tr> <tr> <td>Höhe</td> <td><u>1330</u></td> <td><u>-</u></td> </tr> <tr> <td>Überhang V</td> <td><u>910</u></td> <td><u>-</u></td> </tr> <tr> <td>H</td> <td><u>905</u></td> <td><u>-</u></td> </tr> <tr> <td>S</td> <td><u>-</u></td> <td><u>-</u></td> </tr> </tbody> </table>			Aussenabmessungen	Innenabmessungen	Länge	<u>4255</u>	<u>-</u>	Breite	<u>1630</u>	<u>-</u>	Höhe	<u>1330</u>	<u>-</u>	Überhang V	<u>910</u>	<u>-</u>	H	<u>905</u>	<u>-</u>	S	<u>-</u>	<u>-</u>	Fabrikgar. max. <del>XXXXXX</del> <u>1825</u> kg Anfahrvermögen in Steigung von 15 % gut laut Garantie																				
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen																																									
Länge	<u>4255</u>	<u>-</u>																																									
Breite	<u>1630</u>	<u>-</u>																																									
Höhe	<u>1330</u>	<u>-</u>																																									
Überhang V	<u>910</u>	<u>-</u>																																									
H	<u>905</u>	<u>-</u>																																									
S	<u>-</u>	<u>-</u>																																									

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 4/HR (E) Lichtlupe vorhanden  
 Abblendlicht 2/HC auss. (E) Standlicht 2/A (E)  
 Markierlicht - Nebellampen -  
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (2-Ton) Lautstärke 99 (dB) A  
 Scheibenwischer 2/elektrisch (2-Stuf.) Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht 2/R - S1 (E) Rückstrahler 2/I (E)  
 Stoplicht 2/R - S1 (E) Rückfahrlampen 2/separat  
 Kontroll-Nr. -Bel. 2/sep., Mitte Schildform ~~XXXXXX~~/Langformat  
 Rückspiegel 1/innen+1/auss. links Geschw.-Messer km/h+Tourenzähl  
 Richtungsblinker 4/mit Kontrollampe  
 Vorn 2/1 (E) seitl. - hinten 2/2a (E) gelb  
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen -  
 Diebstahlsicherung: Verriegelung der Lenkung

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen  
 Marke & Typ RENAULT 17 TS - R 1323  
 Typenschein-Nummer CH 0676 26  
 Karosserieform offen  
 Plätze : Total 4 (Vorn) 2  
 Leergewicht 1075 Treibstoff B  
 PS 7,96  
 Nutzlast - Hubraum 1565  
 Gesamtgew. 1395 Anhängelast -  
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- \*) Betriebsbremse : mit Unterdruck-Unterstützung wirkend auf alle Räder,  
 mit lastabhängigem Bremskraftbegrenzer auf die Hinterräder.  
 \*\*) Lärmdämpfung : 1 Topf konisch 310 x 190 x 100 x 160 x 65 mm und  
 1 Topf oval 370 x 176 x 106 mm.

Ersetzt TS CH 0676 26 vom. 2.-6.8.71

Lärmdämpfung

(3.1.72)

Ort und Datum der Prüfung  
Paris, 2.-6.8.71

Die Prüfungskommission