

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke RENAULT	Estafette 800 R. 2136 A Microcar	Typenschein-Nummer CH 0676 28
-------------------------------------	------------------------	--	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "Estafette 800" auf Frontwand
 "R 2136 A" = Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. + auf Hersteller-Plakette,
 rechts in Kabine, auf Motorverschalung
 Ab Fahrgestell-Nr. 8 860 002

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, oben auf Längsträger vor Beifahrersitz.
 Motorkennzeichen eingeschlagen "810-01" links, auf Block vor Zündverteiler (angenietete Plakette)
 Hersteller RENAULT, Boulogne-Billancourt (F) Importeur RENAULT (SUISSE) SA., Regensdorf / ZH

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>RENAULT</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, IB, m. Unterdruck-Unterstützung</u>	Typ <u>810.01</u>
Hilfsbremse <u>) mech., IB, Kabel, [u. lastabhängigem Bremskraft-</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>) Hebel m. Segment, auf VR [begrenzer auf HR</u>	Bohrung <u>73</u> Hub <u>77</u>
Getriebeart <u>mech., vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1289</u> cm ³ Steuer-PS <u>6,56</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>a. Wunsch</u> Höchstgeschwind. <u>100</u> km/h	Leist.-PS <u>40</u> (DIN) bei <u>4500</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine +)</u> Anz. Türen <u>4</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
Schiebedach <u>-</u>	Lärm <u>75</u> dB (A) bei <u>4500</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>9</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>3+3</u> ; hinten <u>1</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>2 Töpfe *</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V 1352 H 1480
 Spurbreite L 8,80 R 8,80

Achsabstand 2270 / () / ()

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>4090</u>	
Breite	<u>1780</u>	
Höhe	<u>1950</u> (2240 = erhöht)	
Ueberhang V	<u>1085</u>	
H	<u>735</u>	
S		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>725</u>		<u>510</u>	<u>1235</u>
	<u>315</u>		<u>315</u>	<u>630</u>
Total	<u>1040</u>		<u>825</u>	<u>1865</u>
Fabrik-Garantie	<u>1100</u>		<u>1000</u>	<u>1915</u>
Reifen-Dimens.	<u>165-380 / 165-15</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1100</u> (2,3)		<u>1100</u> (2,2)	
Fabrikgar. max. Anhanglast	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
				<u>kg</u>

(inklusive 45 kg Ballast hinten)
 3 Barren

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/CR (E) Lichthupe vorhanden
 Abblendlicht 2/CR (E) Standlicht 2/A (E)
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 93 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektrisch (1-Stufe) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/R - SI (E) Rückstrahler 2/I (E)
 Stoplicht 2/R - SI (E) Rückfahrlampen -
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/separat Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 1/innen + 2/aussen Geschw.-Messer km/h
 Richtungsblinker 4/mit Kontrolllampe (Anordnung II)
 Vorn 2/1 (E) seitt. - hinten 2/2a (E) gelb
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen -
 Diebstahlsicherung: Verriegelung der Lenkung

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ RENAULT
Estafette 800 R.2136 A
 Typenschein-Nummer CH 0676 28
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 9 (Vorn) 2
 Leergewicht 1235 Treibstoff B
 PS 6,56
 Nutzlast - Hubraum 1289
 Gesamtgew. 1915 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 8958561

- *) Lärmdämpfung : 1 Beruhigungstopf 280 x 180 x 95 mm
 1 Hauptopf 440 x 160 x 120 mm (markiert 03)

Der Auspuff-Austritt muss bis zum hinteren Karosserie-Rand verlängert werden.

- +) Karosserie : auf Wunsch Luxusausführung mit Dachfenstern.

Ort und Datum der Prüfung
Paris, 2.-6.8.71

Die Prüfungskommission

Personenwagen

Fabrikmarke
R E N A U L TESTRIERTE 000
R - 2136 A
MicrocarTypenschein-Nummer
CH 0676 28Z U S A T Z K A R T E INachprüfung in Paris, den 7.6.73 - AS/MiAb Fahrgestell-Nr.: R 2136 A - 8 965 201Motor : DIN-PS 35 bei 4500 U/min Lärm: 77 dB/A bei 4500 U/min 1 Topf 03
Abgasfreier Motor nach ECE 15; entsprechende Plakette rechts unter
ArmaturenbrettAuspuffaustritt : links, schräg, nach unten, vor Hinterrad oder Verlängerung bis zum
hinteren Karosserierand2-Kreis-Betriebsbremse: Kontrollampe rechts auf Armaturenbrett, mittels DruckdifferenzFunkentstörung : " D "Diebstahlsicherung: Verriegelung der LenkungAbgasmessung : CO 3,0 %Warnvorrichtung : SEIMA TPAR 403-426Anfahrvermögen : in 15 % mit 1915 kg