

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	RENAULT	R 1330 (12 - L oder TL / Break)	*) ZUSATZKARTE CH 0676 64

Hersteller Régie Nationale des Usines RENAULT, 92109 Boulogne-Billancourt / France  
 Erkennungsmerkmale "R 1330" auf Hersteller-Plakette und vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette rechts, auf Kotflügelinnenseite  
 Fahrgestellnummer rechts, auf Stossdämpferkasten  
 Motorkennzeichen "800-A7" (L) bzw. "810-B7" (TL) links, vorn auf Block über Oelfilter (Plakette)  
 Hauptimporteur RENAULT (SUISSE) SA., Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf  
 Geprüftes Fahrzeug Prototyp Unveränderliche Zeichen im Typencode 'R 1330'

Fahrgestell	2	Anzahl Räder	4	Motor	RENAULT	Typ	810-A7 (L)
Anzahl Achsen	2			Marke	RENAULT	Typ	810-B7 (TL)
Lenkung	mechanisch			Bauart	Reihe	Takte	4
Getriebe	mechanisch synchronisiert			Treibstoff	B	Lage	vorn
Anzahl Gänge	4	Achsantrieb	VR	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch, h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder			Bohrung	73	Hub	77
	Bremskraftregler, stufenlos lastabhängig auf HR			Hubraum	1289	Steuer-PS	6,56
Hilfsbremse	mechanisch, IB, auf Hinterräder			Leistungs-PS -DIN	50 (810-A7)	bei U/min	5000
	wie Hilfsbremse				54 (810-B7)		5250
Feststellbremse	wie Hilfsbremse			Lärm	76/77 dB/A	bei U/min	5000/5250
Dauerbremse	Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb. Handbr.			Schalldämpfer	1/Ø 37 (305x235x100)	1/Ø 12 (395x160x110)	+ ECE-15 **)
2-Kreis-Kontrolle				Abgasprüfung	3,5 % CO bei 750 U/min.		+ ECE-10
				Entstörung	BAV, Anh. 8 Ziff. 4 "D"		

Karosserie	Limousine (Break)			Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	4 + 1 h	Geschw. Messer	km/h	Leergewicht	520	440	960
Sicherheitsgurten	vorhanden (***)	Rückspiegel	innen + links	Nutzlast	120	230	350
Unterlegkeil		Zugvorrichtung		Gesamtgewicht	640	670	1310
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss			Fabrikgarantie			1385
Anzahl Plätze	5			Reifengrösse	155 SR 13	155 SR 13	(Varianten
	v 2			Ply / bar	/ 1,7	/ 1,9	vgl. Bemerkungen)
Masse	innen	aussen		Tragkraft	670	780	
Länge		4405	Achsabstand	für V max	180 km/h	180 km/h	
Breite		1620	Doppelachse	Felgengrösse	4.50 B 13	4.50 B 13	+) )
Höhe		1450	Spurweite	Garantierte Anhängelast gebremst			
Ueberhang	s		Spurweite	Garantierte Dachlast			60
	v	860		Garantiertes Gesamtzuggewicht			1950
	h	1105	Spurkreis	Geprüfte Anhängelast			565
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			140 km/h
				Höchstgeschwindigkeit gemessen			km/h

<b>Ausrüstung</b>						
Fernlichter	CR	(E)				
Abblendlichter	CR	(E)				
Standlichter	A	(E)	separat			
Schlusslichter	R-S1	(E)				
Bremslichter	R-S1	(E)				
Richtungsblinker	v 1	(E)	s	h 2a	(E)	
Rückstrahler	v		s	h I	(E)	
Markierlichter	v		s	h		
Zusätzliche Lichter						
Kontroll-Nr - Beleuchtung	2/	separat	Mitte			
Scheibenwischer	2	Blatt		mit/ohne	Waschanlage	
Warnvorrichtungen (wahlweise)	Klaxon	KM 4	TPAR 151-152			
	Mixo	TR 89	TPAR 442-445			
	Seima	SHE 10 e2 843	/ Seima TR20P	TPAR 590-593		

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	RENAULT	R 1330	
Typenscheinnummer	CH	0676	64
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	960	Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	6,56
Gesamtgewicht	1385	Hubraum	1289

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Gültig ab Fahrgestell-Nummer : R 1330 - 7 469 001
- \*\* ) Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens : links, auf Kotflügelinnenseite
- \*\*\* ) Gurtverlauf und Erreichbarkeit: Art. 23 Abs. 3bis BAV geprüft; mit Gurttyp "A" in Ordnung
- + ) Felgenvarianten / Spurweite : 5.00 B 13 "AMIL" oder "DUNLOP" Spurweite v= 1330 / h= 1330 mm

Eintrag im Fahrzeugausweis

- Zulässige Dachlast 60 kg

Ort und Datum der Prüfung

Paris-Lardy, 1.-6.6.1975

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

R E N A U L T

R 1330  
(12 - L od. TL Break)

CH 0676 64

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 4.3.77. - Gau

Ab Fahrgestell-Nr. = R 1330-7593001

-Frontscheibe aus Verbundglas

Lärm : Nahfeldmessung = 80 dB/A bei 3940 U/min ( $\frac{3}{4}$ ).