

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

RENAULT

Typ

R 1225 (R 5 GTL)

Typenschein-Nummer

ZUSATZKARTE
CH 067670

Hersteller

Régie Nationale des Usines RENAULT, 92109 Boulogne-Billancourt (F)

Erkennungsmerkmale

"R 1225" auf Hersteller-Plakette sowie vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

rechts, vorn auf Kotflügel-Innenseite

Fahrgestellnummer

auf Traverse, unter Beifahrersitz

Motorkennzeichen

"810-26" oder "810 G-7" rechts hinten auf Block, über Oelfilter

Hauptimporteur

RENAULT (SUISSE) SA., Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf

Geprüftes Fahrzeug

R 1225 - 0000001

Unveränderliche Zeichen im Typencode

R 1225

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch, synchronisiert

Anzahl Gänge

4 Achsantrieb VR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V-Sch - H=IB, wirkend auf alle Räder, Bremskraftregler, stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe komb.m.Hilfsbr.

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

vorhanden +)

Rückspiegel links + rechts

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2 M h 3

Masse

innen aussen

Länge

3506

Achsabstand L 2434 R 2404

Breite

1548

Doppelachse v h

Höhe

1395

Spurweite v 1288 h 1244

Ueberhang

s v h

504

Spurweite v h

n (Mittel) 583

Spurkreis l 9800 r 9800

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

RENAULT

Typ

810-26 od.

810 G-7

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

73

Hub

77

Hubraum

1289

Steuer-PS

6,56

Leistungs-PS

42 DIN

bei U/min

5000

Lärm

73

dB/A bei U/min

5000

Schalldämpfer

1 Topf 489x202x150 mm

23

Abgasprüfung

ECE-15, CO < 3,5 %

*)

Entstörung

ECE-10, BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D

Gewichte

vorn

hinten

total

Leorgewicht

465

320

785

Nutzlast

125

225

350

Gesamtgewicht

590

545

1135

Fabrikgarantie

1185

Reifengrösse

145 SR 13

145 SR 13

(Varianten

Ply / bar

R / 1,7

R / 1,7

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

610

610

km/h

fur V max

180 km/h

180

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

440

Garantierte Anhängelast ungebremst

390

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

440

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

136 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

- km/h

maximal zulässige Dachlast

50 kg

Ausrüstung					
Fernlichter	CR	(E)			
Abblendlichter	CR	(E)			
Standlichter	A	(E)			
Schlusslichter	R-S1	(E)			
Bremslichter	R-S1	(E)			
Richtungsblinker	v 1	(E)	s	h 2a	(E)
Rückstrahler	v		s	h I	(E)
Markierlichter	v		s	h	
Zusätzliche Lichter					
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2	Mitte Heck			
Scheibenwischer	2	Blatt			mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen		KLAXON E2 B14 oder andere			gemäss Homologations-
		blätter geprüfte Modelle			

Angebote für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	RENAULT R 1225		
Typenscheinnummer	CH	067670	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	785	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	6,56
Gesamtgewicht	1185	Hubraum	1289

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: unter Motorhaube, links auf Kotflügel-Innenseite
- +) Sicherheitsgurt : Gurtverlauf und Erreichbarkeit gemäss Artikel 23, Abs. 3 bis geprüft; Gurttyp "Ae" genügt.
- Felgenvarianten : 4.50 B 13 AMIL oder DUNLOP Spurweite V 1290 mm H 1250 mm.

Eintrag im Fahrzeugausweis:
maximal zulässige Dachlast 50 kg

Ort und Datum der Prüfung
Paris-Lardy, 8.- 12.12.1975

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Winteler

Personenwagen

R E N A U L T

R 1225 (R 5 GTL)

CH 0676 70

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 4.3.77. - Gau

Ab Fahrgestell-Nr. = R 1225-0109001

-Frontscheibe aus Verbundglas

-Spur hinten 1250 mm, mit Leichtmetallfelgen "AMIL" od. "DUNLOP" 1260 mm.

Lärm : Nahfeldmessung = 89 dB/A bei 3750 U/min ($\frac{3}{4}$).

Nachtrag vom 21.7.77. / PR

Ab Fahrgestell-Nr. = R 1225-0109001

Betriebsbremse mit Unterdruckhilfe ausgerüstet.