

| | | | |
|--------------------|-------------|---|--------------------|
| Art des Fahrzeuges | Fabrikmarke | Typ | Typenschein-Nummer |
| Personenwagen | RENAULT | ZUSATZKARTE R 1328 (R 17 TS - Faltdach) | CH 0676 73 |

Hersteller Régie Nationale des Usines RENAULT, 92109 Boulogne-Billancourt (F)
 Erkennungsmerkmale "R 1328" auf Hersteller-Plakette und vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette rechts, vorn auf Kotflügel-Innenseite
 Fahrgestellnummer unter Motorhaube, rechts auf Federbeingehäuse
 Motorkennzeichen "843-0." oder "843.-7" links, hinten seitlich auf Block *)
 Hauptimporteur RENAULT (SUISSE) SA., Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf
 Geprüftes Fahrzeug R 1328 - 0830001 Unveränderliche Zeichen im Typencode R 1328

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch
 Getriebe mechanisch synchronisiert od. autom. Getriebe
 Anzahl Gänge 5 oder 3 Stufen Achsantrieb VR
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR
 Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf HR
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle **)

Motor

| | | | |
|--------------|---------|-----------------|------|
| Marke | RENAULT | Typ | *) |
| Bauart | Reihe | Takte | 4 |
| Treibstoff | B | Lage | vorn |
| Kühlung | Wasser | Anzahl Zylinder | 4 |
| Bohrung | 79 | Hub | 84 |
| Hubraum | 1647 | Steuer-PS | 8,38 |
| Leistungs-PS | 98 DIN | bei U/min | 5750 |

Lärm 82 dB/A bei U/min 5750
 Schalldämpfer 330x100x262 (◇37) 370x179x109 (◇26)
 Abgasprüfung ECE-15, CO < 3,5 % ***)
 Entstörung ECE-10, BAV, Anhang B Ziff.3+4, Art: D

Karosserie offen, mit Aufsatzdach und Verdeck

Anzahl Türen 2 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten vorhanden +) Rückspiegel innen + links
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung =
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss

Anzahl Plätze t 4 v 2 M h 2

| | | | | | |
|-----------|-------|--------|-------------|---------|---------|
| Masse | innen | aussen | Achsabstand | 2440 | / |
| Länge | | 4262 | Doppelachse | v | h |
| Breite | | 1630 | Spurweite | v 1340 | h 1320 |
| Höhe | | 1340 | Spurweite | v | - |
| Ueberhang | s | | Spurweite | v | - |
| | v | 917 | | h | - |
| | h | 905 | Spurkreis | l 10000 | r 10100 |

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------|------------------------------|
| Gewichte | vorn | hinten | total |
| Leergewicht | 660 | 445 | 1105 |
| Nutzlast | 105 | 175 | 280 |
| Gesamtgewicht | 765 | 620 | 1385 |
| Fabrikgarantie | | | 1425 |
| Relfengrösse | 155 SR 13 | 155 SR 13 | (Varianten vgl. Bemerkungen) |
| Ply / bar | R / 2,0 | R / 1,8 | |
| Tragkraft | 780 | 710 | |
| für V max | 180 km/h | 180 km/h | |
| Felgen | 4.50 B 13 oder 5.00 B 13 | | |
| Garantierte Anhängelast gebremst | | | 565 ++) |
| Garantierte Anhängelast ungebremst | | | 540 ++) |
| Garantiertes Gesamtzuggewicht | | | - |
| Geprüfte Anhängelast | | | 565 |
| Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | | | 172/170 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit gemessen | | | - km/h |
| maximal zulässige Dachlast | | | 50 kg |

| | | | | | |
|----------------------------|--|-----|--------|------|-----|
| Ausrüstung | | | | | |
| Fernlichter | HR | (E) | | | |
| Abblendlichter | HC | (E) | | | |
| Standlichter | A | (E) | aussen | | |
| Schlusslichter | R-S1 | (E) | | | |
| Bremslichter | R-S1 | (E) | | | |
| Richtungsblinker | v 1 | (E) | s | h 2a | (E) |
| Rückstrahler | v | | s | h I | (E) |
| Markierlichter | v | | s | h | |
| Zusätzliche Lichter | | | | | |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | 1 Mitte unter Stosstange | | | | |
| Scheibenwischer | 2 Blatt mit/ohne Waschanlage | | | | |
| Warnvorrichtungen | MIXO TPAR 442-445 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle | | | | |

Angaben für den Fahrzeugausweis

| | | | |
|--------------------|------------------------------------|------------|------|
| Art des Fahrzeuges | Personenwagen | | |
| Marke und Typ | RENAULT R 1328 | | |
| Typenscheinnummer | CH | 0676 73 | |
| Karosserie | offen, mit Aufsatzdach und Verdeck | | |
| Plätze | total 4 | vorn | 2 |
| Leergewicht | 1105 | Treibstoff | B |
| Nutzlast | - | Steuer-PS | 8,38 |
| Gesamtgewicht | 1425 | Hubraum | 1647 |

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Motorkennzeichen : "843-05" oder "843 E-7" bei mechanischem Getriebe
"843-06" oder "843 F-7" bei automatischem Getriebe
- **) 2-Kreis-Kontrolle : Niveauekontrolle oder Druckdifferenzschalter, Kontrolllampe kombiniert mit Hilfsbremse
- ***) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: unter Motorhaube, links auf Kotflügel-Innenseite
- +) Sicherheitsgurt : Gurtverlauf und Erreichbarkeit gemäss Art. 23, Abs. 3 bis geprüft; Gurttyp "Ae" genügt.
- ++) Anhängelast Automat : garantierte Anhängelast ohne Oelkühler 450 kg

Eintrag im Fahrzeugausweis:
maximal zulässige Dachlast 50 kg

Ort und Datum der Prüfung
Paris-Lardy, 8.- 12.12.1975

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

RENAULT

R 1328
(R 17 TS)

CH 0676 73

ZUSATZKARTE

I

Nachtrag vom 20.05.76 - AS

Ab Fahrgestell-Nr. : R 1328 - 0 831 001

Vergaser : nicht verstellbar (ECE 15 R-75 111 = mechanisch
(ECE 15 R-75 114 = automatisch.

Ersetzt Zusatzkarte I vom 20.05.76

Schalldämpfung / Lärm

(07.07.76)

Nachtrag vom 4.3.77. - Gau

Ab Fahrgestell-Nr. = R 1328-834201

-Frontscheibe aus Verbundglas

-Spur hinten 1340 mm

Lärm : Nahfeldmessung = 89 dB/A bei 4315 U/min ($\frac{2}{3}$).

Ersetzt Zusatzkarte I vom 4.3.1977

Ab Fahrgestell-Nummer

(29.12.1977)

Nachtrag vom 18.4.78. - Gau

Reifenvariante : 175/70 SR 13, V=810 kg(2,0)/H=730 kg(1,8);Stahlfelge 5,50 Bx13 FHA,
Spurweite unverändert.