

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ 122500 - 5

Typenschein-Nummer

Personenwagen

RENAULT

(ab Fgst.-Nr. A0 000 001)

CH 0677 05

Hersteller

Régie Nationale des Usines RENAULT, 92109 Boulogne-Billancourt (F)

Erkennungsmerkmale

"VF1 122500." auf Hersteller-Plakette und vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite

Fahrgestellnummer

im Personenraum, unter Beifahrersitz auf Traverse

Motorkennzeichen

"810-M7" rechts, hinten auf Block, über Oelfilter (Plakette)

Hauptimporteur

RENAULT (SUISSE) SA., Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf

Geprüftes Fahrzeug

VF1 122500A0001407

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4 Achsantrieb VR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruck-  
hilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftregler  
stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

2-Kreis-Kontrolle

( Druckdifferenz-Schalter, oder Niveauekontrolle;  
 ( Kontrolllampe kombiniert

Motor

Marke

RENAULT

Typ

810-M7

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

73

Hub

77

Hubraum

1288

Steuer-PS

6,56

Leistungs-kW

33

bei U/min

5000

PS

45 DIN

Lärm-Nahfeld

80 dB/A bei U/min 3750 \*)

Schalldämpfer

1 Topf Ø 23 / 489x202x150 mm

Abgasprüfung

EWG 78/665; CO 1,8 % bei 650 U/min \*\*)

Entstörung

ECE-10; BAV Anhang 8 Ziffern 3+4, Art: D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2 + 1 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (E) Rückspiegel links/rechts

Unterlegkeil

Zugvorrichtung -

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

5 v 2 M h 3

Masse

innen ausser (Mittel 2419)

Länge

3521 Achsabstand L 2434, R 2404

Breite

1549 Doppelachse v h

Höhe

1400 Spurweite v 1288 h 1251

Ueberhang

s Spurweite v -v 504 h -h 598 Spurkreis ø l 9700 r 9700

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

465320785

Nutzlast

125225350

Gesamtgewicht

5905451135

Fabrikgarantie

1185

Reifengrösse

145 SR 13145 SR 13(Varianten +)

Ply / bar

R / 1,7R / 1,7vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

610610

für V max

180180

Garantierte Anhängelast gebremst

390

Garantierte Anhängelast ungebremst

200

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

390

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

136 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

- km/h

Garantierte Dachlast

50 kg

**Ausrüstung §)**

Fernlichter CR od. HCR (E)

Abblendlichter CR od. HCR (E)

Standlichter A (E)

Schlusslichter R-S1 (E)

Bremslichter R-S1 (E)

Richtungsblinker v 1 (E) s h 2a (E)

Rückstrahler v s h I (E)

Markierlichter v s h

Zusätzliche Lichter

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2 separat §)

Scheibenwischer 2 Blatt mit Waschanlage

Warnvorrichtungen KLAXON e2 CH 5 0701 02  
oder andere homologierte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

|                    |                          |            |      |
|--------------------|--------------------------|------------|------|
| Art des Fahrzeuges | Personenwagen            |            |      |
| Marke und Typ      | R E N A U L T 122500 - 5 |            |      |
| Typenscheinnummer  | CH                       | 0677 05    |      |
| Karosserie         | Limousine                |            |      |
| Plätze             | total 5                  | vorn       | 2    |
| Leergewicht        | 785                      | Treibstoff | B    |
| Nutzlast           | =                        | Steuer-PS  | 6,56 |
| Gesamtgewicht      | 1185                     | Hubraum    | 1288 |

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* Geräuschemessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, M2, 1A 3,1 = 74,5 dB/A
- \*\* Abgasprüfung : nach Reglement EWG 78/665 bestanden; kein Genehmigungszeichen erforderlich
- + Reifenvariante Felgen : 135 SR 13, Tragkraft pro Achse v = 590 kg (2,0) h = 620 kg (2,2), V/max. 180 km/h  
: 4.00 B x 13, Stahl, Originalspurweite  
: 4.50 B x 13, Stahl, Originalspurweite  
: 4.50 B x 13, Leichtmetall, Marken DUNLOP oder AMIL, Spurweiten v = 1294 mm, h = 1257 mm
- § Ausrüstung : wenn keine spezielle Kontrollschildhalterung (Ausführung Schweiz) vorhanden, muss das Kontrollschild hinten in unterer Vertiefung an der Heckklappe anliegend montiert sein (Glühlampen der Kontrollschildbeleuchtung 2x10W)

Ersetzt TS CH 0677 05 vom 19.- 23.02.79  
Lenkung / 2-Kreis-Kontrolle / Anhängelast  
(Lardy (F), 20.-25.04.80)

Ort und Datum der Prüfung Paris-Lardy, 19.- 23.02.79

Eidg. Typenprüfstelle