

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typschreibungsnummer **RENAULT**

Personenwagen

RENAULT

122 100 - 5

CH 0677 20

Hersteller

Régie Nationale des Usines RENAULT, F-92109 Boulogne-Billancourt

Erkennungsmerkmale

"VF1-122100" auf Hersteller-Plakette und vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite

Fahrgestellnummer

im Gepäckraum, rechts auf Bodenblech, oder im Personenraum, unter Beifahrersitz auf Traverse

Motorkennzeichen

"800 C7" rechts, vorn seitlich auf Motorblock, unter Alternator (Plakette)

Hauptimporteur

RENAULT (SUISSE) SA., Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf

Geprüftes Fahrzeug

Prototyp

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4 Achsantrieb auf Vorderräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken auf alle Räder

Bremskraftbegrenzer, stufenlos lastabhängig,

wirkend auf Hinterräder

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, wirkend auf VR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert

Motor

Marke

RENAULT

Typ

800 C7

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

58

Hub

80

Hubraum

845

Steuer-PS

4,30

Leistungs-kW

26

bei U/min

5500

ISO

36

Lärm-Standmessung 70 dB/A bei U/min

4125

*)

Schalldämpfer

1 Topf = 489 x 150 x 202 mm / \downarrow 23

Abgasprüfung

EWG 78/665; 1,8 bei 700 U/min **)

Entstörung

ECE-10; BAV, Anhang 8, Ziffern 3+4 = D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2 + 1

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten v/h

Ar4 (E) / Ae (E)

Rückspiegel

links/rechts

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

-

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2

M h 3

Masse

innen

aussen

(Mittel= 2419)

Länge

(1554)

3521

Achsabstand

l. 2434, r. 2404

Breite

(1554)

1530

Doppelachse

v

h

Höhe

1380

Spurweite +)

v 1285

h 1247

Ueberhang

s

504

Spurweite

v

h

v

(Mittel) 598

Spurkreis ø

l 9700

r 9700

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Breite: Mass in () = mit Kunststoff-Seitenschutz

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

435

295

730

Nutzlast

117

233

350

Gesamtgewicht

552

528

1080

Fabrikgarantie

135 SR 13

135 SR 13

1080

Reifengrösse

R / 1,9

R / 2,1

(Varianten +)

Pty / bar

570

610

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

180

180

für V max

Garantierte Anhängelast gebremst

240

Garantierte Anhängelast ungebremst

130

Garantiertes Gesamtzuggewicht

240

Geprüfte Anhängelast

121

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

121 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

50 kg

Garantierte Dachlast

| | |
|--------------------------|---|
| Ausrüstung | CR (E) oder HCR (E) |
| Fernlichter | CR (E) oder HCR (E) |
| Abblendlichter | A (E) |
| Standlichter | R-S1 (E) |
| Schlusslichter | R-S1 (E) |
| Bremslichter | 1 (E) |
| Richtungsblinker | v 1 (E) s _____ h 2a (E) |
| Rückstrahler | v _____ s _____ h I (E) |
| Markierlichter | v _____ s _____ h _____ |
| Zusätzliche Lichter | |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | 2/ separat |
| Scheibenwischer | 2/ Blatt mit Waschanlage |
| Warnvorrichtungen | 1/ KLAXON e2 CH 5 0701 02 oder andere geprüfte Modelle |

Angaben für den Fahrzeugausweis

| | | |
|--------------------|---------------|----------------|
| Art des Fahrzeuges | Personenwagen | |
| Marke und Typ | RENAULT | 122100 - 5 |
| Typenscheinnummer | CH | 0677 20 |
| Karosserie | Limousine | |
| Plätze | total 5 | vorn 2 |
| Leergewicht | 730 | Treibstoff B |
| Nutzlast | - | Steuer-PS 4,30 |
| Gesamtgewicht | 1080 | Hubraum 845 |

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 44,8 km/h, M2, 1A 4,125 = 78,5 dB/A
- **) Abgasprüfung : nach EWG 78/665; kein Genehmigungszeichen erforderlich.
- +) Reifenvariante Felgen : 145 SR 13 v = 660 kg (1,9) h = 720 kg (2,1) Vmax. 180 km/h
: 4.00 B - 13 Stahl, Originalspurweite
: 4.50 B - 13 Stahl, Originalspurweite
: 4.50 B - 13 Leichtmetall, Marken DUNLOP oder AMIL; Spurweite v = 1291 mm / h = 1253 mm.

Ausrüstung : wenn keine spezielle Nummernschild-Halterung (Ausführung Schweiz) vorhanden, muss das Kontrollschild hinten in unterer Vertiefung an der Heckklappe anliegend montiert sein (Glühlampen der Kontrollschildbeleuchtung 2 x 10 W).

Ersetzt TS CH 0677 20 vom 20.-25.4.80
Hilfsbremse
(7.10.83)

Ort und Datum der Prüfung Lardy (F), 20.- 25.04.80

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

R E N A U L T

122 100 - 5

CH 0677 20

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 04.-08.05.81 in Lardy (F) - Gau/Ad

Ab Fahrgestell-Nummer : CO 000 001 (C = Modelljahr 1982)

Motorleistung : 26,5 kW (ISO) bei 5500 U/min.

Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt : 48,9 km/h, M2, iA 3,77 = 77,0 dB/A

Abgasprüfung : EWG 78/665; CO = 1,6 % bei 650 U/min.

Garantierte Anhängelast : gebremst = 120 kg
ungebremst = 100 kg.

Sicherheitsgurten hinten : A (E) + B (E).

Nachtrag vom 02.06.1982 in Bern - Ni

Felgenvariante : 4 1/2 Jx13 H2 (ET 27 mm) "SPEEDLINE" Spurweiten unverändert.