

Fahrzeugart

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

00) Personenwagen

RENAULT

R 25 (B 29E01 oder B 29E05)

CH

0678 06

Hersteller Régie Nationale des Usines RENAULT, F-92109 Pouligne Billancourt

Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette

Fahrgestellnummer "VF1B29E01....." (Automat) od. "VF1B29E05....." (mech. Getriebe)

Herstellerplakette im Motorraum, rechts auf Scheinwerfergehäuse

Fahrgestellnummer im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse

Motorkennzeichen "J7T 715" (Automat) bzw. "J7T 714" (mech. Getr.) rechts, vorn seitlich auf Motorblock (Plakette)

Importeur RENAULT (SUISSE) S.A., Riedthofstr. 124, 8105 Regensdorf

Fahrgestell		Motor		J7T 714 (mech.)
Anzahl Achsen/Reifen	<u>2 / 4</u>	Marke	<u>RENAULT</u>	J7T 715 (Automat)
Federung	<u>v+h = Schraubenfedern mit Stossdämpfer</u>	Bauart	<u>Reihe</u>	<u>4</u>
Lenkung	<u>mech. Zahnstange, Lenkhilfe hydraulisch</u>	Treibstoff	<u>B</u>	<u>vorn</u>
Achsantrieb	<u>auf Vorderräder</u>	Kühlung	<u>Wasser</u>	<u>4</u>
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch/h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftregler, lastabhängig, wirkend auf HR</u>	Bohrung	<u>88</u>	<u>89</u>
Hilfsbremse	<u>1. + 2. Kreis der Betriebsbremse</u>	Hubraum	<u>2164</u>	<u>11,02</u>
Feststellbremse	<u>mechanisch, IB, wirkend auf HR</u>	Leistung kW	<u>89 DIN</u>	<u>5250</u>
Dauerbremse	<u>-</u>	Md-max. Nm	<u>178</u>	<u>2750</u>
2-Kreis-Kontrolle	<u>Niveaurekontrolle, separate Kontrolllampe</u>	Entstörung	<u>Art: D</u>	
		Schalldämpfer	<u>2 Töpfe: 1. 519x173x103 mm / 2. 443x223x184 mm</u>	
			<u>Kennzeichen: \diamond 73 \diamond 90</u>	

Karosserie/Ausrüstung Limousine

Anzahl Türen 4 + 1

Sicherheitsgurten vorn Ar4m (E) hinten Ar4m + B (E)

Unterlegkeil - Rückspiegel links + rechts

Diebstahlsicherung Lenkradschloss Scheibenwisch. 2 Blatt

Treibstofftank 1/66 lt/Stahl oder 1/72 lt/Kunststoff

Warnvorrichtung FIAMM CH 2 005 oder andere homologierte

Anzahl Plätze T 5 v 2 M h 3

Masse	innen	aussen		
Länge		<u>4649</u>	Achsabstand	<u>2723</u>
Breite		<u>1772</u>	Doppelachse v	h
Höhe		<u>1405</u>	Spurweite v	<u>1497</u>
Überhang vorn		<u>993</u>	Spurweite h	<u>1476</u>
Überhang hinten		<u>933</u>	Spurkreis ϕ	<u>10600 r 10700</u>
Bodenfreiheit	leer		beladen	

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leargewicht	<u>750</u>	<u>460</u>	<u>1210</u>
Gewichtsverteilung	<u>115</u>	<u>235</u>	<u>350</u>
	<u>865</u>	<u>695</u>	<u>1560</u>
			<u>1635</u>
Fabrikgarantie			
Reifengrösse	<u>195/60 HR 15</u>	<u>195/60 HR 15</u>	<u>+))</u>
Ply/bar	<u>R / 2,5</u>	<u>R / 2,5</u>	
Tragkraft	<u>1060</u>	<u>1060</u>	
für Vmax	<u>210</u>	<u>210</u>	
Felgen	<u>6 J x 15, ET 42 mm, Leichtmetall</u>		<u>Marke F.A.S.S. +)</u>

		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		<u>1050/450</u>	<u>1050/450</u>
Garantiertes Gesamtzuggewicht		<u>-</u>	<u>-</u>
Geprüfte Anhängelast		<u>1050</u>	<u>1050</u>
Garantierte Dachlast		<u>60</u>	<u>60</u>
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		<u>195</u>	<u>191</u> km/h
gemessen	_____ km/h bei min-1	_____ Motor	_____ Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorberfahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)		
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Personenwagen				
m5	3,89	72,0	75,0	3940		RENAULT	R 25				
a3	3,56	72,0	73,0	3940		0678 06					
F	G	H	J	R		Typenschein-Nr. CH	Limousine				
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf	ATG-Nummer	Plätze	Total	5	vorn	2
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO min-1	CH					
m5	3,89	4,79	1,68	1,35	1,7 790	20 1101 01	Leergewicht	1210	Treibstoff	3	
a3	3,56	5,33	1,54	1,36	1,8 820	20 1101 02	Nutzlast	-	Hubraum	2164	
F	G	K	L	M	N	R	Gesamtgewicht	1635	Steuer-PS	11,02	

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

+) Reifenvarianten : 165 HR 14, Tragkraft pro Achse 990 kg bei 2,4 bar, V/max. 210 km/h,
185/70 HR 14 " 1050 " 2,4 " " 210 "

+) Felgenvarianten : 5.50 J x 14, ET 42 mm, Stahl
6.00 J x 15, ET 42 mm, Leichtmetall, Marke AMIL

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, 4.6.84
Vn/lin

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

R E N A U L T

2 5 (B 29E01/ B 29E05)

CE 0678 06

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 18.12.85 in Bellach - Gau/lin

Betriebsbremse : auf Wunsch lieferbar mit Antiblockiersystem (ABS)

Felgenvarianten : 6J-155 CH 52, ET 52, Leichtmetall SPEEDLINE od. AMIL
5.50J x 15, ET 52, Stahl
Spurweiten: v = 1497 mm, h = 1461 mm