

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

CH 0679 02

Art des Fahrzeuges
PersonenwagenFabrikmarke
REAL - MOTOR

Super

ERKENNUNGSMERKMALE "SUPER" auf Hersteller-Plakette, rechts, unterhalb Armaturenbrett
"RE" vor Fahrgestell-Nr.Fahrgestellnummer eingeschlagen oben auf Tunnel, hinter den Sitzen
Motorkennzeichen eingeschlagen "D" unterhalb Lichtmaschinen-support
Hersteller REAL MOTOR SA, Genf Importeur

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Boxer</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>links</u>	Lenkhilfe <u>-</u>		Marke <u>VW</u>	Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse	<u>hydr., 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder</u>			Typ <u>"D"</u>	
Hilfsbremse	<u>mech. IB, auf</u>	Dauerbremse <u>-</u>		Lage <u>hinten</u>	Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse	<u>Hinterräder</u>	Anhängerbr. <u>-</u>		Bohrung <u>77</u>	Hub <u>64</u>
Getriebeart	<u>mech. vollsynchronisiert</u>	Anz. Gänge <u>4</u>		Hubraum <u>1192</u> cm ³	Steuer-PS <u>6,07</u>
Diff. Sperre <u>-</u>	Zughaken <u>-</u>	Höchstgeschwind. <u>120</u> km/h		Leist.-PS <u>34</u> (DIN) bei <u>3600</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>offen mit Verdeck</u>	Anz. Türen <u>-</u>			Kühlung <u>Luft</u>	
	Schiebedach <u>-</u>			Lärm <u>76</u> dB (A) bei <u>3600</u> U/min	
Anz. Plätze: TOTAL <u>4</u>	vorn <u>2</u>	Mitte <u>-</u>	hinten <u>2</u>	Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1/Topf 680x100x100</u>

ADMESSUNGEN	Spurweite V <u>1340</u>	H <u>1360</u>
	Spurkreis L <u>11,9</u>	R <u>11,15</u>
Achsabstand	<u>2400 / () / ()</u>	
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>3760</u>	
Breite	<u>1630</u>	
Höhe	<u>1540</u>	
Ueberhang V	<u>500</u>	
H	<u>860</u>	
S		
Spurweite V für Pneuvariante =	<u>1370</u>	

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>230</u>		<u>350</u>	<u>580</u>
Nutzlast	<u>80</u>		<u>200</u>	<u>280</u>
Total	<u>310</u>		<u>550</u>	<u>860</u>
Fabrik-Garantie				<u>950</u>
Reifen-Dimens.	<u>185x70VR15</u>		<u>ER70x15</u>	
Tragkraft p. Achse	<u>880 (1,8)</u>		<u>1110 (2,0)</u>	
	Gesamtzuggewicht			
Fabrikgar. max.	Anhängelast			kg
Reifenvariante:	V = ER70 x 15 Radial			
Felgendimension:	7,0x15 1110 (2,0)			

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 6 v

Fernlicht HELLA K 21044 Lichthupe vorhanden
 Abblendlicht HELLA K 21044 Standlicht HELLA K 21044
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung BOSCH 0 320 120 005 Lautstärke 91 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht HELLA K 23381 Rückstrahler I (E)
 Stopplicht HELLA K 23381 Rückfahrlampen -
 Kontroll-Nr. -Bel. 2/HELLA Mitte Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 1/innen + 1/aussen Geschw.-Messer km/h
 Richtungsblinker 4/Anordnung II
 Vorn HELLA K 12717 seittl. - hinten HELLA K 23381

Sicherheitsgurten: CH 7 07 AA 05
 Kohlenmonoxydmessung: CO 1,5 %; Funkentstörung: B + D
 Diebstahlsicherung: Verriegelung des Getriebes

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ REAL-MOTOR Super
 Typenschein-Nummer CH 0679 02
 Karosserieform offen mit Verdeck
 Plätze: Total 4 (Vorn) 2
 Leergewicht 580 Treibstoff B
 PS 6,07
 Nutzlast - Hubraum 1192
 Gesamtgew. 950 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = RE3234816

SIEHE ZUSATZKARE I.

Die Prüfungskommission

Ort und Datum der Prüfung
Genf, 28.2.-1.3.73

" 8.3.73

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke REAL - MOTOR	Typ S u p e r	Typenschein-Nummer CH 0679 02
-------------------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------------------

Z U S A T Z K A R T E I.

Umbaurichtlinien

1. Die Änderungen am Fahrgestell sind nach den Umbaurichtlinien des Volkswagenwerks Wolfsburg (D) vorzunehmen.
2. Für den Umbau dürfen keine Unfallfahrgestelle verwendet werden.

Der Umbausatz besteht aus

- Karosserie mit gesamter Beleuchtungsanlage gemäss Typenschein sowie Windschutzscheibe
- Felgen und Reifen vorn und hinten gemäss Typenschein
- Schalensitze mit 380 mm Innenbreite
- Geprüfte Sicherheitsgurten mit Verankerungen
- Kotschutzlappen hinten gemäss Art. 25, Abs. 5 BAV
- Der Auspuffaustritt darf nicht über das Ende der Karosserie hinausragen
- Schutz der hervorstehenden Teile (Kasten-Unterteil und Kanten der Kotflügel)
- Defroster bei Fahrzeuge mit Seitenteile
- Verriegelung der Rücklehnen der Vordersitze
- Unteres Ende des Kurbelgehäuse-Entlüfters verstopfen.

Auflagen

1. Die Fahrzeuge dürfen nicht durch das Gewerbe, gemäss Art. 82, Abs. 2 BAV geprüft werden.
2. Die Fahrzeugherstellung wird als serienmässig anerkannt; Art. 38, Abs. 2 BAV findet keine Anwendung.

Auflagen (Fortsetzung)

3. Die Umbaufirma hat der kantonalen Zulassungsstelle eine schriftliche Garantie-Erklärung über fachgerechte Ausführung der Arbeit abzugeben.
4. Die Umbaurichtlinien gemäss Ziffer 1 sind den kantonalen Zulassungsstellen z.Hd. der Fahrzeugprüfung abzugeben.

CK