

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 V
 Fernlicht 4/ LUCAS E 4 562 Lichthupe vorhanden
 Abblendlicht 2/ die Aeuss.asymm. Standlicht 2/ separat
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) Lautstärke 104 (dB) B
 Scheibenwischer 2/ elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/ kombiniert Rückstrahler 2/ separat
 Stoplicht 2/ kombiniert Rückfahrlampen -
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/ Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 1/ innen Mitte oben Geschw.-Messer km/h +
 Richtungsblinker 4/ mit Kontrolllampe [Tourenzähler]
 Vorn orange seitl. - hinten orange
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen -
 Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ SUNBEAM Stiletto
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) -
 Typenschein-Nummer CH 0680 01
 Karosserieform (nach Fahrzeug) -
 Farbe - (nach Fahrzeug)
 Plätze : Total 4 (Vorn) 2
 Leergewicht 775 Treibstoff Benzin
- PS 4.467
 Nutzlast - Hubraum 877
 Gesamtgew. 1070 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN :

+) Lärmdämpfung : 1 Auspufftopf Länge 38 x 21/10.8 cm, oval.-
 Der Motorraum wird durch den Importeur mit VETRIFLEX-Glaswolle
 ausgeschlagen.

Ort und Datum der Prüfung

Die Prüfungskommission

Lausanne, 15.2.67/5.9.67

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke S U N B E A M	Typ Stiletto	Typenschein-Nummer CH 0680 01
-------------------------------------	------------------------------	-----------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "Stiletto" auf Hinterkotflügel

"B 301" vor Chassis- und Motor-Nr.: - Ab Chassis-Nr. B 301'000'001 LCO

Fahrgestellnummer eingeschlagen links, hinten auf Längsträger + auf Plakette
 Motorkennzeichen eingeschlagen hinten, oben auf Zylinderblock
 Hersteller ROOTES (Scotland) Ltd, Paisley Importeur ROOTES Autos SA, Genf

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb auf Hinterräder	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u> </u>	Marke <u>SUNBEAM</u> Treibstoff <u>Benzin</u>
Betriebsbremse <u>hydr. Unterdruck-Unterstützung, Innenbacken</u>	Typ <u>B 301</u>
Hilfsbremse) <u>mech. Innenb.</u> Dauerbremse <u> </u>	Lage <u>hinten</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>Kabel, a.HR</u> Anhängerbr. <u> </u>	Bohrung <u>68</u> Hub <u>60.375</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchron.</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>877</u> cm ³ Steuer-PS <u>4.467</u>
Diff. Sperre <u> </u> Zughaken <u> </u> Höchstgeschwind. <u>145</u> km/h	Leist.-PS <u>61</u> (SAE) bei <u>6100</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u> </u> Schiebedach <u> </u>	Lärm <u>85</u> dB (B) bei <u>6100</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>4</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u> </u> ; hinten <u>2</u> ; Stehplätze <u> </u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf +)</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V 1285 H 1219
 Spurbereich L 9,70 R 8,80

Achsabstand 2083 / (/ /)

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>3531</u>	<u> </u>
Breite	<u>1530</u>	<u> </u>
Höhe	<u>1324</u>	<u> </u>
Ueberhang V	<u> </u>	<u> </u>
H	<u>857</u>	<u> </u>
S	<u> </u>	<u> </u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>290</u>	<u> </u>	<u>485</u>	<u>775</u>
Nutzlast	<u>100</u>	<u> </u>	<u>180</u>	<u>280</u>
Gesamtgewicht	<u>390</u>	<u> </u>	<u>665</u>	<u>1055</u>
Fabrik-Garantie	<u>430</u>	<u> </u>	<u>670</u>	<u>1070</u>
Reifen-Dimens.	<u>155 x 12 SP DUNLOP</u>			<u> </u>
Tragkraft p. Achse	<u>680 bei 1,8 atü</u>			<u> </u>
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			<u> </u>
	<u>Anhängelast</u>			<u> </u> kg