

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 VFernlicht 4/ SEALED BEAM Lichthupe vorhandenAbblendlicht 2/ Duplo, asymm. Standlicht 2/ separat

Markierlicht _____ Nebellampen _____

Warnvorrichtung 1/ elektr. (2-Klang) Lautstärke 96 (dB) BScheibenwischer 2/ elektr. (2-Stufen) Waschanlage vorhandenSchlusslicht 2/ kombiniert Rückstrahler 2/ separatStoplicht 2/ kombiniert Rückfahrlampen 2/ separatKontroll-Nr.-Bel. 1/ Schildform Hochformat/LangformatRückspiegel 1/ innen Geschw.-Messer km/hRichtungsblinker 4/ mit KontrollampeVorn orange seidl. _____ hinten orange

Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen _____

Zusätzliche Lichter _____

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt des Fahrzeuges PersonenwagenMarke & Typ SUNBEAM Rapier B 341

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____

Typenschein-Nummer CH 0680 04Karosserieform Limousine

Farbe _____ (nach Fahrzeug)

Plätze : Total 5 (Vorn) 2Leergewicht 1050 Treibstoff BenzinNutzlast _____ PS 8,76Gesamtgew. 1440 Hubraum 1724

Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

DEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN :

- *) Getriebeart : Standard, mechanisch, vollsynchronisiert, 4 Gänge mit Schnellgang.
Auf Wunsch, automatisches Getriebe BORG-WARNER (BW hinter Chassis-Nr.)

Ort und Datum der Prüfung
Lausanne, 17.11.67

Die Prüfungskommission

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke S U N B E A M	Typ Rapier - B 341	Typenschein-Nummer CH 0680 04																																													
ERKENNUNGSMERKMALE "Rapier" auf Dachstützen																																																
"B 341" vor Chassis-Nr. - Ab Chassis-Nr. B 341'000'001 OD (*)																																																
"B 341" = Motortyp																																																
Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, unter Motorhaube, neben Aufhängung + auf Plakette																																																
Motorkennzeichen eingeschlagen rechts, vorn auf Block																																																
Hersteller ROOTES Motors Overseas Ltd (GB) Importeur ROOTES Autos SA, Genève																																																
FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb Hinterräder		MOTOR Bauart Reihe Takte 4																																														
Lenkung links oder rechts Lenkhilfe _____		Marke SUNBEAM Treibstoff Benzin																																														
Betriebsbremse hydr. 1-Kreis m. Unterdruck-Unterst. V-Scheiben		Typ B 341																																														
Hilfsbremse) mech. IB. Dauerbremse H= Innenbacken		Lage vorn Anz. Zyl. 4																																														
Stellbremse auf HR Anhängerbr. _____		Bohrung 81.5 Hub 82.5																																														
Getriebeart mech. vollsynchron. *) Anz. Gänge 4		Hubraum 1724 cm ³ Steuer-PS 8.76																																														
Diff. Sperre _____ Zughaken _____ Höchstgeschwind. 165 km/h		Leist.-PS 88 (DIN) bei 5200 U/min																																														
KAROSSERIEFORM Limousine Anz. Türen 2		Kühlung Wasser																																														
Schlebedach _____		Lärm 82 dB (B) bei 5200 U/min																																														
Anz. Plätze : TOTAL 5 ; vorn 2 ; Mitte _____ ; hinten 3 ; Stehplätze _____		Lärmdämpfung 3 Töpfe																																														
ABMESSUNGEN Spurweite V 1333 H 1325 Spurbreite L 10.5 R 10.15 Achsabstand 2515 / () / ()		GEWICHTE <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Vorn</th> <th>Mitte</th> <th>Hinten</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Leergewicht</td> <td>565</td> <td></td> <td>485</td> <td>1050</td> </tr> <tr> <td>Nutzlast</td> <td>120</td> <td></td> <td>230</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>Gesamtgewicht</td> <td>685</td> <td></td> <td>715</td> <td>1400</td> </tr> <tr> <td>Fabrik-Garantie</td> <td>685</td> <td></td> <td>800</td> <td>1440</td> </tr> <tr> <td>Reifen-Dimens.</td> <td colspan="2">165 x 13 SP</td> <td>41</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tragkraft p. Achse</td> <td>690</td> <td></td> <td>800</td> <td>bei 1.9 atü</td> </tr> <tr> <td>Fabrikgar. max.</td> <td colspan="2">Gesamtzuggewicht</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Anhängelast</td> <td></td> <td>kg</td> </tr> </tbody> </table>			Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL	Leergewicht	565		485	1050	Nutzlast	120		230	350	Gesamtgewicht	685		715	1400	Fabrik-Garantie	685		800	1440	Reifen-Dimens.	165 x 13 SP		41		Tragkraft p. Achse	690		800	bei 1.9 atü	Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht					Anhängelast			kg
	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL																																												
Leergewicht	565		485	1050																																												
Nutzlast	120		230	350																																												
Gesamtgewicht	685		715	1400																																												
Fabrik-Garantie	685		800	1440																																												
Reifen-Dimens.	165 x 13 SP		41																																													
Tragkraft p. Achse	690		800	bei 1.9 atü																																												
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht																																															
	Anhängelast			kg																																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Aussenabmessungen</th> <th>Innenabmessungen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Länge</td> <td>4445</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Breite</td> <td>1646</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Höhe</td> <td>1380</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ueberhang V</td> <td>830</td> <td></td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>1100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Aussenabmessungen	Innenabmessungen	Länge	4445		Breite	1646		Höhe	1380		Ueberhang V	830		H	1100		S																												
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen																																														
Länge	4445																																															
Breite	1646																																															
Höhe	1380																																															
Ueberhang V	830																																															
H	1100																																															
S																																																