

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 V
 Fernlicht LUCAS European
2/rechteckig Lichtlupe vorhanden
 Abblendlicht 2/Duplo asym. Standlicht 2/separat
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung 1/elektr. (2 Ton) Lautstärke 95 (dB) B
 Scheibenwischer 2/elektr. Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/komb.m.Stopl. Rückstrahler 2/separat
 Stoplicht 2/komb.m.Schluss Rückfahrlampen -
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/unt. Stosst. Schildform KOMMUNAL/Langformat
 Rückspiegel 1/Innen oben Geschw. -Messer km/h
 Richtungsblinker 2/mit Kontrolllampe
 Vorn orange seitl. - hinten orange
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen -
 Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ SUNBEAM Hunter Mark II
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)
 Typenschein-Nummer CH 0680 07
 Karosserieform Limousine
 Farbe - (nach Fahrzeug)
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2
 Leergewicht 940 Treibstoff B
 PS 8,77
 Nutzlast - Hubraum 1724
 Gesamtgew. 1360 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN :

- *) oder "LB 053 5" (Montage Werk Linwood)
052 = Fz. mit Bremse ohne Unterstützung - 053 = Fz. mit Bremse mit Unterstützung
 (Werk Montage)
- **) Kraftübertragung : Auf Wunsch, mit Schnellgang LAYCOCK DE NORMANVILLE OD ISO/OD RSO
 mit Automat BORG WARNER 35.. BW ISO/BW.RSO
- +) Lärmdämpfung : 1 Luftfilter AC.
 2 Auspufftöpfe = 304,8 x 172,7 x 111,3 mm Oval (Kyffin)
 260,4 x 107,9 mm Ø - Austritt = 38 mm Innen Ø

Ersetzt TS CH 0680 07 vom 27.9.1968
 Zusätzl. Erkennungsmerkmale

Ort und Datum der Prüfung
GENÈVE, 27.9.1968/BERN, 7.7.1969

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke SUNBEAM	Typ Hunter Mark II	Typenschein-Nummer CH 0680 07																																			
ERKENNUNGSMERKMALE "HUNTER" a. Vordertüren, a. Handschuhfachdeckel & a. Kofferdeckel																																						
"B 052 0" oder "B 053 0") "LB 053 5") als Vorziffer zu Fahrgestell- und Motornummern *)																																						
Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, a. Kotflügel-Innenseite, hint. Batterie & a. Plakette																																						
Motorkennzeichen eingeschlagen "(*)" rechts, vorn a. Block																																						
Hersteller ROOTES Motors Ltd., LONDON (GB) Importeur ROOTES Autos A.G., GENÈVE																																						
FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb a. Hinterräder		MOTOR Bauart Reihenm. Takte 4																																				
Lenkung links oder rechts Lenkhilfe -		Marke SUNBEAM Treibstoff B																																				
Betriebsbremse Hydraul. V = Scheiben, H = IB. *)		Typ 1724/B 052 0 od. B 053 0 *)																																				
Hilfsbremse Mech. IB. Kabel Dauerbremse -		Lage vorn Anz. Zyl. 4																																				
Stellbremse a. Hinterräder Anhängerbr. -		Bohrung 81,5 Hub 82,5																																				
Getriebeart Mech. vollsynchronisiert **) Anz. Gänge 4		Hubraum 1724 cm ³ Steuer-PS 8,77																																				
Diff. Sperre - Zughaken - Höchstgeschwind. 145 km/h		Leist.-PS 74 (DIN) bei 5000 U/min																																				
KAROSSERIEFORM Limousine Anz. Türen 4		Kühlung Wasser																																				
Schiebedach -		Lärm 82 dB (B) bei 5000 U/min																																				
Anz. Plätze: TOTAL 5 ; vorn 2 ; Mitte - ; hinten 3 ; Stehplätze -		Lärmdämpfung 2 Auspufftöpfe +)																																				
ABMESSUNGEN Spurweite V 1321 H 1321 Spurbreite L 9,40 R 9,40 Achsabstand 2502 / () / ()		GEWICHTE <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Vorn</th> <th>Mitte</th> <th>Hinten</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Leergewicht</td> <td><u>510</u></td> <td></td> <td><u>430</u></td> <td><u>940</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>120</u></td> <td></td> <td><u>230</u></td> <td><u>350</u></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td><u>630</u></td> <td></td> <td><u>660</u></td> <td><u>1290</u></td> </tr> <tr> <td>Fabrik-Garantie</td> <td><u>650</u></td> <td></td> <td><u>735</u></td> <td><u>1360</u></td> </tr> <tr> <td>Reifen-Dimens.</td> <td colspan="3"><u>5.60-13 4 PR DUNLOP C</u></td> <td><u>41</u></td> </tr> <tr> <td>Tragkraft p. Achse</td> <td><u>770</u></td> <td></td> <td><u>770</u></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL	Leergewicht	<u>510</u>		<u>430</u>	<u>940</u>		<u>120</u>		<u>230</u>	<u>350</u>	Total	<u>630</u>		<u>660</u>	<u>1290</u>	Fabrik-Garantie	<u>650</u>		<u>735</u>	<u>1360</u>	Reifen-Dimens.	<u>5.60-13 4 PR DUNLOP C</u>			<u>41</u>	Tragkraft p. Achse	<u>770</u>		<u>770</u>	
	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL																																		
Leergewicht	<u>510</u>		<u>430</u>	<u>940</u>																																		
	<u>120</u>		<u>230</u>	<u>350</u>																																		
Total	<u>630</u>		<u>660</u>	<u>1290</u>																																		
Fabrik-Garantie	<u>650</u>		<u>735</u>	<u>1360</u>																																		
Reifen-Dimens.	<u>5.60-13 4 PR DUNLOP C</u>			<u>41</u>																																		
Tragkraft p. Achse	<u>770</u>		<u>770</u>																																			
Länge <u>4305</u> Breite <u>1613</u> Höhe <u>1422</u> Ueberhang V <u> </u> H <u>1030</u> S <u> </u>		GESAMTGEWICHT Fabrikgar. max. Anhängelast 860 kg mit Bremse 250 kg ohne "																																				