

Art des Fahrzeuges
Personenwagen.

Fabrikmarke
S U N B E A M

Typ
S t i l e t t o

Typenschein-Nummer
CH 0680 09

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 11.9.1970 - Ba/Gw.

Ab Fahrgestellnummer : LG 302 600 959

Erkennungsmerkmale : "L. 302" = Vorziffer zu Fahrgestell- und Motor-Nummern

Motortyp : "L. 302" vor Motornummer, neben ersten Zylinder

Code : L = Werk Linwood

G = Modelljahr (G = 1971; H = 1972, etc.)

302 = Typ "Stiletto"

Hersteller : CHRYSLER UNITED KINGDOM Ltd. (GB)

Importeur : CHRYSLER (SUISSE) S.A., ZURICH

AUSRÜSTUNG Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht (2/LUCAS Seal.Beam Lichthupe vorhanden
2/LUCAS E 4 575

Abblendlicht 2/aussen, asym. Standlicht 2/separat

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/elektrisch (2-Ton) Lautstärke 104 (dB) B

Scheibenwischer 2/elektrisch Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/kombiniert Rückstrahler 2/separat

Stoplicht 2/kombiniert Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr.-Bel. 2/unt. Stosst. Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 1/Innen Mitte oben Geschw.-Messer km/h + Tourenz.

Richtungsblinker 4/mit Kontrolllampe

Vorn orange seitt. - hinten orange

Warnblinkanlage - Arbeitslampen -

Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke & Typ SUNBEAM Stiletto *)

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____

Typenschein-Nummer CH 0680 09

Karosserieform Limousine

Farbe _____ (nach Fahrzeug)

Plätze : Total 4 (Vorn) 2

Leergewicht 775 Treibstoff B

Nutzlast _____ PS 4,46

Gesamtgew. 1070 Hubraum 877

Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN :

- *) B 301 = Grundmodell
 - B 302 = Modell m. verbesserter Sitzgarnitur
 - LCO = Lenkung links
 - RCO = Lenkung rechts
- } Vorzahlen an Fahrgestell- und Motor-Nummern
-) hinter Fahrgestell- und Motor-Nummern
- +) Lärmdämpfung : Der Motorraum wird durch den Importeur mit VETRIFLEX-Glaswolle ausgeschlagen.

Ort und Datum der Prüfung
GENEVE, 24.10.1968

Die Prüfungskommission

FIDGENOESSISCHE TYPENPRUEFUNGSKOMMISSION FUER MOTORFAHRZEUGE

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke S U N B E A M	Typ Stiletto - B 301 *) B 302	Typenschein-Nummer CH <u>0680 09</u>
--	-------------------------------------	---	---

ERKENNUNGSMERKMALE **"SUNBEAM" vorn und hinten - "Stiletto" auf hint. Kotflügel**

"B 301") als erste Zahlen der Fahrgestell- & Motornummern ; Hersteller-Plakette vorn,
"B 302") Mitte auf Traverse, beim Motorhauben-Verschluss

Anfangs-Nr : **B 301 000 001 oder B 302 000 100**

Fahrgestellnummer eingeschlagen **links, hinten oben auf Längsträger, neben Turbine + a. Plakette**
 Motorkennzeichen eingeschlagen **"B 301" oder "B 302" vor Motornummer, neben ersten Zylinder**
 Hersteller **ROOTES (Scotland) Ltd., LINWOOD (GB)** Importeur **ROOTES Autos S.A., GENEVE**

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a. Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihenm.</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>SUNBEAM</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>Hydr. 1-Kreis, IB. m. Unterdruck-Unterstützung</u>	Typ <u>B 301 oder B 302 *)</u>
Hilfsbremse <u>Mech. IB., Kabel</u> Dauerbremse <u>-</u>	Lage <u>hinten</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>a. Hinterräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>68</u> Hub <u>60,37</u>
Getriebeart <u>Mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>877</u> cm ³ Steuer-PS <u>4,46</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>145</u> km/h	Leist.-PS <u>61</u> (SAE) bei <u>6100</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
Schiebedach <u>-</u>	Lärm <u>85</u> dB (B) bei <u>6100</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>4</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>2</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1 Auspufftopf</u> <u>380 x 210 x 108 mm</u> +)

ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1285</u> H <u>1219</u> Spurkreis L <u>9,70</u> R <u>8,80</u>	GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>
Achsabstand <u>2083</u> / (/)	Leergewicht <u>290</u> <u>-</u> <u>485</u> <u>775</u>
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>	Nutzlast <u>100</u> <u>-</u> <u>180</u> <u>280</u>
Länge <u>3531</u>	Gesamtgewicht <u>390</u> <u>-</u> <u>665</u> <u>1055</u>
Breite <u>1530</u>	Fabrik-Garantie <u>430</u> <u>-</u> <u>670</u> <u>1070</u>
Höhe <u>1324</u>	Reifen-Dimens. <u>155 - 12 SP DUNLOP</u>
Ueberhang V <u>-</u>	Tragkraft p. Achse <u>-</u> <u>-</u> <u>680 (2,1 atü)</u>
H <u>857</u>	Fabrikgar. max. <u>Gesamtzuggewicht</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> kg
S <u>-</u>	<u>Anhängelast</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> kg