

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 VFernlicht 2/LUCAS E 4 564 Lichtlupe vorhandenAbblendlicht 2/Duplo asym. Standlicht 2/separatMarkierlicht - Nebellampen -Warnvorrichtung 1/elektrisch (2 Ton) Lautstärke 84 (dB) BScheibenwischer 2/elektrisch (2 Stuf.) Waschanlage vorhandenSchlusslicht 2/Komb. m. Stoplicht Rückstrahler 2/separatStoplicht 2/Komb. m. Schlusl. Rückfahrlampen -Kontroll-Nr. -Bel. 1/ Schildform xxxxxx/LangformatRückspiegel 1/Innen oben Geschw. -Messer km/hRichtungsblinker 4/ mit KontrollampeVorn orange seittl. - hinten orangeWarnblinkanlage - Arbeitslampen -Zusätzliche Lichter -ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt des Fahrzeuges PersonenwagenMarke & Typ SUNBEAM Minx deluxe B 022

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)

Typenschein-Nummer CH 0680 11Karosserieform LimousineFarbe - (nach Fahrzeug)Plätze : Total 5 (Vorn) 2Leergewicht 940 Treibstoff BNutzlast - PS 8,77Gesamtgew. 1360 Hubraum 1724Anhängelast -Gew. des Zuges -BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : \*) ISO = Lenkung links - RSO = Lenkung rechts

- \*) Getriebe : Auf Wunsch, mit Schnellgang Laycock de Normanville  
 hinter Fahrgestellnummer = OD  
 mit Automat BORGWARNER 35  
 hinter Fahrgestellnummer = BW

Ort und Datum der Prüfung

GENEVE, 30.10.1968

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges <b>Personenwagen</b>	Fabrikmarke <b>S U N B E A M</b>	Typ <b>MINX De luxe - B 022</b>	Typenschein-Nummer <b>CH 0680 11</b>																																																		
ERKENNUNGSMERKMALE <b>"SUNBEAM" auf Motorhaube - "MINX" auf Vordertüren und "MINX de luxe" auf Koffer</b>																																																					
<b>"H 7" hinter Fahrgestell- und Motornummern - Motor von 1724 cm<sup>3</sup></b>																																																					
Fahrgestellnummer eingeschlagen <b>rechts unter Motorhaube hint. Befestigung der Aufhängung</b>																																																					
Motorkennzeichen eingeschlagen <b>"B 022" vor Motornummer + "H 7" hint. Motornummer bei Benzinpumpe</b>																																																					
Hersteller <b>ROOTES Motors Ltd., LONDON (GB)</b> Importeur <b>ROOTES Autos S.A., GENEVE</b>																																																					
FAHRGESTELL Anz. Achsen <b>2</b> Anz. Räder <b>4</b> Antrieb <b>a. Hinterräder</b>		MOTOR Bauart <b>Reihenm.</b> Takte <b>4</b>																																																			
Lenkung <b>links &amp; rechts *)</b> Lenkhilfe <b>-</b>		Marke <b>SUNBEAM</b> Treibstoff <b>B</b>																																																			
Betriebsbremse <b>Hydr. 1-Kreis, V-Scheiben H= IB., m. Unterdruck</b>		Typ <b>"B 022 ... " "H 7"</b>																																																			
Hilfsbremse <b>Mech. IB., Kabel</b> Dauerbremse <b>Unterstützung</b>		Lage <b>vorn</b> Anz. Zyl. <b>4</b>																																																			
Stellbremse <b>a. Hinterräder</b> Anhängerbr. <b>-</b>		Bohrung <b>81,5</b> Hub <b>82,5</b>																																																			
Getriebeart <b>Mech. vollsynchron.</b> Anz. Gänge <b>4</b>		Hubraum <b>1724</b> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <b>8,77</b>																																																			
Diff. Sperre <b>-</b> Zughaken <b>-</b> Höchstgeschwind. <b>135</b> km/h		Leist.-PS <b>68</b> (DIN) bei <b>4900</b> U/min																																																			
KAROSSERIEFORM <b>Limousine</b> Anz. Türen <b>4</b>		Kühlung <b>Wasser</b>																																																			
Schiebedach <b>-</b>		Lärm <b>81</b> dB (B) bei <b>4900</b> U/min																																																			
Anz. Plätze : TOTAL <b>5</b> ; vorn <b>2</b> ; Mitte <b>-</b> ; hinten <b>3</b> ; Stehplätze <b>-</b>		Lärmdämpfung <b>2 Auspufftöpfe</b> <b>305x174x104 + 260 x Ø 103 mm</b>																																																			
ABMESSUNGEN Spurweite V <b>1321</b> H <b>1321</b> Spurkreis L <b>9,4</b> R <b>9,4</b>		GEWICHTE																																																			
Achsabstand <b>2502</b> / ( / )		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Vorn</th> <th>Mitte</th> <th>Hinten</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Leergewicht</td> <td><b>515</b></td> <td></td> <td><b>425</b></td> <td><b>940</b></td> </tr> <tr> <td>Nutzlast</td> <td><b>120</b></td> <td></td> <td><b>230</b></td> <td><b>350</b></td> </tr> <tr> <td>Gesamtgewicht</td> <td><b>635</b></td> <td></td> <td><b>655</b></td> <td><b>1290</b></td> </tr> <tr> <td>Fabrik-Garantie</td> <td><b>650</b></td> <td></td> <td><b>735</b></td> <td><b>1360</b></td> </tr> <tr> <td>Reifen-Dimens.</td> <td colspan="3"><b>5.60 - 13 4 Ply DUNLOP C 41</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tragkraft p. Achse</td> <td colspan="2"><b>710 (1,8)</b></td> <td><b>710 (1,8)</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="4" style="text-align: center;"><del>XXXXXXXXXXXX</del></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Fabrikgar. max.</td> <td>Anhängelast</td> <td>m. Bremse</td> <td><b>860</b> kg</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>o. Bremse</td> <td><b>250</b> kg</td> </tr> </tbody> </table>			Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL	Leergewicht	<b>515</b>		<b>425</b>	<b>940</b>	Nutzlast	<b>120</b>		<b>230</b>	<b>350</b>	Gesamtgewicht	<b>635</b>		<b>655</b>	<b>1290</b>	Fabrik-Garantie	<b>650</b>		<b>735</b>	<b>1360</b>	Reifen-Dimens.	<b>5.60 - 13 4 Ply DUNLOP C 41</b>				Tragkraft p. Achse	<b>710 (1,8)</b>		<b>710 (1,8)</b>			<del>XXXXXXXXXXXX</del>					Fabrikgar. max.	Anhängelast	m. Bremse	<b>860</b> kg				o. Bremse	<b>250</b> kg
	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL																																																	
Leergewicht	<b>515</b>		<b>425</b>	<b>940</b>																																																	
Nutzlast	<b>120</b>		<b>230</b>	<b>350</b>																																																	
Gesamtgewicht	<b>635</b>		<b>655</b>	<b>1290</b>																																																	
Fabrik-Garantie	<b>650</b>		<b>735</b>	<b>1360</b>																																																	
Reifen-Dimens.	<b>5.60 - 13 4 Ply DUNLOP C 41</b>																																																				
Tragkraft p. Achse	<b>710 (1,8)</b>		<b>710 (1,8)</b>																																																		
	<del>XXXXXXXXXXXX</del>																																																				
	Fabrikgar. max.	Anhängelast	m. Bremse	<b>860</b> kg																																																	
			o. Bremse	<b>250</b> kg																																																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Aussenabmessungen</th> <th>Innenabmessungen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Länge</td> <td><b>4267</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Breite</td> <td><b>1613</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Höhe</td> <td><b>1422</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ueberhang V</td> <td><b>756</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>          H</td> <td><b>1020</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>          S</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Aussenabmessungen	Innenabmessungen	Länge	<b>4267</b>		Breite	<b>1613</b>		Höhe	<b>1422</b>		Ueberhang V	<b>756</b>		H	<b>1020</b>		S																																	
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen																																																			
Länge	<b>4267</b>																																																				
Breite	<b>1613</b>																																																				
Höhe	<b>1422</b>																																																				
Ueberhang V	<b>756</b>																																																				
H	<b>1020</b>																																																				
S																																																					