

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ LUCAS E 4 Lichtlupe vorhanden
 Abblendlicht Duplo asym. Standlicht 2/separat
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (2-Ton) Lautstärke 104 (dB) B
 Scheibenwischer 2/elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/kombiniert Rückstrahler 2/separat
 Stoplicht 2/kombiniert Rückfahrlampen -
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/a.Kofferdeckel Schildform Kurzformat/Langformat
 Rückspiegel 1/Innen Mitte oben Geschw.-Messer km/h
 Richtungsblinker 4/ mit Kontrolllampe
 Vorn orange seittl. - hinten orange
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen -
 Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ SUNBEAM Californian B 402
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)
 Typenschein-Nummer CH 0680 12
 Karosserieform Limousine
 Farbe - (nach Fahrzeug)
 Plätze : Total 4 (Vorn) 2
 Leergewicht 720 Treibstoff B
 Nutzlast - PS 4,46
 Hubraum 877
 Gesamtgew. 1050 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Nr. des geprüften Fahrzeug : B 402.000.100 LCO

*) Lärmdämpfung : Der Motorraum wird durch den Importeur mit einem Ueberzug aus Glaswolle "VETRIFLEX" ausgekleidet.

**) Erkennungsmerkmale : Ab Fahrgestellnummer : B 402.000.100

Hinter Fahrgestellnummer : L C O = Lenkung links

R C O = Lenkung rechts

"C" = Coupé

Ort und Datum der Prüfung

Lausanne, 21.4.1967/Genève, 22.11.1968

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke S U N B E A M	Typ Californian - B 402	Typenschein-Nummer CH <u>0680 12</u>
ERKENNUNGSMERKMALE "SUNBEAM" vorn links auf Kühlergitter und hinten am Fahrzeug "Californian" auf beide Vorderkotflügel, vor den Türen (**) "B 402" vor Motornummer und "875" vorn auf Motorblock eingegossen Hersteller-Plakette vorn Mitte Traverse, beim Haubenverschluss			
Fahrgestellnummer eingeschlagen Hinten , links auf Längsträger, neben Turbine und auf Plakette Motorkennzeichen eingeschlagen "B 402" vor Motornummer & "875" vorn auf Motorblock eingegossen Hersteller ROOTES (Scotland) Ltd. (GB) Importeur ROOTES Autos S.A. GENEVE			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a.</u> Hinterräder		MOTOR Bauart <u>Reihenm.</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>		Marke <u>SUNBEAM</u> Treibstoff <u>B</u>	
Betriebsbremse <u>Hydraul. 1-Kreis, IB., auf alle Räder</u>		Typ <u>875 - B 402</u>	
Hilfsbremse <u>Mech. IB. Kabel</u> Dauerbremse <u>-</u>		Lage <u>hinten</u> Anz. Zyl. <u>4</u>	
Stellbremse <u>a. Hinterräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>		Bohrung <u>68</u> Hub <u>60,37</u>	
Getriebeart <u>Mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>		Hubraum <u>877</u> cm ³ Steuer-PS <u>4,46</u>	
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>120</u> km/h		Leist.-PS <u>42</u> (BHP) bei <u>5000</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Limousine (Coupé)</u> Anz. Türen <u>2</u>		Kühlung <u>Wasser</u>	
Schiebedach <u>-</u>		Lärm <u>80</u> dB (B) bei <u>5000</u> U/min	
Anz. Plätze : TOTAL <u>4</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>2</u> ; Stehplätze <u>-</u>		Lärmdämpfung <u>1</u> Auspufftopf <u>458 x 152 x 90 mm *</u>	
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1285</u> H <u>1219</u> Spurkreis L <u>8,40</u> R <u>8,80</u>		GEWICHTE	
Achsabstand <u>2083</u> / (/)		Vorn Mitte Hinten TOTAL	
Länge <u>3531</u>		Leergewicht <u>280</u> <u>440</u> <u>720</u>	
Breite <u>1530</u>		Nutzlast <u>100</u> <u>180</u> <u>280</u>	
Höhe <u>1324</u>		Gesamtgewicht <u>380</u> <u>620</u> <u>1000</u>	
Ueberhang V <u>857</u>		Fabrik-Garantie <u>430</u> <u>670</u> <u>1050</u>	
H <u>857</u>		Reifen-Dimens. <u>5.50 - 12 DUNLOP C 41</u>	
S <u>857</u>		Tragkraft p. Achse <u>680</u> <u>680</u>	
		Fabrikgar. max. 430 Anhängelast <u>430</u> kg	