

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ LUCAS E 4 Lichtlupe vorhanden  
 Abblendlicht Duplo, asym. Standlicht 2/separat  
 Markierlicht - Nebellampen -  
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1 Ton) Lautstärke 92 (dB) B  
 Scheibenwischer 2/elektrisch Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht 2/kombiniert Rückstrahler 2/separat  
 Stoplicht 2/kombiniert Rückfahrlampen -  
 Kontroll-Nr. -Bel. 2/a. Stosstange Schildform ~~RECHENFORMAT~~ Langformat  
 Rückspiegel 1/Innen Mitte oben Geschw.-Messer km/h  
 Richtungsblinker 4/ mit Kontrolllampe  
 Vorn orange seidl. - hinten orange  
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen -  
 Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen  
 Marke & Typ SUNBEAM IMP Sport B 493  
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)  
 Typenschein-Nummer CH 0680 13  
 Karosserieform Limousine  
 Farbe - (nach Fahrzeug)  
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2  
 Leergewicht 740 Treibstoff B  
 PS 4,46  
 Nutzlast - Hubraum 877  
 Gesamtgew. 1090 Anhängelast -  
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Nr des geprüften Fahrzeug : B 493.000.541 ISO

- \*) Erkennungsmerkmale : Ab Fahrgestellnummer : B 493.000.100  
 Hinter Fahrgestellnummer : L S O = Lenkung links  
 R S O = Lenkung rechts

Ort und Datum der Prüfung

Genève, 22.11.1966/22.11.1968

Die Prüfungskommission

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke S U N B E A M	Typ IMP Sport B 493	Typenschein-Nummer CH 0680 13
-------------------------------------	------------------------------	------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "SUNBEAM" vorn, links auf Kühlergrill und  
 "IMP Sport" auf hintere Kotflügel  
 "B 493" vor Fahrgestellnummer und "875" vorn auf Motorblock eingegossen \*)  
 Hersteller-Plakette vorn Mitte Traverse beim Haubenverschluss

Fahrgestellnummer eingeschlagen hinten, links auf Längsträger, neben Turbine, & auf Plakette  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "B 493" vor Motornummer & "875" vorn auf Motorblock eingegossen  
 Hersteller ROOTES (Scotland) Ltd., (GB) Importeur ROOTES Autos S.A., GENEVE

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a. Hinterräder</u>	<b>MOTOR</b> Bauart <u>Reihenm.</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>SUNBEAM</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>Hydr. 1-Kreis, IB. m. Unterdruck-Unterstützung</u>	Typ <u>875 - B 493</u>
Hilfsbremse <u>Mech. IB. Kabel,</u> Dauerbremse <u>-</u>	Lage <u>hinten</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>a. Hinterräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>68</u> Hub <u>60,37</u>
Getriebeart <u>Mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>877</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>4,46</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>145</u> km/h	Leist.-PS <u>61 (SAE)</u> bei <u>6100</u> U/min
<b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u> <u>-</u>	Lärm <u>85</u> dB (B) bei <u>6100</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1 Auspufftopf</u> <u>380 x 210 x 108 mm</u>

<b>ABMESSUNGEN</b> Spurweite V <u>1285</u> H <u>1219</u> Spurkreis L <u>8,40</u> R <u>8,80</u>	<b>GEWICHTE</b> <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>
Achsabstand <u>2083</u> / ( / / )	Leergewicht <u>280</u> <u>-</u> <u>460</u> <u>740</u>
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>	Nutzlast <u>120</u> <u>-</u> <u>230</u> <u>350</u>
Länge <u>3531</u>	Gesamtgewicht <u>400</u> <u>-</u> <u>690</u> <u>1090</u>
Breite <u>1530</u>	Fabrik-Garantie <u>430</u> <u>-</u> <u>690</u> <u>1090</u>
Höhe <u>1384</u>	Reifen-Dimens. <u>155 - 12 DUNLOP SP 41</u>
Ueberhang V <u>-</u>	Tragkraft p. Achse <u>680 (2,1)</u> <u>680 (2,1)</u>
H <u>857</u>	<del>XXXXXXXXXX</del>
S <u>-</u>	Fabrikgar. max. Anhängelast <u>430</u> kg