

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Fabrikmarke
SUNBEAM

Typ
1 2 5 0

Typenschein-Nummer
CH 0680 14

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 1.7.71 - St/PR

Erkennungsmerkmale : "SUNBEAM 1250 Deluxe" oder "SUNBEAM 1250" rechts auf Kofferdeckel.

"..221" oder "..211" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Typ : 221-F-2 = 1250 Deluxe (gepflegtere Ausführung)
211-F-2 = 1250 Standard a. Hersteller-Plak.

Motor-Kennzeichnung und-Typ : "F" rechts, seitlich auf Motorblock über Anlasser.

Betriebsbremse : hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, mit Unterdruck-Unterstützung. Kontrolleinrichtung für die Anzeige des Ausfalles der Einzelkreise, gemäss BAV Art. 14, Abs. 2, muss vorhanden sein.

Beleuchtung :

Fernlichter	= 2/	SCR	(E)
Abblendlichter	= 2/	SCR	(E)
Standlichter	= 2/	A	(E) in SCR
Schlusslichter	= 2/	R-S1	(E)
Stoplichter	= 2/	R-S1	(E)
Blinker vorn	= 2/	1	(E)
Blinker hinten	= 2/	2a	(E)
Rückstrahler	= 2/	I	(E)

Diebstahlsicherung : Verriegelung der Lenkung

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/LUCAS E 11 CR Lichthupe vorhanden
 Abblendlicht 2/Duplo, asym. Standlicht 2/in Scheinwerfer
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung 1/elektr. (2-Ton) Lautstärke 96 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektr. (2-Stufen) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/kombiniert Rückstrahler 2/separat E 11
 Stoplicht 2/kombiniert Rückfahrlampen 2/separat
 Kontroll-Nr.-Bel. 2/separat §) Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 1/innen · 1/aussen Geschw.-Messer km/h
 Richtungsblinker 4/separat, mit Kontrolllampe
 Vorn gelb seitr. - hinten gelb
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen -
 Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ SUNBEAM 1250 Deluxe
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) -
 Typenschein-Nummer CH 0680 14
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2
 Leergewicht 880 Treibstoff B
 PS 6,35
 Nutzlast -- Hubraum 1247
 Gesamtgew. 1288 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.: RF 221000050 L B 2

+) Identifikation: R = RYTON oder L = LINWOOD (Montagewerk)

G = Jahrgang (1971) H = 1972 etc.

221 = Deluxe

*) Lärmdämpfung: 1 Vorschalldämpfer WALKER 05 68; 220 x 160 x 85 mm

1 Hauptschalldämpfer WALKER 08 68; 330 x 210 x 115 mm

**) Bereifung: Auf Wunsch 155 SR 13 oder 165 SR 13

§) Kontrollschildbeleuchtung wird nach oben abgedeckt.

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 22.12.1969

Bern, 16.3.1970 / 11.9.1970

Die Prüfungskommission

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke S U N B E A M	Typ .1250 Deluxe	Typenschein-Nummer CH 0680 14		
ERKENNUNGSMERKMALE "SUNBEAM 1250 Deluxe" rechts, seitlich auf Vorderkotflügel sowie hinten, rechts auf Kofferdeckel " 221 " auf Hersteller-Plakette vorn, rechts auf Traverse unter Motorhaube (+) Ab Fahrgestell-Nr. R. oder L. 221 042 416					
Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, a. Kotflügelinnenseite hinten Federbeinabst. + a. Herst. Plak. Motorkennzeichen eingeschlagen "SB" links, seitl. auf Motorblock eingegossen Hersteller CHRYSLER UNITED KINGDOM Ltd. (GB) Importeur CHRYSLER (SUISSE) S.A. ZÜRICH					
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a. Hinterräder</u>		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>			
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u></u>		Marke <u>SUNBEAM</u> Treibstoff <u>B</u>			
Betriebsbremse <u>Hydr. 1-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken</u>		Typ <u>S B</u>			
Hilfsbremse (<u>Mech. IB, Hebel mit</u>		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>			
Stellbremse <u>Segment, Kabelzug und Gestänge auf HR.</u>		Bohrung <u>78,6</u> Hub <u>64,3</u>			
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>		Hubraum <u>1247</u> cm ³ Steuer-PS <u>6,35</u>			
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>135</u> km/h		Leist.-PS <u>53</u> (DIN) bei <u>5000</u> U/min			
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>4</u>		Kühlung <u>Wasser</u>			
<u>Schiebedach</u>		Lärm <u>79</u> dB (A) bei <u>5000</u> U/min			
Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>		Lärmdämpfung <u>2 Töpfe *</u>			
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1300</u> H <u>1310</u> Spurkreis L <u>9,35</u> R <u>9,30</u>		GEWICHTE			
Achsabstand <u>2490</u> / (/) / (/)		Vorn Mitte Hinten TOTAL			
Länge <u>4100</u>		Leergewicht <u>490</u> <u>390</u> <u>880</u>			
Breite <u>1600</u>		Nutzlast <u>120</u> <u>230</u> <u>350</u>			
Höhe <u>1420</u>		Total <u>610</u> <u>620</u> <u>1230</u>			
Ueberhang V <u>670</u>		Fabrik-Garantie <u>621</u> <u>721</u> <u>1288</u>			
H <u>910</u>		Reifen-Dimens. <u>5.60 - 13</u> <u>4 Ply</u>			
S <u></u>		Tragkraft p. Achse <u>720(1,9)</u> <u>720(1,9)</u>			
		geprüfte Anhängelast <u>150</u> kg			