

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Fabrikmarke
S U N B E A M

Typ
Hunter GL

Typenschein-Nummer
CH 0680 17

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 16.5.72 - jak (Ab Fahrgestell-Nummer: ..059 683028)

Erkennungsmerkmale: "SUNBEAM" links auf Motorhaube. "Hunter GL" rechts auf Kofferdeckel

"..059" vor Fahrgestell-Nummer *)

"Typ 059 Q." auf Hersteller-Plakette **)

Betriebsbremse:

hydr., 2-Kreis, V= Scheiben / H= IB, m.Unterdruck-Unterstützung

Motor:

Leistungs PS: 73 DIN bei 5000 U/min (Hubraum 1724)

Lärm: 79 dB/A bei 5000 U/min

Lärmdämpfung: 1 Topf 320 x 260 x 110 / 1 Topf 250 x ϕ 100

Ausrüstung:

Fernlicht: 2/ SCR (E)

Abblendlicht: 2/ SCR (E)

Kontroll-Nr.-Bel.: 2/ Mitte, Schildform, Hochformat und
Langformat

Bemerkungen:

Fahrgestell-Nummer des geprüften Fz.: LH 059 731966

*) Schlüssel zu
Fahrgestell-Nr.:

L oder R = Montagewerk

H = Modelljahr (1972); ab 1973, neu = 3, 1974 = 4

059 = Fahrzeugtyp

***) Schlüssel zu
Typenbezeichnung:

059 = Fahrzeugtyp

Q = Motorcode (1724 ccm)

. = Getriebearten 2 = mech. Getriebe ohne Overdrive

3 = mech. Getriebe mit Overdrive

4 = autom. Getriebe "BORG WARNER"

Nachprüfung in Zürich.

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ CR (E) Lichthupe vorhanden
 Abblendlicht 2/ CR (E) Standlicht 2/ A (E)
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (2-Ton) Lautstärke 92 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/R - S 1 (E) Rückstrahler 2/ I (E)
 Stoplicht 2/R - S 1 (E) Rückfahrlampen 2/separat
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/Mitte Schildform /Langformat
 Rückspiegel 1/innen + 1/aussen Geschw.-Messer km/h
 Richtungsblinker 4
 Vorn g= 1 (E) seitl. - hinten g= 2 a (E)
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen -
 Diebstahlsicherung: Verriegelung der Lenkung

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ SUNBEAM Hunter GL
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)
 Typenschein-Nummer CH 0680 17
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2
 Leergewicht 960 Treibstoff B
 PS 8,77
 Nutzlast - Hubraum 1724
 Gesamtgew. 1351 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

- BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestellnummer des gepr. Fz. : IG 058 606 880 QAA
- *) Getriebeart : Auf Wunsch, Automat BORG WARNER 35/3, m. hydr. Drehmomentwandler & 3-Gang Planetengetriebe ; mechanische Verriegelung auf "P".
 Auf Wunsch, mit Schnellgang "Overdrive".
- +) Schlüssel zu Fahrgestellnummer :
- L oder R = Montagewerk
 - G = Modelljahr
 - 058 = Fz.-Code
 - = Chassisnummer
 - Q = Motor 1724 cm³
 - A = Getriebe-Automat ; M = Mech. 4-Gang-Getriebe ; 0 = mit Overdrive
 - A = Standard

Ort und Datum der Prüfung

ZURICH, 26.11.1970

Die Prüfungskommission

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer
CH 0680 17

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke S U N B E A M	Typ Hunter GL
-------------------------------------	------------------------------	------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "HUNTER GL" auf Kofferdeckel, "Hunter" rechts auf Vordertüre.
 "...058" vor "Q..." hinter Fahrgestell-Nr. sowie auf Hersteller-Plakette, vorn unter Motorhaube
 Ab Fahrgestell-Nr. ...058 600 001 Q...

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts auf Kotflügelinnenseite sowie auf Plakette
 Motorkennzeichen eingeschlagen "Q" hinter Motor-Nr. rechts, vorn, unten auf Block
 Hersteller CHRYSLER United Kingdom Ltd. (GB) Importeur Chrysler Suisse SA, Zürich

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb a. Hinterräder
 Lenkung links oder rechts Lenkhilfe -
 Betriebsbremse hydr. 1-Kreis, V=Scheiben/H=IB, m. Unterdr.-Hilfe
 Hilfsbremse (mech. IB, HR Dauerbremse -
 Stellbremse Hebel m. Segment Anhängerbr. -
 Getriebeart mech. vollsynchronisiert* Anz. Gänge 4 *
 Diff. Sperre - Zughaken - Höchstgeschwind. 140 km/h

MOTOR Bauart Reihe Takte 4
 Marke SUNBEAM Treibstoff B
 Typ Q = 1724 cm³
 Lage VORN Anz. Zyl. 4
 Bohrung 81,5 Hub 82,5
 Hubraum 1724 cm³ Steuer-PS 8,77
 Leist.-PS 70 (DIN) bei 4800 U/min
 Kühlung Wasser
 Lärm 79 dB (A) bei 4800 U/min
 Lärmdämpfung 2 Töpfe 300x110x175
260x110 Ø

KAROSSERIEFORM Limousine Anz. Türen 4
 Schiebedach -
 Anz. Plätze : TOTAL 5 ; vorn 2 ; Mitte - ; hinten 3 ; Stehplätze -

ABMESSUNGEN Spurweite V 1321 H 1321
 Spurbereich L 9,70 R 10,10
 Achsabstand 2502 / (/)

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>4270</u>	_____
Breite	<u>1600</u>	_____
Höhe	<u>1410</u>	_____
Ueberhang V	<u>740</u>	_____
H	<u>1028</u>	_____
S	_____	_____

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>530</u>	_____	<u>430</u>	<u>960</u>
	<u>130</u>	_____	<u>220</u>	<u>350</u>
Total	<u>660</u>	_____	<u>650</u>	<u>1310</u>
Fabrik-Garantie	<u>648</u>	_____	<u>730</u>	<u>1351</u>
Reifen-Dimens.	<u>5.60 - 13 4 PR ou 155 SR 13 4 PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>770(2,0)</u>	_____	<u>770(2,0)</u>	_____
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht Anhanglast			_____ kg