

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Fabrikmarke
S U N B E A M

Typ
Hunter GL Estate

Typenschein-Nummer
CH 0680 18

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 16.5.72 - ja (Ab Fahrgestellnummer ..150 683028)

Erkennungsmerkmale: "SUNBEAM" links auf Motorhaube. "Hunter GL" rechts auf Kofferdeckel

"..150" vor Fahrgestell-Nummer *)

"Typ 150 Q-." auf Hersteller-Plakette **)

Motor:

Leistungs PS: 73 DIN bei 5000 U/min. (Hubraum 1724)

Lärm 79 dB/A bei 5000 U/min

Lärmdämpfung: 1 Topf 320 x 260 x 110 / 1 Topf 250 x Ø 100

Ausrüstung:

Fernlicht: 2/ SCR (E)

Abblendlicht: 2/ SCR (E)

Kontroll-Nr.-Bel.: 2/ Mitte, Schildformat, Hochformat und Langformat

Bemerkungen:

Fahrgestell-Nummer des geprüften Fz.: LH 150 727700

*) Schlüssel zu

Fahrgestell-Nr.:

L oder R = Montagewerk

H = Modelljahr (1972), neu ab 1973 = 3, 1974 = 4

150 = Fahrzeugtyp

**) Schlüssel zu

Typenbezeichnung:

150 = Fahrzeugtyp

Q = Motorcode (1724 ccm)

= Getriebearten 2 = mech. Getriebe ohne Overdrive

3 = mech. Getriebe mit Overdrive

4 = autom. Getriebe "BORG WARNER"

Nachprüfung in Zürich.

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ CR (E) Lichthupe vorhanden
 Abblendlicht 2/ CR (E) Standlicht 2/ A (E)
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Ton) Lautstärke 90 (dB) A
 Scheibenwischer 2/ elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/ R - S1 (E) Rückstrahler 2/ I (E)
 Stoplicht 2/ R - S1 (E) Rückfahrlampen -
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/ Mitte Schildform ~~Kurzformat~~/Langformat
 Rückspiegel 1/ innen+ 2/ aussen Geschw. -Messer km/h
 Richtungsblinker 4
 Vorn g = 1 (E) seitt. - hinten g = 2a (E)
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen -
 Diebstahlsicherung: Verriegelung der Lenkung

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ SUNBEAM Hunter GL Estate
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)
 Typenschein-Nummer CH 0680 18
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2
 Leergewicht 1010 Treibstoff B
 Nutzlast 450 PS 8,77
 Hubraum 1724
 Gesamtgew. 1460 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.: LG 087 611 655 Q AA

*) Getriebe: Auf Wunsch Getriebeautomat BORG-WARNER 35/3, mit hydraulischem Drehmomentwandler u. 3-Gang Planetengetriebe; mechanische Verriegelung auf "P".
 Auf Wunsch mit Schnellgang (Overdrive)

+) Code der Fahrgestell-Nr.

-L oder R = Montagewerk

-G = Modelljahr

-087 = Fz.-Code

... .. = Fahrgestell-Nr.

-Q = Motor 1724 cm³

-A = Getriebeautomat; M = mech. 4-Gang Getriebe; O = mit Overdrive

-A = Standard

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 27.11.70

Die Prüfungskommission

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke SUNBEAM	Typ Hunter GL Estate	Typenschein-Nummer CH 0680 18
-------------------------------------	------------------------	-------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "Hunter GL" auf Hecktüre.
 "Hunter" rechts, auf Vordertüre.
 ".087" vor, "Q .." +) hinter Fahrgestell-Nr. sowie auf Hersteller-Plakette vorn, unter Motorhaube.
 Ab Fahrgestell-Nr. .087 600 001 Q..

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, auf Kotflügelinnenseite sowie auf Plakette.
 Motorkennzeichen eingeschlagen "Q" hinter Motor-Nr. rechts, vorn, unten auf Block.
 Hersteller CHRYSLER United Kingdom Ltd (GB) Importeur CHRYSLER SUISSE SA, Zürich

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a. Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>SUNBEAM</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 1-Kreis, V=Scheiben/H=IB m. Unterdruck-</u>	Typ <u>Q = 1724 cm³</u>
Hilfsbremse <u>mech., IB, HR</u> [Hilfe]	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>Hebel m. Segment</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>81,5</u> Hub <u>82,5</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchronis. *</u> Anz. Gänge <u>4 *</u>	Hubraum <u>1724</u> cm ³ Steuer-PS <u>8,77</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>135</u> km/h	Leist.-PS <u>70</u> (DIN) bei <u>4800</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>4 + 1 H</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u>	Lärm <u>79</u> dB (A) bei <u>4800</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>2 Töpfe 330 x 225 x 95</u> <u>250 x 90 0</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1321</u> H <u>1321</u>
	Spurkreis L <u>9,70</u> R <u>10,10</u>
Achsabstand	<u>2502</u> / (/ /)
	Aussenabmessungen Innenabmessungen
Länge	<u>4350</u> <u>1640</u>
Breite	<u>1600</u> <u>990/1280</u>
Höhe	<u>1430</u> <u>800</u>
Ueberhang V	<u>740</u> <u>-</u>
H	<u>1108</u> <u>820</u>
S	<u>-</u> <u>-</u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>510</u>	<u>-</u>	<u>500</u>	<u>1010</u>
Nutzlast	<u>80</u>	<u>-</u>	<u>370</u>	<u>450</u>
Total	<u>590</u>	<u>-</u>	<u>870</u>	<u>1460</u>
Fabrik-Garantie	<u>650</u>	<u>-</u>	<u>870</u>	<u>1460</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.00-13 6PR oder 165 x 13</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>650 (1,8)</u>	<u>-</u>	<u>870 (2,5)</u>	
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast			<u>-</u> kg