

AUSRÜSTUNG Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht SCR (E) Lichtupe vorhanden

Abblendlicht SCR (E) Standlicht A (E)

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung LUCAS 70199/70200 A Lautstärke 96 (dB) A

Scheibenwischer 2/elektrisch Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht R-S1 (E) Rückfahrlampen 2/separat

Kontroll-Nr. -Bel. 2/Mitte separat Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 1/innen+aussen Geschw. -Messer km/h

Richtungsblinker 4/Anordnung II

Vorn 1 (E) seitl. - hinten 2a (E)

Warnblinkanlage auf Wunsch Arbeitslampen -

Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke & Typ SUNBEAM 1500 De Luxe

Typenschein-Nummer CH 0680 23

Karosserieform Limousine

Plätze : Total 5 (Vorn) 2

Leergewicht 900 Treibstoff B

Nutzlast - PS 7,62

Gesamtgew. 1300 Hubraum 1497

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = R3 221 312675

- *) Typencode: 221.H.2 od.4
221. = De Luxe Modell (4-türig)
242. = De Luxe Modell (2-türig)
- H. = 1500 ccm Motor (1-Vergaser)
- 2 od.4 = 2= mechanisches Getriebe; 4= Automat

Ort und Datum der Prüfung
Zürich, 21.11.72

Die Prüfungskommission

12

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke S U N B E A M	1500 De Luxe (Motor: "H")	Typenschein-Nummer CH 0680 23
-------------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE *) "SUNBEAM 1500 De Luxe" auf Kofferdeckel
 "221.H.2 od.4" auf Hersteller-Plakette, vorn rechts auf Traverse
 unter Motorhaube
 "R.221" vor Fahrgestellnummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts auf Kotflügelinnenseite, hinter Federbeinabstützung
 Motorkennzeichen eingeschlagen "H" seitlich rechts auf Motorblock, hinter Motornummer, üb. Anlasser
 Hersteller CHRYSLER UNITED KINGDOM LTD/GB Importeur CHRYSLER SUISSE SA., Zürich

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u></u>	Marke <u>SUNBEAM</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, m. Vacuumhilfe</u>	Typ <u>H</u>
Hilfsbremse) <u>mech., IB,</u> Dauerbremse <u></u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse) <u>auf HR</u> Anhängerbr. <u></u>	Bohrung <u>86,1</u> Hub <u>64,3</u>
Getriebeart <u>mechanisch od. Automat</u> Anz. Gänge <u>4 od. 3</u>	Hubraum <u>1497</u> cm ³ Steuer-PS <u>7,62</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>145</u> km/h	Leist.-PS <u>63</u> (DIN) bei <u>5000</u> U/min

KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>4</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u>	Lärm <u>78</u> dB (A) bei <u>5000</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u></u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u></u>	Lärmdämpfung <u>2/Töpfe 330x210x115</u> <u>220x160x 85</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1300</u> H <u>1310</u>
	Spurkreis L <u>9,35</u> R <u>9,30</u>
Achsabetand	<u>2490</u> / (/)
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4100</u>
Breite	<u>1600</u>
Höhe	<u>1420</u>
Ueberhang V	<u>670</u>
H	<u>940</u>
S	

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>500</u>	<u></u>	<u>400</u>	<u>900</u>
	<u>120</u>	<u></u>	<u>230</u>	<u>350</u>
Total	<u>620</u>	<u></u>	<u>630</u>	<u>1250</u>
Fabrik-Garantie	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u>1300</u>
Reifen-Dimens.	<u>155 - 13 4 Ply</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>720 (1,9)</u>	<u></u>	<u>720 (1,9)</u>	
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	<u>Anhängelast</u>			<u>kg</u>