

AUSRÜSTUNG Elektr. Anlage 12 v  
 Fernlicht 2/CR (E) od. 4/R+C (E) Lichtlupe vorhanden  
 Abblendlicht CR od. C (E) Standlicht A (E)  
 Markierlicht - Nebellampen -  
 Warnvorrichtung LUCAS 70199/70200 Lautstärke 95 (dB) A  
 Scheibenwischer elektrisch Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)  
 Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen a. Wunsch separat  
 Kontroll-Nr. -Bel. 2/unter Stosst. Schildform Hochformat/Langformat  
 Rückspiegel 1/innen + 1/aussen Geschw.-Messer km/h  
 Richtungsblinker Anordnung II od. Anordnung IV  
 Vorn 1 (E) seitl. 5 (E) hinten 2a (E)  
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -  
 Diebstahlsicherung: Verriegelung der Lenkung  
 Funkentstörung : D

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS  
 Art des Fahrzeuges Personenwagen  
 Marke & Typ SUNBEAM 1300 \*  
 Typenschein-Nummer CH 0680 24  
 Karosserieform Limousine  
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2  
 Leergewicht 880 Treibstoff B  
 PS 6,60  
 Nutzlast - Hubraum 1296  
 Gesamtgew. 1280 Anhängelast -  
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = R4 842100107

* ) 8.. = Typ	Typ 841 = 2 Türen	) Standard
R = Motortyp	811 = 4	
2 = mech. Getriebe	842 = 2	) De Luxe
R = Montagewerk	821 = 4	
. = Jahrgang (4 = 1974)	845 = 2	) Super
8 .. = Typ	831 = 4	
..... = Fahrgestell-Nr.		

\*\* ) Nach ECE-Reglement Nr. 15

Ort und Datum der Prüfung  
Poissy, 21.-25.5.73

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke S U N B E A M	1300 *)	Typenschein-Nummer CH 0680 24
-------------------------------------	------------------------------	---------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "1300", "1300 DL" od. "1300 Super" hinten rechts auf Kofferdeckel  
 "SUNBEAM" auf Motorhaube- "8. R2" \*) Typenbezeichnung auf Hersteller-  
 Plakette, vorn rechts oben auf Traverse unter Motorhaube  
 "R.8." \*) Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. + auf Hersteller-Plakette

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts auf Kotflügelinnenseite hinter Abstützung der Aufhängung  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "R" hinter Motor-Nr. rechts seitlich a. Motorblock oberhalb Anlasser  
 Hersteller CHRYSLER UNITED KINGDOM LTD (GB) Importeur CHRYSLER (SUISSE) SA, Zürich

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>SUNBEAM</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, mit Unterdruck -</u>	Typ <u>R</u>
Hilfsbremse <u>)mechanisch, IB</u> [Unterstützung, m. Anzeige	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>)auf Hinterräder</u> [des Druckabfalles	Bohrung <u>78,60</u> Hub <u>66,70</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1296</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>6,60</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>130</u> km/h	Leist.-PS <u>58</u> (DIN) bei <u>5200</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>limousine</u> Anz. Türen <u>2 od. 4</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u>	Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>5200</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung, 2/Töpfe <u>330x228x89</u> CO : <u>2,6 %</u> **) <u>254x80</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1295</u> H <u>1303</u>
	Spurkreis L <u>9,80</u> R <u>9,90</u>
Achsabstand	<u>2489</u> / ( ) / ( )
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4120</u>
Breite	<u>1588</u>
Höhe	<u>1402</u>
Ueberhang V	<u>674</u>
H	<u>957</u>
S	

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>475</u>		<u>405</u>	<u>880</u>
Nutzlast	<u>80</u>		<u>270</u>	<u>350</u>
Total	<u>555</u>		<u>675</u>	<u>1230</u>
Fabrik-Garantie				<u>1280</u>
Reifen-Dimens.	<u>155 SR 13</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>740 (1,9)</u>		<u>740 (1,9)</u>	
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast			kg