

AUSRÜSTUNG Elektr. Anlage 12 v
 Fernlicht 2/CR (E) od. 4/R+ C (E) Lichtbuße vorhanden
 Abblendlicht CR od. C (E) Standlicht A (E)
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung LUCAS 70199/70200 Lautstärke 95 (dB) A
 Scheibenwischer elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)
 Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen separat
 Kontroll-Nr. -Bel. 2/unter Stosst. Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 1/innen + 1/aussen Geschw.-Messer km/h + TZ
 Richtungsblinker Anordnung II od. a. Wunsch Anordnung IV
 Vorn 1 (E) seitl. a.W. 5 (E) hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -
 Diebstahlsicherung: Verriegelung der Lenkung
 Funkentstörung : D

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
 Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ SUNBEAM 1300 TC
 Typenschein-Nummer CH 0680 25
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2
 Leergewicht 895 Treibstoff B
 PS 6,60
 Nutzlast - Hubraum 1296
 Gesamtgew. 1295 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = R4 836100002

- *) 836 = Typ 4-Türen / 844 = 2 Türen
- S = Motortyp
- 2 = mech. Getriebe
- R = Montagewerk
- . = Jahrgang (4=1974)
- 836 = Typ 4-Türen / 844 = 2-Türen
- = Fahrgestell-Nr.

**) Nach ECE-Reglement Nr. 15 / Plakette = links auf Kotflügelinnenseite

Ort und Datum der Prüfung
Poissy, 21.-25.5.73
Bern, 29.11.73

Ersetzt TS CH 0680 25 v.29.11.73
 Typenbezeichnung

(13.3.74)

Die Prüfungskommission

CK

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke S U N B E A M	1300 TC (Motor 1296 ccm)	Typenschein-Nummer CH 0680 25
-------------------------------------	------------------------------	--------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "SUNBEAM 1300 TC" hinten rechts a. Kofferdeckel - "SUNBEAM" a. Motorhaube
 "844.S.2" oder "836.S.2" Typenbezeichnung auf Hersteller-Plakette, vorn rechts oben
 auf Traverse unter Motorhaube *)
 "R.844" od. "R.836" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. + auf Hersteller-Plakette *)

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts auf Kotflügelinnenseite hinter Abstützung der Aufhängung
 Motorkennzeichen eingeschlagen "S" hinter Motor-Nr. rechts seitlich a. Motorblock oberhalb Anlasser
 Hersteller CHRYSLER UNITED KINGDOM LTD (GB) Importeur CHRYSLER (SUISSE) SA, Zürich

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>CHRYSLER</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, mit Unterdruck -</u>	Typ <u>S</u>
Hilfsbremse <u>mechanisch, IB</u> [Unterstützung, m. Anzeige	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>auf Hinterräder</u> [des Druckabfalles	Bohrung <u>78,60</u> Hub <u>66,80</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1296</u> cm ³ Steuer-PS <u>6,60</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>150</u> km/h	Leist.-PS <u>70</u> (DIN) bei <u>5800</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>limousine</u> Anz. Türen <u>2 od. 4</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u>	Lärm <u>80</u> dB (A) bei <u>5800</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>2/Töpfe 330x228x89</u> CO: <u>3,5 % **</u> <u>254xØ 80</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1295</u> H <u>1303</u>	GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
	Spurkreis L <u>9,80</u> R <u>9,90</u>		Leergewicht	<u>488</u>	<u>407</u>	<u>895</u>
Achsabstand	<u>2489</u> / (/)	Nutzlast	<u>82</u>	<u>268</u>	<u>350</u>	
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>	Total	<u>570</u>	<u>675</u>	<u>1245</u>
Länge	<u>4120</u>		Fabrik-Garantie			<u>1295</u>
Breite	<u>1588</u>		Reifen-Dimens.	<u>155 SR 13</u>		
Hohe	<u>1402</u>		Tragkraft p. Achse	<u>740 (1,9)</u>	<u>740 (1,9)</u>	
Ueberhang V	<u>674</u>		Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>		
H	<u>957</u>			<u>Anhängelast</u>		<u>kg</u>
S						