

**AUSRÜSTUNG** Elektr. Anlage 12 v  
 Fernlicht CR (E) Lichtbuße vorhanden  
 Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E)  
 Markierlicht - Nebellampen -  
 Warnvorrichtung LUCAS 70199/70200 Lautstärke 95 (dB) A  
 Scheibenwischer elektrisch Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)  
 Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen a. Wunsch separat  
 Kontroll-Nr. -Bel. 2/unter Stosst. Schildform Hochformat/Langformat  
 Rückspiegel 1/innen + 1/aussen Geschw.-Messor km/h  
 Richtungsblinker Anordnung II od. Anordnung IV  
 Vorn 1 (E) seitl. 5 (E) hinten 2a (E)  
 Warnblinkeranlage vorhanden Arbeitslampen -  
 Diebstahlsicherung: Verriegelung der Lenkung  
 Funkentstörung : D

**ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS**  
 Art des Fahrzeuges Personenwagen  
 Marke & Typ SUNBEAM 1300 \*  
 Typenschein-Nummer CH 0680 26  
 Karosserieform Limousine  
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2  
 Leergewicht 900 Treibstoff B  
 PS 6,60  
 Nutzlast - Hubraum 1290  
 Gesamtgew. 1380 Anhängelast -  
 Gew. des Zuges -

**BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN :** Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = R4 880100110

- \* ) 880 = Typ Standard / 883 = De Luxe
- R = Motortyp
- 2 = mech. Getriebe
- R = Montagewerk
- . = Jahrgang (4=1974)
- 880 = Typ Standard / 883 = De Luxe
- ..... = Fahrgestell-Nr.
- \*\* ) Nach ECE-Reglerent Nr. 15

Ort und Datum der Prüfung  
Poissy, 21.-25.5.73

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke S U N B E A M	1300 Break *)	Typenschein-Nummer CH 0580 26
-------------------------------------	------------------------------	---------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "SUNBEAM 1300" hinten rechts a. Kofferdeckel - "SUNBEAM" a. Motorhaube  
 "883.S.2" od. "880.S.2" Typenbezeichnung auf Hersteller-Plakette, vorn rechts oben  
 auf Traverse unter Motorhaube \*)  
 "R.883....." od. "R.880....." Vorsitzer zu Fahrgestell-Nr. + auf Hersteller-Plakette \*)

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts auf Kotflügelinnenseite hinter Abstützung der Aufhängung  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "R" hinter Motor-Nr. rechts seitlich a. Motorblock oberhalb Anlasser  
 Hersteller CHRYSLER UNITED KINGDOM LTD (GB) Importeur CHRYSLER (SUISSE) SA, Zürich

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>CHRYSLER</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, mit Unterdruck -</u>	Typ <u>R</u>
Hilfsbremse <u>mechanisch, IB</u> [Unterstützung, m. Anzeige	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>auf Hinterräder</u> [des Druckabfalles	Bohrung <u>78.60</u> Hub <u>66.70</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1296</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>6,60</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>138</u> km/h	Leist.-PS <u>58</u> (DIN) bei <u>5200</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>limousine (Break)</u> Anz. Türen <u>4+1</u> Klappe	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u>	Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>5200</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stebplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung, 2/Töpfe <u>330x228x89</u> CO : 2,6 % *) <u>254x80</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1295</u> H <u>1303</u>
	Spurkreis L <u>9,80</u> R <u>9,90</u>
Achsabstand	<u>2489</u> / ( / )
	Aussenabmessungen Innenabmessungen
Länge	<u>4238</u> <u>1650</u>
Breite	<u>1588</u> <u>1035/1300</u>
Höhe	<u>1404</u> <u>735</u>
Ueberhang V	<u>-674</u> <u>-</u>
H	<u>1075</u> <u>950</u>
S	<u>-</u> <u>-</u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>455</u>	<u>-</u>	<u>445</u>	<u>900</u>
Nutzlast	<u>105</u>	<u>-</u>	<u>245</u>	<u>350</u>
Total	<u>560</u>	<u>-</u>	<u>690</u>	<u>1250</u>
Fabrik-Garantie	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1380</u>
Reifen-Dimens.	<u>155 SR 13</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Tragkraft p. Achse	<u>740 (1,9)</u>	<u>-</u>	<u>850 (2,2)</u>	<u>-</u>
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			<u>-</u> kg
	Anhängelast			<u>-</u> kg