

AUSRÜSTUNG Elektr. Anlage 12 V
 Fernlicht 2/CR (E) od. 4/R+C (E) Lichtbuße vorhanden
 Abblendlicht CR od. C (E) Standlicht A (E)
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung LUCAS 70199/70200 Lautstärke 94 (dB) A
 Scheibenwischer elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)
 Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen a. Wunsch separat
 Kontroll-Nr. -Bel. 2/unter Stosst. Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 1/innen + 1/ausen Geschw.-Messer km/h+ TZ
 Richtungsblinker Anordnung II od. Anordnung IV
 Vorn 1 (E) seitl. 5 (E) hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -
 Diebstahlsicherung: Verriegelung der Lenkung
 Funkentstörung : D

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
 Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ SUNBEAM
1600 GT od. 1600 GLS *)
 Typenschein-Nummer CH 0680 28
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2
 Leergewicht 930 Treibstoff B
- PS 8,14
 Nutzlast - Hubraum 1598
 Gesamtgew. 1330 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = R4844100108

- *) Typ 844 = 1600 GT / 852 = 1600 GLS
 W = Motortyp
 2 = mech. Getriebe / 4 = automatisch
 R = Montagewerk
 . = Jahrgang (4=1974)
 8.. = Typ
 = Fahrgestell-Nr.

**) Nach ECE-Reglement Nr. 15

Ort und Datum der Prüfung
Poissy, 21.-25.5.73

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke S U N B E A M	1600 GT od. 1600 GLS *)	Typenschein-Nummer CH 0680 28
-------------------------------------	------------------------------	-------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "1600 GT" od. "GLS" hinten rechts a. Kofferdeckel - "SUNBEAM" a. Motorhaube
 "GT" od. "GLS" beidseitig auf Dachstützen - "8. W." *) Typenbezeichnung
 auf Hersteller-Plakette, vorn rechts oben a. Traverse unter Motorhaube
 "R. 8." *) Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. + auf Hersteller-Plakette

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts auf Kotflügelinnenseite hinter Abstützung der Aufhängung
 Motorkennzeichen eingeschlagen "W" hinter Motor-Nr. rechts seitlich a. Motorblock oberhalb Anlasser
 Hersteller CHRYSLER UNITED KINGDOM LTD (GB) Importeur CHRYSLER (SUISSE) SA, Zürich

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>CHRYSLER</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, mit Unterdruck -</u>	Typ <u>W</u>
Hilfsbremse <u>)mechanisch, IB</u> [Unterstützung, m. Anzeige	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>)auf Hinterräder</u> [des Druckabfalles	Bohrung <u>87,35</u> Hub <u>66,68</u>
Getriebeart <u>mech. od. automat. "P"</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1598</u> cm ³ Steuer-PS <u>8,14</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>162</u> km/h	Leist.-FS <u>82</u> (DIN) bei <u>5500</u> U/min

KAROSSERIEFORM <u>limousine</u> Anz. Türen <u>2 od. 4</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u>	Lärm <u>80</u> dB (A) bei <u>5500</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung, 2/Töpfe 330x228x89 CO : 3,8 % **) 254x80

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1295</u> H <u>1303</u>
	Spurkreis L <u>9,80</u> R <u>9,90</u>
Achsabstand	<u>2489</u> / () / ()
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4120</u>
Breite	<u>1588</u>
Höhe	<u>1402</u>
Ueberhang V	<u>674</u>
H	<u>957</u>
S	

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>525</u>		<u>405</u>	<u>930</u>
Nutzlast	<u>80</u>		<u>270</u>	<u>350</u>
Total	<u>605</u>		<u>675</u>	<u>1280</u>
Fabrik-Garantie				<u>1330</u>
Reifen-Dimens.	<u>155 SR 13</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>740 (1,9)</u>		<u>740 (1,9)</u>	
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhangelaast			kg