

AUSRÜSTUNG Elektr. Anlage 12 v
 Fernlicht CR (E) Lichttupe vorhanden
 Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E)
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung LUCAS 70199/70200 Lautstärke 91 (dB) A
 Scheibenwischer elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)
 Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen a. Wunsch separat
 Kontroll-Nr. - Bel. 2/unter Stosst. Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 1/innen + 1/aussen Geschw.-Messor km/h
 Richtungsblinker Anordnung II od. Anordnung IV
 Vorn 1 (E) seitt. 5 (E) hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -
 Diebstahlsicherung: Verriegelung der Lenkung
 Funkentstörung : D

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ SUNBEAM 1600 *
 Typenschein-Nummer CH 0680 29
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2
 Leergewicht 945 Treibstoff B
 PS 8,14
 Nutzlast - Hubraum 1598
 Gesamtgew. 1410 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = R4883100111

- *) 883 = Typ De Luxe / 880 = Standard
- T = Motortyp
- 2 = mech. Getriebe / 4 = automatisch
- R = Montagewerk
- . = Jahrgang (4=1974)
- 88. = Typ
- = Fahrgestell-Nr.

**) Nach ECE-Reglement Nr. 15

Ort und Datum der Prüfung
Poissy, 21.-25.5.73

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke S U N B E A M	1600 - Break *)	Typenschein-Nummer CH 0680 29
-------------------------------------	------------------------------	-----------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "1600" od. "1600 DL" hinten rechts a. Kofferdeckel - "SUNBEAM" a. Motorhaube
 "88.T." *) Typenbezeichnung auf Hersteller-Plakette, vorn, oben auf
 Traverse unter Motorhaube
 "R.88." *) Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. + a. Hersteller-Plakette

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts auf Kotflügelinnenseite hinter Abstützung der Aufhängung
 Motorkennzeichen eingeschlagen "T" hinter Motor-Nr. rechts seitlich a. Motorblock oberhalb Anlasser
 Hersteller CHRYSLER UNITED KINGDOM LTD (GB) Importeur CHRYSLER (SUISSE) SA, Zürich

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>CHRYSLER</u> Treibstoff <u>B</u>
Drivetrainsbremse <u>hydr. 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, mit Unterdruck -</u>	Typ <u>T</u>
Hilfsbremse <u>mechanisch, IB</u> [Unterstützung, m. Anzeige	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>auf Hinterräder</u> [des Druckabfalles	Bohrung <u>87,35</u> Hub <u>66,68</u>
Getriebeart <u>mech. od. automat. "P"</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1598</u> cm ³ Steuer-PS <u>8,14</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>160</u> km/h	Leist.-PS <u>70</u> (DIN) bei <u>5000</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>limousine (Break)</u> Anz. Türen <u>4+1 Klappe</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schlebedach</u>	Lärm <u>79</u> dB (A) bei <u>5000</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung: <u>2/Töpfe 330x228x89</u> CO : <u>3,8 %</u> **) <u>254x0 80</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1295</u> H <u>1303</u> Spurkreis L <u>9,80</u> R <u>9,90</u>	GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>
Achsabstand <u>2489</u> / (/)	Leergewicht <u>485</u> <u>-</u> <u>460</u> <u>945</u>
	Nutzlast <u>105</u> <u>-</u> <u>245</u> <u>350</u>
	Total <u>590</u> <u>-</u> <u>705</u> <u>1295</u>
	Fabrik-Garantie <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>1410</u>
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>	Reifen-Dimens. <u>155 SR 13</u>
Länge <u>4238</u> <u>1650</u>	Tragkraft p. Achse <u>740 (1,9)</u> <u>850 (2,2)</u>
Breite <u>1588</u> <u>1035/1300</u>	
Höhe <u>1404</u> <u>735</u>	
Ueberhang V <u>674</u> <u>-</u>	
H <u>1075</u> <u>950</u>	
S <u>-</u> <u>-</u>	
	Fabrikgar. max. <u>Gesamtzuggewicht</u> <u>Anhangelast</u> <u>kg</u>