

ZUSATZKARTEN

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenbezeichnung
Personenwagen	SUNBEAM	1300 *) (R4BB.)	CH 0680 30

Hersteller	CHRYSLER UNITED KINGDOM LTD, Coventry (GB)
Erkennungsmerkmale	"1300 DL" oder "1300 Super" oder "1300 TC" oder "1300 GL" auf Kofferdeckel "R4BB." auf Hersteller-Plakette. - "R4BB..." vor der Fahrgestell-Nr.
Herstellerplakette	vorn, rechts, oben auf Traverse; unter Motorhaube
Fahrgestellnummer	rechts, auf Kotflügelinnenseite hinter Abstützung der Federung
Motorzeichen	"R - V - S" *) hinter Motor-Nr. rechts, oberhalb Anlasser
Hauptimporteur	CHRYSLER (SUISSE) SA, Baslerstrasse 71, 8048 Zürich
Geprüftes Fahrzeug	R4BBA5R 100 008/ R4BBL5R 100 001/ R4BBB5R 100 002 Unveränderliche Zeichen im Typencode R4BB...

FAHRGESTELL			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch		
Getriebe	mechanisch synchronisiert		
Anzahl Gänge	4	Achsantrieb	hinten
Betriebsbremse	hydraulisch, 2 Kreis, V= Scheiben/ H= Innenbacken		
	Unterdruck-Unterstützung		
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder		
Feststellbremse	identisch wie die Hilfsbremse		
Dauerbremse			
2-Kreis-Kontrolle	Druckabfall-Anzeige, separate Kontrollampe		

MOTOR			
Marke	CHRYSLER	Typ	R oder V oder S *)
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	78,60	Hub	66,70
Hubraum	1296	Steuer-PS	6,60
Leistungs-PS	*)	bei U/min	*)
Lärm	*)	dB/A bei U/min	*)
Schalldämpfer	2 = 330 x 228 x 89 254 x Ø 80		
Abgasprüfung	ECE 15 *) **)		
Entstörung	ECE 10; BAV Anhang 8 Ziff. 4: "D"		

KAROSSERIE			
Anzahl Türen	2 oder 4	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	vorhanden	Rückspiegel	innen + links
Unterlegkeil		Zugvorrichtung	
Diebstahlsicherung	Verriegelung der Lenkung		
Anzahl Plätze	t 5 v 2	M -	h 3
MASSE	innen	aussen	
Länge		4120	Achsabstände 2489 /
Breite		1588	
Höhe		1402	Spurweite +) v 1295 h 1303
Ueberhang	s		Spurweiten v -
	v	674	h -
	h	957	Spurkreis l 9800 r 9900
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			

GEWICHTE			
	vorn	hinten	total
Leergewicht	475	405	880
Nutzlast	82	268	350
Gesamtgewicht	557	673	1230
Fabrikgarantie	1300		
Reifengrösse	155 SR 13	155 SR 13	(Varianten
Ply / atü	1,9	1,9	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	740	740	
für V max	180 km/h	180 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht	*)		
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	*) km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h		

AUSRÜSTUNG

Fernlichter	CR (E)	oder	(R (E) oder CR (E) aussen
Zusatz-Fernlichter			(HR(E) innen
Abblendlichter	CR (E)		(C oder CR (E)
Standlichter	A (E)		
Nebellichter		Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)	Rückfahrlicht	auf Wunsch
Richtungsblinker	v l (E)	s a. Wunsch	h 2a (E)
Rückstrahler	v	s	h I (E)
Markierlichter	v	s	h
Lichthupe	vorhanden	Kontroll-Nr. Bel.	2/hint, Stosstange
Scheibenwischer	2 Blatt	mit/ ohne Waschanlage	
Warnvorrichtungen	LUCAS 6 H 70199 / 70200		(99) dB/A () d3/A () dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	S U N B E A M	1300	*)
Typenscheinnummer	CH 0680 30		
Karosserie	Limousine		
Plätze total	5	vorn	2
Leergewicht	880	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	6,60
Gesamtgewicht	1300	Hubraum	1296

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

*) Erkennungsmerkmale und Motoren:

R4BBA = 1300 DL oder 1300 Super oder 1300 GL, Motor R
 R4BBL = 1300 DL oder 1300 Super, Motor V
 R4BBB = 1300 TC Motor S

Motor-Typ:

R = 58 DIN bei 5200 U/min = 81 dB/A, CO 1,6 % bei 850 U/min 133 km/h, Gesamtzuggewicht = 1860 kg
 V = 55 DIN 5000 U/min = 80 dB/A, 3,6 % 850 U/min 130 km/h = 1860 kg
 S = 69 DIN 5800 U/min = 81 dB/A, 3,5 % 900 U/min 146 km/h, = 1740 kg

****)** Die Vignette befindet sich auf der Kotflügelinnenseite, links.

+) Felgenvariante: 5 J 13 = Spuren: V 1302 H 1315 mm.

ersetzt TS CH 0680 30 vom 29.5.74.
 Modellvariante

(23.9.74.)

Ort und Datum der Prüfung

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRUEFUNG

Porissv. 29.5.74

Personenwagen

S U N B E A M

1300 (R4BB.)

CH 0680 30

Z U S A T Z K A R T E I

Ab Fahrgestell No: R4BB.6R 100001

Erkennungsmerkmale und Motorkennzeichen

R4BBA = 1300 DL od. 1300 Super od. 1300 GL = Motortyp RA

R4BBL = 1300 DL od. 1300 Super = Motortyp VA

R4BBB = 1300 TC = Motortyp SA

Motortypen

RA = 58 DIN bei 5000 U/m = 79 dB/A, CO 1,6 % bei 850 U/m., 138 km/h, Ges.-Zuggew. = 1980 Kg.

VA = 55 DIN bei 5000 U/m = 78 dB/A, CO 3,6 % bei 850 U/m., 130 km/h, Ges.-Zuggew. = 1980 Kg.

SA = 68 DIN bei 5500 U/m = 78 dB/A, CO 3,5 % bei 850 U/m., 148 km/h, Ges.-Zuggew. = 1980 Kg.

Schalldämpfer

2 Töpfe: 334 x 231 91,5 mm, Austritt \varnothing 41,5
254 x \varnothing 80 mm

Poissy, 28.5.1975