

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

1300 DL (Break) (R4BB) \*

ZUSATZKARTE

CH 0680 31

Personenwagen

SUNBEAM

Hersteller CHRYSLER UNITED KINGDOM LTD, Coventry (GB)

Erkennungsmerkmale "1300 DL" auf Heckklappe  
"R4BB," auf Hersteller-Plakette, - "R4BB..." vor der Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette vorn, rechts, oben auf Traverse, unter Motorhaube

Fahrgestellnummer rechts, auf Kotflügelinnenseite, hinter Abstützung der Federung

Motorkennzeichen "R" oder "V" hinter der Motor-Nr., rechts, über Anlasser

Hauptimporteur CHRYSLER (SUISSE) SA, Baslerstrasse 71, 8048 Zürich

Geprüftes Fahrzeug R4BB5R 100 013 Unveränderliche Zeichen im Typencode R4BB...

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
 Lenkung mechanisch  
 Getriebe mechanisch, synchronisiert  
 Anzahl Gänge 4 Achsantrieb hinten  
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, A= Scheiben /H= Innenbacken  
Unterdruck-Unterstützung  
 Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder  
 Feststellbremse identisch wie die Hilfsbremse  
 Dauerbremse  
 2-Kreis-Kontrolle Druckabfall-Anzeige, separate Kontrollampe

MOTOR

Marke	CHRYSLER	Typ	R oder V *
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	78,60	Hub	66,70
Hubraum	1206	Steuer-PS	6,60
Leistungs-PS	*)	bei U/min	*)
Lärm	*)	dB/A bei U/min	*)
Schalldämpfer	2 = 330 x 228 x 80 254 x Ø 80		
Abgasprüfung	ECE 15 *)	**)	
Entstörung	ECE 10 / BAV Anhang 8 Ziff. 4: "D"		

KAROSSERIE

Limousine (Break)  
 Anzahl Türen 4 + 1 Heckklappe Geschw. Messer km/h  
 Sicherheitsgurten vorhanden Rückspiegel innen + links  
 Unterlegkeil Zugvorrichtung  
 Diebstahlsicherung Verriegelung der Lenkung

Anzahl Plätze t 5 v 2 M - h 3

MASSE

	innen	aussen		
Länge		4238	Achsabstände	2489 /
Breite		1588		
Höhe		1404	Spurweite	v 1295 h 1303 +)
Ueberhang	s		Spurweiten	v - h -
	v	674		
	h	1075	Spurkreis	l 9900 r 9900

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

GEWICHTE

	vorn	hinten	total
Leergewicht	455	445	900
Nutzlast	105	245	350
Gesamtgewicht	560	690	1250
Fabrikgarantie			1380
Reifengrösse	155 SR 13	155 SR 13	(Varianten
Ply / atü	1,9	2,2	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	740	850	
für V max	180 km/h	180 km/h	

Garantierte Anhängelast gebremst  
 Garantierte Anhängelast ungebremst  
 Garantiertes Gesamtzuggewicht 1850  
 Geprüfte Anhängelast  
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 135 km/h  
 Höchstgeschwindigkeit gemessen km/h

AUSRÜSTUNG

Fernlichter	CR	(E)		
Zusatz-Fernlichter				
Abblendlichter	CR	(E)		
Standlichter	A	(E)		
Nebellichter			Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1	(E)	Rückfahrlicht	auf Wunsch
Richtungsblinker	v 1	(E)	s a.W. 5	(E) h 2a (E)
Rückstrahler	v		s	h I (E)
Markierlichter	v		s	h
Lichthupe	vorhanden		Kontroll-Nr. Bel. 2/	separat
Scheibenwischer	2 Blatt		mit/wahm	Waschanlage
Warnvorrichtungen	LUCAS 6 H 70199 / 70200		(104) dB/A	
			( ) dB/A	
			( ) dB/A	

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	S U N B E A M	1300	DL
Typenscheinnummer	CH 0680	31	
Karosserie	Limousine	(Break)	
Plätze total	5	vorn	2
Leergewicht	900	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	6,60
Gesamtgewicht	1380	Hubraum	1296

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:\*) Erkennungsmerkmale und Motoren:

R4BBE = Motor R 58 DIN bei 5200 U/min = 82 dB/A CO 1,6 % bei 850 U/min  
R4BBM = Motor V 55 DIN 5000 U/min = 80 dB/A CO 3,6 % 850 U/min

\*\*) Die ECE-Vignette befindet sich links, auf Kotflügelinnenseite

+) Felgenvariante: 5 J 13 Spur V = 1303 mm H = 1315 mm

Ort und Datum der Prüfung

Poissy, 29.5.74

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRUEFUNG

Personenwagen

S U N B E A M

1300 DL (R4BB.)  
(Break)

CH 0680 31

Z U S A T Z K A R T E I

Ab Fahrgestell No : R4BB.6R 100001

Erkennungsmerkmale und Motorkennzeichen:

R4BBE = Motortyp RA 58 DIN bei 5000 U/m = 79 dB/A, CO 1,6 % bei 850 U/m.  
R4BBM = Motortyp VA 55 DIN bei 5000 U/m = 77 dB/A, CO 3,6 % bei 850 U/m.

Schalldämpfer:

2 Töpfe: 334 x 231 x 91,5 mm, Austritt  $\varnothing$  41,5 mm  
254 x  $\varnothing$  80 mm

Poissy, 28.5.1975