

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

**ZUSATZKARTI**

Personenwagen

S U N B E A M

1 6 0 0

\*)

(R4BB.)

CH 0680 32

Hersteller CHRYSLER UNITED KINGDOM LTD., Coventry (GB)

Erkennungsmerkmale "1600 GLS" oder "1600 Super" oder "1600 GL" auf Kofferdeckel  
"R4BB." auf Hersteller-Plakette, - "R4BB..." vor Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette vorn, rechts, oben auf Traverse, unter Motorhaube

Fahrgestellnummer rechts, auf Kotflügelinnenseite, hinter Abstützung der Federung

Motorkennzeichen "W" oder "T" hinter Motor-Nr, rechts, über Anlasser

Hauptimporteur CHRYSLER (SUISSE) SA, Baslerstrasse 71, 8048 Zürich

Geprüftes Fahrzeug R4BBD5R 100 003/ R4BBC5R 100 011 Unveränderliche Zeichen im Typencode R4BB...

**FAHRGESTELL**

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4

Lenkung mechanisch

Getriebe mechanisch synchronisiert oder Getriebeautomat

Anzahl Gänge 4 Achsantrieb hinten

Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, V= Scheiben/ H= Innenbacken  
Unterdruck-Unterstützung

Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Feststellbremse identisch wie die Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle Druckabfall-Anzeiger, separate Kontrollampe

**MOTOR**

Marke	CHRYSLER	Typ	W oder T *)
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	87,35	Hub	66,68
Hubraum	1598	Steuer-PS	8,14
Leistungs-PS	*)	bei U/min	*)
Lärm	*)	dB/A bei U/min	*)
Schalldämpfer	2 = 330 x 228 x 89 254 x Ø 80		
Abgasprüfung	ECE 15 *)		**)
Entstörung	ECE 10; BAV Anhang B Ziff. 4: "D"		

**KAROSSERIE**

Limousine

Anzahl Türen 2 oder 4 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten vorhanden Rückspiegel innen + links

Unterlegkeil Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung Verriegelung der Lenkung

Anzahl Plätze t 5 v 2 M - h 3

**MASSE**

	innen	aussen			
Länge		4120	Achsabstände	2489	/
Breite		1588			/
Höhe		1402	Spurweite +)	1295	h 1303
Ueberhang	s		Spurweiten	v	-
	v	674		h	-
	h	957	Spurkreis	l 9800	r 9900
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile					

**GEWICHTE**

	vorn	hinten	total
Leergewicht	523	407	930
Nutzlast	82	268	350
Gesamtgewicht	605	675	1280
Fabrikgarantie			1310
Reifengrösse	155 SR 13	155 SR 13	(Varianten vgl. Bemerkungen)
Ply / atü	1,9	1,9	
Tragkraft	740	740	
für V max	180 km/h	180 km/h	

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht \*)

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller \*) km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen \*) km/h

AUSRÜSTUNG

Fernlichter	CR (E)	(Typ R4BBD = R (E) oder CR (E) aussen
Zusatz-Fernlichter		HR (E) innen
Abblendlichter	CR (E)	C (E) oder CR (E)
Standlichter	A (E)	
Nebellichter		Schlusslichter R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)	Rückfahrlicht auf Wunsch
Richtungsblinker	v l (E)	s a. Wunsch h 2a (E)
Rückstrahler	v	s h I (E)
Markierlichter	v	s h
Lichthupe	vorhanden	Kontroll-Nr. Bel. 2/ separat
Scheibenwischer	2 Blatt	mit/wasch Waschanlage
Warnvorrichtungen	LUCAS 6 H 70199 / 70200	( 99) dB/A
		( ) dB/A
		( ) dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	SUNBEAM	1600	*)
Typenscheinnummer	CH 0680	32	
Karosserie	Limousine		
Plätze total	5	vorn	2
Leergewicht	930	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	8,14
Gesamtgewicht	1310	Hubraum	1598

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

\*) Erkennungsmerkmale und Motoren:

R4BBD= 1600 GLS Motor W  
 R4BBC= 1600 GL oder 1600 Super Motor T

Motor-Typ:

W = 80 DIN bei 5500 U/min = 81 dB/A CO 3,6 bei 900 U/min 150 km/h, Gesamtzuggewicht = 2000 kg  
 T = 70 DIN 5200 U/min = 82 dB/A CO 3,0 850 U/min 150 km/h = 2100 kg

\*\*) Die ECE-Vignette befindet sich links, auf Kotflügelinnenseite

+) Felgenvariante: 5 J 13 = Spur V = 1302 H = 1315 mm

Ort und Datum der Prüfung

., Poissy, 29.5.74

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRUEFUNG

